

15.4.2.1.05 1010 Útsúð/Bolur

1010 Útsúð/Bolur				Tréskip	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-25</i> gr.13-18.			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. vera ef borð í súðinni er brotið, sprungið, rífið, eða á því áverkki, sem getur valdið leka.	S	Borð skemmd.		3
	<i>UB008/1994</i>			Skemmd af völdum fúa. Fúi leynist stundum undir upp-hleyptri eða sprunginni málningu.	S/T	Borð skemmd.		3
				Skemmd af völdum maðks. Maðkur er mjög hættulegur tréskípum og vont að sjá hann, ef hann er ekki hafður sérstaklega í huga við skoðunina.	S/T	Borð skemmd. Örlítill göt á súðinni að utan, sem stækka því meir sem maðkurinn vex inn í tréð.		3
				Skemmd af völdum tréátu. Tréáta borar sig inn í tréð og verður 6 mm langur, hann er 1-2 mm sver og er í flokkum svo þéttum að veggirnir á milli þeirra eru aðeins brot úr mm að þykkt.	S/T	Borð skemmd. Göt í súðinni.		3

1010 Útsúð/Bolur				Plastskip	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <i>V-18 / V-21</i> <i>V-22</i> gr. 6-16 S09-01			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. vera ef slithúð er rispuð, sprungin eða á henni áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefja.	S	Bolur alvarlega skemmdur		3
					S	Bolur minniháttar skemmdur		2
					S	Blöðrupestin lýsir sér í blöðrum á botni báta, sem smá stækka eftir því sem pestin ágerist.		Blöðrupest

1010 Útsúð/Bolur				Stálskip	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <i>V-23</i> gr. 4-8	UB008/1993 UB022/1995		Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar, „f” í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum		2
				Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	S/M	Rýrnun yfir 20%		3
				Rispur í byrðingsplötum skal meðhöndla á sama hátt og um pitttæringu væri að ræða.	M	Rispur yfir mörkum		2

1010 Útsúð/Bolur				Álskip	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <i>V-24</i> gr. 4-8	UB008/1993 UB022/1995		Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar, „f” í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum		2
				Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	S/M	Rýrnun yfir 20%		3
				Rispur í byrðingsplötum skal meðhöndla á sama hátt og um pitttæringu væri að ræða.	M	Rispur yfir mörkum		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 02.11.2010 hefur verið lesið 100 sinnum

15.4.2.1.06 1020 Slithúð

1020 Slithúð				1020 Slithúð				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-26</i> gr. 5.2			Gildistaka 30/11/1994	Slithúðin utan á trefjaplastinu gegnir mjög mikilvægu hlutverki og því áriðandi, að til hennar sé vandað.	S	Galli í slithúð.		2
				Slithúð skal vera óskemmd.	S	Áverkar inn úr slithúð.		2
				Minni háttar áverkar, svo sem rispur og skemmdir.	S	Minni háttar rispur,skemmdir		1

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.07 1030 Framstefni

1030 Framstefni				1030 Framstefni				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 7 V-23 gr. 3 V-24 gr. 3 V-25 gr. 5			Gildistaka 30/11/1994	Alvarleg skemmd: telst m.a. vera ef stefnið er sprungið, mikið rífið, dældað, eða á því áverki, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess.	S	Stefni alvarlega skemmt.		3
	UB008/1993			Litlir áverkar á stefni sem ekki valda leka	S	Stefni lítilega skemmt.		2
				Maðkur eða fúi.	S	Stefni skemmt.		3
				Skemmdir á hlífðarjárnnum sem valda leka eða sköðum á öðrum skipum	S	Hlífðarjárn skemmt.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.08 1040 Kjölur

1040 Kjölur				1040 Kjölur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd telst m.a vera brot, rifur og áverkar, sem minnka langstyrk skipsins.	S	Kjölur alvarlega skemmdur.		3
V-22 gr. 6					S	Kjölur lítillega skemmdur.		2
V-23 gr. 3								
V-24 gr. 3								
V-25 gr. 5								

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.09 1050 Veltikilir/bretti

1050 Veltikilir / Bretti				1050 Veltikilir / Bretti				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. vera ef veltikilir/bretti eru sprungin eða á þeim áverkir, sem geta valdið leka.	S	Veltikilir/ Bretti skemmd þannig að hætta stafi af.		3
	<i>UB005/2000</i>				S	Skemmdir sem valda skaða á gerð/efni bátsins.		2
				Yfirborðs skemmdir, sem ekki valda leka.	S	Minniháttar skemmdir.		1

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.10 1060 Afturstefni/Gafl

1060 Afturstefni/Gafl				1060 Afturstefni/Gafl				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 6/16 V-23 gr. 3/8 V-24 gr. 3/8	UB008/1993		Gildistaka 30/11/1994	Alvarleg skemmd: telst m.a. vera ef stefnið/ gaflinn er sprungið, mikið rífið, dældað eða á því áverki, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess.	S	Stefni alvarlega skemmt.		3
				Litlir áverkar á gaflum sem ekki valda leka.	S	Afturstefni/gafl lítilega skemmt		2
				Maðkur eða fúi.	S	Stefni skemmt.		3
				Skemmdir á hlífðarjárnnum sem valda leka eða sköðum á öðrum bátum.	S	Hlífðarjárn skemmt.		2
V-25 gr. 5/18					Afturgafl skal tryggilega festur við botn og síður með bandi og hnjám.	S	Festingar vantar.	

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.11 1070 Suður á bol

1070 Suður á bol				1070 Suður á bol				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 V-27 gr. 5 V-28 gr. 6			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd telst vera ef suðan er sprungin, á henni kantsár eða loftbólur.	S	Suða skemmd.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.12 1080 Saumur

1080 Saumur				1080 Saumur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-29 gr. 8			Gildistaka 30/11/1994	Taka skal saumur út til skoðunar ef merki er um tæringu, svo sem glansandi haus eða ryðskán ef skoðað er á landi.	S	Tærður saumur.		3
				Tærður saumur: Reynist saumurinn tærður, sem er þá aðallega á milli borðanna í skörinni, verður að skoða sauminn í nánd við þann tærða til frekari ákvörðunar um skemmdir og viðgerð.	S	Tærður saumur.		3
				Ryð á saumhausum segir fljótt til sín, en ef ekkert er að gert veldur það því að hausinn smá þynnist og dettur að lokum af og getur valdið hættulegum leka.	S	Ryð á saumhausum.		2
gr. 8.1				Saumur, skrúfur og boltar skulu vera úr ryðfíru efni eða vera heitsinkhúðað. Boltar, rær, skífur, hnoðsaumur og hnoðhringir, sem tengjast saman í festingum, skulu vera úr samskonar málni.	S	Uppfyllir ekki gæðaflokk.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 24.01.2011 hefur verið lesið 46 sinnum

15.4.2.1.13 1090 Hempting

1090 Hempting				1090 Hempting				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-29</i> gr. 10			Gildistaka 30/11/1994	Tróðraufin skal fyllt að hálfu með tjöruhampi og síðan fyllt með biki. Heimilt er að þétta þilför og súð ofan hleðsluvatnslínu með polyuritahankítti. Við bolskoðun skal athuga hvort hampþétting þilfars og útsúðar er heil og óskemmd. Einkum skal kanna hampþéttingu þverskeyta og í spónfari við kjöl og stefni. Til galla telst: þétting hefur gengið út. þétting ekki fyrir hendi. þétting rýr miðað við borð. þétting gölluð (vantar að hluta).	S	Bikun gölluð ofan sjólínu Bikun gölluð neðan sjólínu		2 3
	<i>UB008/1995</i>				K/S	Þétting gölluð.		3
					S	Þétting gölluð.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum
592/1994
sbr. 210/1995
55/1998
693/1998
398/1999
489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 06.01.2011 hefur verið lesið 61 sinnum

15.4.2.1.14 1100 Skutgeymir / síðustokkar

1100 Skutgeymir/ síðustokkar				1100 Skutgeymir / síðustokkar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Skutgeymar /síðustokkar skulu vera heilir og óskemmdir.	S	Skutgeymar/síðustokkar skemmdir þannig að leki.		3
<i>V22</i> gr. 6.4					S	Yfirborðsskemmdir á skutgeymum/ síðustokkum		2
3.2.3 527/1997	<i>UB005/2000</i> <i>UB014/1996</i>		Gildistaka 18/08/1997	Festing skutgeymis/ síðustokka við bol skal vera óskemmd.	S	Festing ekki ófullnægjandi .		3
				Skutgeymir/síðustokkar skulu búinn neglu.	S	Neglu vantar.		2
				Óleyfilegt er að nota skutgeymi sem geymslu.	S	Geymsla í/á skutgeymi.		2
				Skutgeymir skal uppfylla kröfur um stærð, lögun og notagildi.	S/M	Uppfyllir ekki kröfur.		2
	Ath. Bátar sem sem búnir eru skutgeymum sem eru boltaðir á bátanna sem settir voru á fyrir 1.janúar 1994. er heimilt að hafa þá áfram.							

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 02.03.2011 hefur verið lesið 62 sinnum

15.4.2.1.15 1110 Björgunarstigi

1110 Björgunarstigi				1110 Björgunarstigi				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 7			Gildistaka 30/11/1994	Bátar með mestu lengd <15 m skulu hafa björgunarstiga, sem skal vera fastur á bátnum og hafa þrep minnst 300 mm neðan við vatnslínu á bátum án hleðslu.	S/M	Stiga vantar.		3
	<i>UB034/1994</i>				S	Stigi skemmdur.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.16 1120 Stýri

1120 Stýri				1120 Stýri				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-7</i> gr. 4			Gildistaka 30/11/1994	Stýrisbúnaður skal vera á þann veg að auðvelt sé að stjórna bátnum á hámarkshraða.	S	Leki eða smit á glussakerfi.		3
	<i>UB025/1994</i> <i>UB041/1994</i>			Frágangur telst ófullnægjandi ef los er á stýri eða stýrisbúnaði.	S	Frágangur ófullnægjandi.		3
				Stýri og stýrishjarir eru skoðaðar og sérlega hugað að sliti í hjörum, legum og tæringu í festiboltum hjara.	M/S	Slit í hjörum		3
					M/S	Slit í legu.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.17 1130 Stýrisstoppari

1130 Stýrisstoppari				1130 Stýrisstoppari				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-7 gr. 1.2			Gildistaka 30/11/1994	Á bátum sem ekki er stjórnað með stýrissveif, sem fest er beint á stýrisásinn, skal vera stoppari við stýrisfjöðrina þannig að stýri geti ekki skemmt skrúfu.	S/V	Stýrisstoppa vantar.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.18 1140 Skrúfa

1140 Skrúfa				1140 Skrúfa				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr.11 sbr. 15 og 16			Gildistaka 1/1/2004	Skoða skal hvort skrúfa hefur orðið fyrir tjóni, sé orðin tærð eða annað sem gæti valdið titringi.	S	Skrúfa sprungin.		3
	UB024/1994				S	Skemmdir sem geta valdið titringi.		3
					S	Skrúfa með minniháttar skörðum.		2
					S	Skrúfublöð bogin.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.19 1150 Öxull og legur

1150 Öxull og legur				1150 Öxull og legur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Lyft er undir skrúfuhaus og athugað um slit í skrúfuás eða stefnislegum.	M	Slit.		3
<i>V-10</i> gr.1/2	<i>UB013/1995</i> <i>UB013/1996</i>			Skemmd, tæring,.	S	Skemmd.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.20 1160 Hældrif

1160 Hældrif				1160 Hældrif				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-10</i>			Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal slit í ásboltum drifsins.	K/S	Slit í ásboltum.		3
	<i>UB043/1994</i>			Skoða skal ástand þéttigúmmís.	S	Gúmmi sprungið.		3
				Skoða skal tæringu í drifhúsi.	S	Tæring í húsi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.21 1170 Jafnvægisstýri

1170 Jafnvægisstýri				1170 Jafnvægisstýri				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 11 sbr. 15 og 16			Gildistaka 01/01/2004	Jafnvægisstýri, tjakkur og festingar séu óskemmd.	S	Búnaður skemmdur.		2
					S	Minniháttar skemmd.		1

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.22 1180 Botnstykki

1180 Botnstykki				1180 Botnstykki				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Botnstykki skulu vera heil og óskemmd.	S	Botnstykki skemmd.		3
V-22 gr. 20/21				Athuga skal þéttingu við byrðing, innan og utan.	S	Þétting ekki í lagi.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.22 1181 Utanborðskælar

1181 Utanborðskælar				1181 Utanborðskælar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 V-8 gr. 7			Gildistaka 30/11/1994	Utanborðskælar, tengingar og festingar þeirra skulu vera heilar og óskemmdar. Utanborðskælar skulu vera hreinir. Utanborðskælar skulu hafa sjálfstæða zinkun. Lokar utanborðskæla skulu hafa sjálfstæða loka.	S S S S	Utanborðskælar, tengingar eða festing skemmd. Kælir ekki hreinn Dæmi: hrúðukarlar, og gróður á kæli. Vantar sjálfstæða zinkun. Loka vantar.		3 3 3 3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.23 1190 Hleðslumerki

1190 Hleðslumerki				1190 Hleðslumerki				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-2</i> gr. 3.1/3.2			Gildistaka 30/11/1994	Hleðslumerki skulu vera greinileg. Stærð merkja skal vera 250mm x 20mm.	S S M	Merki vantar. Merki ógreinileg. Merki of lítil.		2 1 1

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.24 1200 Yfirbygging

1200 Yfirbygging				1200 Yfirbygging				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-17</i> gr.1 <i>V-13</i> gr.6 <i>V-4</i> gr.2,3	<i>UB014/1994</i>		Gildistaka 30/11/1994	Útsýni frá stjórnækjum skal vera gott allt í kringum bátinn.	S	Útsýni takmarkað.		3
				Mögulegt skal vera að hreinsa regn, ágjöf og móðu af framrúðum á auðveldan hátt.	V/S	Ekki hægt að hreinsa framrúðu.		2
				Yfirbygging skal vera heil og óskemmd.	S	Skemmd í yfirbyggingu.		2
				Lúgur og hurðir skulu vera auðopnanlegar innan frá.	S	Minniháttar skemmd.		1
	<i>UB023/1993</i> <i>UB022/1993</i>			Þröskuldar á dyrum til fríborðsþilfars skulu vera minnst 380 mm háir.	V/S	Lúgur og hurðir ekki auðopnanlegar innan frá.		2
					S/M	Nær ekki hæð.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.25 1210 Borðstokkur

1210 Borðstokkur				1210 Borðstokkur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V13</i> gr. 2.1			Gildistaka 30/11/1994	Um opin þilför þar sem vænta má umgangs manna skal setja skjólborð eða handrið.	S	Handrið eða skjólborð vantar.		3
<i>V13</i> gr. 2.2				Hæð skjólborða á vinnubát skal ekki vera minni en 750 mm.	M	Hæð skjólborða minni en 750 mm.		2
<i>V31</i> gr. 6.1	<i>UB018/1994</i>			Hæð skjólborða á farþegabátum skal ekki vera minni en 1000 mm.	M	Hæð skjólborða minni en 1000 mm.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.26 1220 Skjólborð/Lunning

1220 Skjólborð/Lunning				1220 Skjólborð/Lunning				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 2.1			Gildistaka 30/11/1994	Um opin þilför þar sem vænta má umgangs manna skal setja skjólborð eða handrið.	S	Handrið eða skjólborð vantar.		3
gr. 2.2				Hæð skjólborða á vinnubát skal ekki vera minni en 750 mm.	M	Hæð skjólborða minni en 750 mm.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.27 1230 Handrið/Handföng

1230 Handrið/Handföng				1230 Handrið/Handföng				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 2.1	<i>UB024/1993</i>		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem vænta má umgangs manna skal setja, handrið eða handföng.	S	Handrið, skjólborð eða handföng vantar.		3
gr. 2.3				Lítillháttar beigjur eða skemmdir á handriðum eða rimum sem ekki rýra styrk, valda skaða, eða rýra notagildi handfangsins.	S	Lítillháttar skemmd á handriðum.		1
gr. 2.2				Allir bátar skulu búnir fullnægjandi handföngum til að koma í veg fyrir að menn verði fyrir meiðslum og falli fyrir borð.	S	Einstaka handfang vantar.		2
V-31 gr. 6.1	<i>UB018/1994</i>			Hæð handriða vinnubáta skal ekki vera minni en 750 mm.	M	Hæð handriðs minni en 750 mm.		2
				Hæð handriða á farþegabátum skal ekki vera minni en 1000 mm.	M	Hæð handriða minni en 1000 mm.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.28 1240 Stigar

1240 Stigar				1240 Stigar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Ef nauðsynlegt þykir skulu vera stigar og handföng til að auðvelda umgang.	S	Stiga vantar.		3
<i>V-13</i> gr. 6.2	<i>UB014/1994</i>				S	Handföng við stiga vantar.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.29 1250 Mastur, bóma, svan.

1250 Mastur, bóma, svan.				1250 Mastur, bóma, svan.				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-15</i> gr. 2.2			Gildistaka 30/11/1994	Leyfilegur hámarksþungi skal greinilega skráður á áberandi stað á hvejum lyftibúnaði. Virkniprófa skal lyftibúnað. Að lokinni prófun skal búnaðurinn og festingar hans skoðaðar nákvæmlega til að ganga úr skugga um hvort nokkrar skemmdir sjáist.	S	Merkingu vantar.		2
					S/V	Skemmdir.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.30 1260 Dekkkrani

1260 Dekkkrani				1260 Dekkkrani				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Á bómu dekkkrana skal vera merkt hámarks lyftigeta.	S	Merkingu vantar.		2
<i>V-15</i> gr. 2.2				Merkja skal stjórnloka	S	Merkingu vantar.		2
				Virkniprófa skal lyftibúnað . Að lokinni prófun skal búnaðurinn og festingar hans skoðaðar nákvæmlega til að ganga úr skugga um hvort nokkrar skemmdir sjáist.	S/V	Skemmdir.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.31 1270 Neyðarútgangur

1270 Neyðarútgangur				1270 Neyðarútgangur			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm. Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 6-6.5 <i>V-31</i> gr. 7.3	<i>UB014/1994</i>		Gildistaka 30/11/1994	Allar hurðir og neyðarlúgur frá vistaverum, stjórnstöðvum og vélarúmum skulu vera auðopnanlegar innan frá.	V	Hurðir og lúgur ekki opnanlegar innan frá	3
<i>V13</i> gr. 6.1				Neyðarútgönguop skulu vera: Minnst: Bátar < 12 m, 450 x 450 mm. Bátar > 12 m, 600 x 600 mm.	M	Op of lítil.	3
				Allar vistarverur skulu hafa minnst tvær útgönguleiðir.	S	Útgönguleið vantar.	3
Farþegabátar <i>463/1998</i> gr. 3 tl. 2			Gildistaka 27/07/1998	Heimilt er þó að hafa aðeins eina útgönguleið ef víst er að hún geti ekki lokast vegna elds í vélarúmi eða af öðrum orsökum.			
2.2.1.2. 592/1994 <i>V-31</i> gr. 7.3			Gildistaka 30/11/1994	Farþegabátar 600 x 600 mm	M	Op of lítil.	3
				Allar vistaverur skulu hafa minnst tvær útgönguleiðir.	S	Útgönguleið vantar.	3
				Neyðarútgangur skal vera greinilega merktur.	S	Merkingu vantar.	3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 18.11.2010 hefur verið lesið 74 sinnum

15.4.2.1.32 1280 Plitti

1280 Plitti				1280 Plitti				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 1.1			Gildistaka 30/11/1994	Á opnu þilfari, kringum vindur, við línu- og netaspil og á öðrum þeim stöðum sem vænta má umgangs, skal þilfar hafa hálkuvörn.	S	Hálkuvörn vantar.		2
V-22 gr. 11 V-25 gr. 23				Plitti skulu vera stífuð og hafa hæfileg sæti þannig að ekki sé hætt á að þau sporðreisist eða falli niður.	S	Frágangur ófullnægjandi.		3
				Efnisþykkt krossviðaplitta skal ekki vera minni en 12 mm.	S/M	Efnisþykkt of lítil		2
				Ekki er heimilt meira slit en 20%	M	Slit meira en 20%		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.33 1290 Frárennsli af plittum

1290 Frárennsli af plittum				1290 Frárennsli af plittum				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-5</i> gr. 2.1			Gildistaka 30/11/1994	Við báðar síður bátsins skulu vera niðurföll fyrir frárennsli af plittunum að austurkerfi. Frárennslunum skal deilt niður eftir lengd bátsins.	S	Niðurföll vantar.		3
<i>V-30</i> gr. 11.1				Flatarmál frárennsla skulu vera minnst 75% af kröfum til austuropa.	M/S	Niðurföll of lítil.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.34 1300 Þilfar

1300 Þilfar				1300 Þilfar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 <i>V-13</i> gr. 1.1			Gildistaka 30/11/1994	Á opnu þilfari, kringum vindur, við línu- og netaspil og á öðrum þeim stöðum sem vænta má umgangs, skal þilfar hafa hálkuvörn.	S	Hálkuvörn vantar.		2
				Skemmd: Telst ef þilfar er slitið, brotið, rifið, eða á því áverki, sem getur rýrt styrk þess eða gert það óþétt, eða hvað varðar plastbáta áverkar sem geta leitt til þess að sjór eigi greiða leið inn í trefjar.	S	Alvarleg skemmd á þilfari t.d. slit/tæring meiri en 20%, brot, leki		3
					S	Minni háttar skemmd á þilfari, t.d. staðbundin skemmd, sem ekki leiðir til leka eða skemmda á uppbyggingu.		2
<i>V-29</i> gr. 10	<i>UB008/1995</i>			Vegna hampþéttingar á þilfari skal vera rauf á milli þiljanna. Dýpt tróðraufar skal vera sem næst 3/5 af þykkt þiljanna og breiddin að utan 3 - 5 mm, sem eyðist út í ekki neitt í botni raufar.	S	Hampþétting ekki í lagi.		3
				Tróðraufin skal fyllt að hálfu, 3/10 af þykkt viðkomandi þilja, með tjöruhampi og síðan fyllt með biki eða öðru sambærilegu efni.	S	Bik vantar.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 24.12.2010 hefur verið lesið 152 sinnum

15.4.2.1.35 1310 Lúgur og karmar.

1310 Lúgur				1310 Lúgur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr. 1.2			Gildistaka 30/11/1994	Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lömum eða festar við karminn með keðju.	S	Lamir vantar.		3
gr. 1.2	<i>UB022/1993</i>			Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S	Keðju vantar		2
gr. 1.5				Til að lúgur teljist veðurþéttar og þær með fullnægjandi á þilfarsbáta, skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Festingu vantar.		2
gr. 1.1				Karmar um lúguop á fríborðsþilfari skulu ekki vera lægri en 380 mm mælt frá þilfari.	M	Þéttingu vantar.		3
gr 1.3				Karmar á þilfari ofan við fríborðsþilfar skulu vera minnst 300 mm.	M	Hæð minni en 380 mm.		3
				Heimilt er að karmar um lúgur sem almennta eru ekki opnaðar til sjós séu 230 á aðalþilfari og 100 á þilfari ofan við fríborðþilfar.	M	Hæð minni en 300mm.		3
				Skemmd: telst ef lúgur eða karmar eru tærðar, bognar, sprungnar, eða á þeim áverkar sem geta valdið leka eða rýrt styrk þeirra	M	Hæð minni en 230mm.		3
					S	Hæð minni en 100mm.		3
					S	Alvarlegar skemmdir á lúgum eða körmum.		3
					S	Minni háttar skemmdir á lúgum eða körmum		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 26.12.2010 hefur verið lesið 142 sinnum

15.4.2.1.36 1320 Boxalok

1320 Boxalok				1320 Boxalok				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr. 1.4			Gildistaka 30/11/1994	Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lömum eða festar við karminn með keðju.	S	Lamir/keðju vantar.		3
				Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S	Festingu vanta.		3
<i>V-4</i> gr. 1.5				Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta, skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Þéttingu vantar.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.37 1330 Austurop

1330 Austurop				1330 Austurop				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-5 gr. 1.1 gr. 1.5			Gildistaka 30/11/1994	Austuropum skal deilt niður eftir lengd þilfarsins, en þó skal taka tillit til þess hvar mestar líkur eru á að sjór safnist fyrir, t.d. vegna niðurskurðar þilfars eða lægsta hluta þess.	M/S	Austur op vantar.		3
				Flatarmál austurops á hvorri hlið skal vera: $A = 0.02 \times V$ í m ² $V =$ rúmmál brunns í m ³ .	M/S	Austur op of lítil.		3
				Stór austurop skulu búin rimlum með hámark 330 mm millibili.	M/S	Flatarmál of lítið.		3
				Ath Heimilað hefur verið í nokkrum tilfellum að gaflinn sé opin út, með handriðum enda sé ekkert sem hindri flæði út.	M/S	Rimla vantar.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.38 1340 Þilfarsgrind og stoðir

1340 Þilfarsgrind og stoðir				1340 Þilfarsgrind og stoðir				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 11 V-23 gr. 6/7 V-24 gr. 6/7 V-25 gr. 20			Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal: Uppbyggingu þilfarsgrindar, tengingu hennar við bol/bönd og styrkingar kringum op, t.d. sprungur,brot, sig, tæringu,fúa, og aðrar skemmdir. Skemmd telst ef þilfarsgrind er sköðuð þannig að burður hennar er rýrður. Stoðir/styrkingar skulu vera staðsettar samkvæmt upprunalegri hönnun.	S S S S	Sprungur, brot eða sig, eða aðrar skemmdir Óverulegar sprungur, brot eða sig. Þilfarsgrind sköðuð. Stoðir/styrkingar hafa verið fjarlægðar.		3 2 3 3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

1350 Bönd		Plástskip		1350 Bönd				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 13-14			Gildistaka 30/11/1994	Skoða skal bönd, styrkingar og tengingu þeirra við skrokkinn, þar sem hægt er.	S	Los á brúnum.		3
					S	Sprungu í samsetningu.		2
				Skemmd: telst m.a ef slithúð er rispuð inn í trefjar, áverki á böndum þannig að vatn eigi greiða leið inn í trefjar, eða böndin	S	Alvarleg skemmd á böndum.		3
				skemmd á annan hátt þennig að styrkur þeirra er rýrður.	S	Minniháttar skemmdir á böndum		2

1350 Bönd			Stálskip		1350 Bönd			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-23 gr. 7 UB022/1995			Gildistaka 30/11/1994	Leyfileg þynning í böndum má ekki vera meiri en 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	M/S	Styrkur banda ekki nægjanlegur.		3
				Huga skal að suðum banda við byrðing og botn.	S	Sprungur í suðum.		2
				Minniháttar skemmd á böndum er til dæmis minniháttar beyglur sem ekki hefur skemmt suður eða aflagað flaug.	S	Minniháttar skemmd.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.40 1360 Skilrúm / Þil

1360 Skilrúm / Þil				1360 Skilrúm / Þil				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-6</i> gr. 1			Gildistaka 30/11/1994	Vélarúm, lest og vistaverur í þilfarsbátum skulu vera aðskilin hvert frá öðru með vatnsþéttu skilrúmi frá botni og upp að þilfari.	S	Alvarleg skemmd á þili.		3
	Ath. Krafa um vatnsþétt vélarúm tók gildi 01.05.1984.			Í opnum bátum skal vélarúm vera aðskilið vatnsþétt frá öðru rými bátsins frá botni og upp að hleðsluvatnslínu eða plittum, hvort heldur sem er hærra.	S	Alvarleg skemmd á þili/botnstokks.		3
<i>V-6</i> gr. 1.3				Ef rör eða raflagnir ganga í gegnum vatnþétt skilrúm skal frágangur vera á þann veg að skilrúmið haldist vatnsþétt.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.41 1370 Vélarkassi

1370 Vélarkassi				1370 Vélarkassi				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr. 3.1			Gildistaka 30/11/1994	Lúgur á vélarkössum skulu vera með lokunarbúnaði.	S	Lokunarbúnað vantar.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.43 1390 Skálkbúnaður

1390 Skálkbúnaður				1390 Skálkbúnaður				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr. 1.5			Gildistaka 30/11/1994	Lúgur skulu hafa skálkbúnað með hámark 600 mm millibili. Heimlt er að lamir sem pressa lúguna niður komi í staðinn fyrir skálkbúnað.	S/M S/M S	Skálkbúnað vantar. Skálkbúnaður ekki í lagi. Einn tessi skemmdur		3 3 2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.44 1400 Lokar á gafli

1400 Lokar á gafli				1400 Lokar á gafli				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-5 gr. 3.1			Gildistaka 30/11/1994	Við op á súð sem eru undir þilfari eða plittum, eða innan við 100 mm yfir hleðsluvantslínu, skulu vera lokanlegir lokar.	S	Loka vantar.		3
gr. 3.2	UB010/1992			Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum, vera handvirkur og vel aðgengilegur undir öllum kringumstæðum. Í ljósi þess mega lokanlegir lokar ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki uppfyllir ekki kröfur.		3
gr. 3.3				Handföng skulu þannig fest við lokana að þau losni ekki við notkun.	K	Handfang laust.		3
				Við op á súð sem er ofan við vatnslínu á bát við eigin þyngd og neðar en 350 sm yfir hleðslu- vatnslínu eða undir þilfari, skal vera einstefnuloki sem kemur í veg fyrir að vatn renni inn í bátinn.	S/M	Loka vantar eða ekki virkur.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 28.11.2010 hefur verið lesið 91 sinnum

15.4.2.1.45 1410 Festartæki / Pollar

1410 Festartæki / Pollar				1410 Festartæki / Pollar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-16</i> gr. 1.2			Gildistaka 30/11/1994	Hver bátur skal hafa minnst eitt festartæki að framan og annað að aftan.	S	Festartæki vantar.		3
gr. 1.4	<i>UB025/1993</i>			Festartæki skulu vera tryggilega fest í fullnægjandi styrkingum.	K/S	Festingum áfátt.		2
				Hæð á festipollum skal ekki vera minni en svo að hægt sé að koma fyrir á þeim minnst fjórum vafningum af gildasta tógi sem reglan mælir fyrir um.	V	Hæð á festipolla ekki nægjanleg.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.46 1420 Festing veiðibúnaðar

1420 Festing veiðibúnaðar				1420 Festing veiðibúnaðar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 20			Gildistaka 30/11/1994	Þar sem búnaður er festur við bol og þilfar skal setja viðbótar styrkingar, sem dreifa álaginu á nægilega stórt svæði.	S/M	Styrkingar vantar.		3
				Skoða skal festingar búnaðar, slit og eða skemmdir.	S/M	Alvarlegt slit eða skemmd í búnaði.		3
					S/M	Minniháttar slit eða skemmd í búnaði.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.47 1430 Loftrör tanka

1430 Loftrör tanka				1430 Loftrör tanka				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-9</i> gr. 3.2			Gildistaka 30/11/1994	Hver fastur eldsneytisgeymir skal hafa sérstakt loftrör.	S	Uppfyllir ekki kröfu.		3
<i>V-5</i> gr. 5.1				Þvermál loftrörs að innan skal vera minnst 12 mm.	S	Uppfyllir ekki kröfu um lágmarks þvermál.		3
<i>V-5</i> gr. 5.2				Loftrásir skulu ná upp undir öldustokk þó minnst 450 mm upp frá þilfari og vera þannig staðsettar að þær verði ekki fyrir áverkum vegna vinnu á þilfari.	M	Nær ekki lágmarks hæð.		3
				Loftrásir skulu búnar svanahálsi eða einstefnuloka.	S	Svanaháls eða einstefnuloka vantar.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.48 1440 Áfylling tanka

1440 Áfylling tanka				1440 Áfylling tanka				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr. 3.2			Gildistaka 30/11/1994	Hver fastur eldsneytisgeymir skal hafa sérstaka áfyllingarpípu.	S	Uppfyllir ekki kröfu.		2
				Þvermál áfyllilagnarinnar að innan skal vera minnst 38 mm.	S/M	Uppfyllir ekki kröfu um lágmarks þvermál.		2
				Ef notaðar eru hosuklemmur skulu þær vera minnst tvær á hverri tengingu.	S	Hosuklemmu vantar.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.49 1450 Tæring

1450 Tæring				1450 Tæring				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-23</i> Sjá einnig dæmingu <i>1010</i> og <i>1350</i>			Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	S/M	Rýrnun yfir 20%.		3
	<i>UB022/1995</i>							

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.50 1460 Undirstöður véla

1460 Undirstöður véla				1460 Undirstöður véla				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-22</i> gr. 18 <i>V-23</i> gr. 8 <i>V-24</i> gr. 8 <i>V-25</i> gr. 11			Gildistaka 30/11/1994	Vélarundirstaðan skal vera byggð á þann vega að hún dreyfi krafti frá vél, gír og skrúfubúnaði á bolinn.	S	Vélarundirstaða, samsetning hennar og tenging við bol ekki í lagi.		3
	<i>UB024/1995</i>							

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.51 2480 Botnlokar

2480 Botnlokar				2480 Botnlokar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-5</i> gr. 3.2	<i>UB018/1996</i>		Gildistaka 30/11/1994	Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum.	S	Loki ekki ætlaður til nota í bátum.		3
			Botnloki er loki sem tekur sjó inn.	Lokinn skal vera handvirkur og vel aðgengilegur undir öllum kringumstæðum.	S	Loki ekki aðgengilegur.		2
				Lokanlegir lokar mega ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki staðsettur í lest.		2
				Handföng loka skulu vera þannig fest við lokana að þau losni ekki við notkun.	S	Handfang vantar.		2
				Botnloka og gegnumtök þeirra skal losa upp og skoða á 4 ára fresti.	S	Botnloki og gegnumtak hans ekki losað og skoðað		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.2.1.52 1990 Annað

1990 Annað				1990 Annað				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
				Hér hafa skoðunarmenn möguleika á að dæma atriði sem ekki eru á skoðunarskýrslu en uppfylla ekki reglugerðir.				

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun