

15.8.1.1.09 5010 Samp. teikningar, eftirlit

5010 Samp. teikninga, eftirlit				5010 Samp. teikninga, eftirlit				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.4 28/1977 2. gr	201		Gildistaka 06/01/1977	Samþykktar teikningar séu fyrir hendi við skoðun á nýsmíði, endurnýjun eða breytingum.	S	Samþykktar teikningar vantar.		3
	202			Rafkerfi sé í samræmi við samþykktar teikningar.	S	Rafbúnaður í ósamræmi við teikningar.		2
	203			Tilkynna skal til SÍ þegar verk hefst og þegar því lýkur. Rafkerfi íslenskra skipa, gamalla sem nýrra er háð eftirliti SÍ.	S	Vantar að tilkynna til SÍ.		3
2.2.1.2 592/1994 V-11 4.1, 4.3 S-11 4.1		Umburðarbréf nr. 014/1999	Gildistaka 30/11/1994	Samþykktar teikningar af rafkerfi skipsins skulu staðsettar um borð.	S	Samþykktar teikningar vantar um borð.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.10 5021 Tvítaugakerfi

5021 Tvítaugakerfi				5021 Tvítaugakerfi				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-II</i> 2. gr. 1.1			Gildistaka 30/11/1994	Reglur þessar gilda um einangrað tvítauga jafnstraumskerfi með málsþennu allt að 50 V. Varðandi önnur rafkerfi er bent á þar að lútandi reglur SÍ.	S	Ekki einangrað tvítaugakerfi.		2
<i>V-II</i> 2. gr. 2.2				Heimilt er þó að bátar með aðalvél minni en 100 kW séu búnir tvítaugakerfi fyrir gangsetningu vélarinnar, þ.e. með annan pólinn til jarðar.	S	Aðalvél yfir 100 kW.		2
<i>V-II</i> 2. gr. 2.2				Ekki má nota skipsbolinn sem leiðara.	S	Skipsbolur notaður sem leiðari.		2
<i>S-II</i> 2. gr. 2.2				Rafkerfið skal vera einangrað tvítauga kerfi, eða tvítauga kerfi með annan pólinn til jarðar, en ekki skipsbolinn sem leiðara.	S	Rafkerfi ófullnægjandi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.11 5031 Samþykktir rafstrengir

5031 Samþykktir rafstrengir				5031 Samþykktir rafstrengir				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 5. gr. 5.1 <i>S-11</i> 5. gr. 5.1			Gildistaka 30/11/1994	Gerð og gildleika rafstrengja skal velja þannig að ekki verði tjón af völdum hita, skammhlaups eða annars álags við venjulega notkun.	S	Ekki rétt gerð eða gildleiki.		3
<i>V-11</i> 7. gr. 7.3 <i>S-11</i> 7. gr. 7.3				Eftirfarandi strengir skulu vera einangraðir einleiðarar: rafhlaða > rafall, ræsir og töflur. Ef festir á rafleiðandi efni skulu þeir vera með tvöfaldri einangrun eða lagðir í rör úr einangrandi efni.	S	Ekki rétt einangrun eða frágangur rangur.		2
<i>V-11</i> 9. gr. 9.1				Lágmarksspennuflokkar rafstrengja er 60 V. Lágmarkshitaflokkar rafstrengja er sem hér segir: Strengir í íverustöðum og á þilfari, 60°C. Strengir í vélarúmi og fyrir bruna og austurdælur, 85°C.	S	Ekki réttur staðall rafstrengja.		2
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 9. gr. 9.2 <i>S-11</i> 8. gr. 8.1			Gildistaka 30/11/1994	Fastfrágengnir leiðarar skulu vera margþættir. Leiðarar skulu vera finþættir þar sem þeir verða fyrir hreyfingu eða titringi.	S	Leiðarar ekki af réttri gerð.		2
2.2.2.4 <i>28/1977</i> 43. gr. 4301			Gildistaka 06/01/1977	Rafstrengir og taugar í skipum skulu viðurkennd af SÍ.	S	Leiðarar ekki af samþykkttri gerð.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 18.07.2011 hefur verið lesið 20 sinnum

*2.2.2.4 28/1977 27. gr. 2705	Gildistaka 06/01/1977	Rofa og mælabúnaður sé á framhlið töflunnar.	S	Frágangur ófullnægjandi.	2
4. gr. 401		Tryggilega sé gengið frá straumhafa búnaði og tengingum, gagnvart titringi og núningi.	S	Tengingar lausar.	2
4. gr. 401		Eingöngu sé notaður viðurkenndur búnaður.	S	Búnaður ófullnægjandi.	2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 30.11.2011 hefur verið lesið 16 sinnum

15.8.1.1.13 5051 Greinatöflur

5051 Greinatöflur				5051 Greinatöflur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-II</i> 2. gr. 2.3 <i>S-II</i> 2. gr. 2.2, 8.2			Gildistaka 30/11/1994	Neyslustraumur frá rafhlöðu til notenda, annarra en þeirra sem tilheyrir vélinni, skal tekinn frá einni eða fleiri greinatöflum af réttum þéttleika.	S	Vantar töflubúnað af réttri gerð.		2
<i>V-II</i> 5. gr. 5.3				Fyrir stofnstreng neyslukerfa skal vera tveggjapóla varrofi af réttri gerð og stærð t.d. Neozed, Diazed, staðsett sem næst rafgeymum.	M/S	Varrofi ekki fyrir hendi eða ekki af réttri stærð eða gerð.		2
<i>S-II</i> 5. gr. 5.4				Bræðivör sem uppfylla DIN 72581-3 eru leyfð sem skammhlaupsvörn. Sjálfvirk endursetning á sjálfvörum er ekki leyfð og skulu vörin hafa a.m.k. 100 A skammhlaupsgetu.	S	Vör af rangri gerð.		2
<i>V-II</i> 2. gr. 2.1 3. gr. 3.1, 3.3, 3.4				Allar greinar séu varðar tveggjapóla vörum m. réttum málstraumi.	M/S	Vantar var af réttri stærð.		2
4. gr. 4.1, 4.3				Rafbúnaði skal þannig komið fyrir að hann sé aðgengilegur til viðhalds og einangrunarmælinga, jafnvel þegar báturinn er í notkun.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2

5051 Greinatöflur				5051 Greinatöflur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming

2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 7. gr. 7.5 <i>S-11</i> 7. gr. 7.5	Gildistaka 30/11/1994	Varbúnaður skal ekki vera í rýmum með bensínvélum, eða þar sem hætta er á að eldfimar gastegundir finnast, sem geta valdið sprengingu.	S	Staðsetning röng.	3
<i>V-11</i> 7. gr. 7.4 <i>S-11</i> 7. gr. 7.4		Ganga skal tryggilega frá endum rafstrengja á þann hátt að leiðarinn skaðist ekki og verði fyrir sem minnstum titringi og núningi.	S	Frágangur ófullnægjandi.	2
<i>V-11</i> 8. gr. 8.1 <i>S-11</i> 8. gr. 8.2		Þéttleiki töflunnar sé samkvæmt IP staðli.	S	IP staðall rangur.	2
<i>V-11</i> 7. gr. 7.2 <i>S-11</i> 7. gr. 7.4		Strengir séu teknir upp í töflur að neðan eða á hliðum og einangrun óskert gegnum nippla.	S	Frágangur ófullnægjandi.	2
*2.2.2.4. 28/1977 4. gr. 401	Gildistaka 06/01/1977	Eingöngu sé notaður viðurkennður búnaður af SÍ.	S	Búnaður ófullnægjandi.	2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.14 5061 Siglingaljósatafla

5061 Siglingaljósatafla				5061 Siglingaljósatafla				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 3. gr. 3.1			Gildistaka 30/11/1994	Vör og rofar skulu vera fyrir hvert siglinga- og merkjaljós á báðum pólum.	S	Búnaður ófullnægjandi, eða vantar.		2
<i>V-11</i> 7. gr. 7.2				Strengir séu teknir upp í töfluna að neðan eða hlið hennar og einangrun þeirra óskert gegnum nippla.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
<i>V-11</i> 8. gr. 8.1 <i>S-11</i> 8. gr. 8.2				Þéttleiki töflunnar sé samkvæmt IP staðli.	S	Rangur IP staðall.		2
<i>S-11</i> 3. gr. 3.2				Siglingaljós mega vera á einu vari í skemmtibátum.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
<i>V-11</i> 4. gr. 4.3 <i>S-11</i> 4. gr. 4.1				Rafbúnaður skal vera aðgengi- legur til viðhalds og leiðarar varðir sem best fyrir titringi og núningi.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
2.2.2.4. <i>28/1977</i> 4. gr. 401			Gildistaka 06/01/1977	Eingöngu sé notaður viðurkenndur búnaður af SÍ.	S	Rangur búnaður.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 28.05.2011 hefur verið lesið 21 sinnum

15.8.1.1.15 5071 Gaumljós siglingljósa

5071 Gaumljós siglingaljósa				5071 Gaumljós siglingaljósa				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 3. gr. 3.2			Gildistaka 30/11/1994	Ef ekki er hægt með góðu móti að fylgjast með virkni siglingaljósa, skal vera í stýrishúsi gaumljós fyrir hvert siglingaljós eða hljóðmerki, sem gefur til kynna ef siglingaljós logar ekki.	S	Vantar gaumljós eða hljóðmerki.		2
<i>V-11</i> 3. gr. 3.2				Bilun í merkjabúnaðinum má ekki hafa áhrif á virkni siglingaljósanna.	S	Rangur búnaður.		2
2.2.2.4 <i>28/1977</i> 4. gr. 401			Gildistaka 06/01/1977	Búnaður sé af viðurkenndri gerð og frágangur réttur gagnvart titringi og þéttleika.	S	Ekki af réttri gerð, eða frágangur ófullnægjandi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.16 5081 Varbúnaður greina

5081 Varbúnaður greina				5081 Varbúnaður greina				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 3. gr. 5.2 <i>V-11</i> 3. gr. 3.3 <i>S-11</i> 3. gr. 3.1			Gildistaka 30/11/1994	Vör á báðum pólum fyrir hverja grein með réttu straumgildi. Almennri lýsingu skal deilt á a.m.k. tvær greinar. Vör ljósagreina skulu ekki vera stærri en 10 Amper.	M/S S	Vör eru ekki á báðum pólum. Rangt straumgildi. Uppsetning ljósagreina eða varbúnaður rangur.		2 2
<i>V-11</i> 3. gr. 3.4 <i>S-11</i> 3. gr. 3.2				Allur öryggisbúnaður ásamt almennum notendum fyrir meira en 5 A straumnotkun, skal hver og einn hafa sitt eigið var.	S	Varbúnaður greina rangur.		2
<i>V-11</i> 2. gr. 2.4, 5.1, 5.2				Vör og gildleiki strengja skal vera í samræmi við fullt álag greina. Leyfilegt hámarks spennufall er 6%.	M/ S	Ekki rétt stærð vara eða gildleiki strengja.		2
<i>V-11</i> 7. gr. 7.5 <i>S-11</i> 7. gr. 7.5				Vör eða rafgeymar ekki leyft í rýmum með bensínvélum.	S	Ekki leyfileg staðsetning.		3
<i>V-11</i> 5. gr. 5.2 <i>S-11</i> 5. gr. 5.2				Skammhlaupsvörn í samræmi við reglugerð.	S	Varbúnaður ekki af réttri gerð.		2
2.2.2.4 28/1977 4. gr. 401 5. gr. 501 6. gr. 601			Gildistaka 06/01/1977	Uppsetning varbúnaðar sé samkvæmt reglum gagnvart titringi, núningi, hita og raka.	S	Búnaður eða frágangur ófullnægjandi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 04.04.2013 hefur verið lesið 12 sinnum

15.8.1.1.17 5091 Mælar og töflubúnaður

5091 Mælar og töflubúnaður				5091 Mælar og töflubúnaður				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 28/1977 27. gr. 2705			Gildistaka 06/01/1977	Allur rofa og mælabúnaður sem nauðsynlegur er til reksturs rafkerfisins, skal vera til staðar og aðgengilegur.	S	Búnaður uppfyllir ekki reglur.		2
27. gr. 2705				Hvert sjálfstætt rafkerfi sé búið skammhlaupsvörðum voltmælir.	S	Vantar voltmælir og eða skammhlaupsvörn..		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.1.4 Reglur um smíði tréskipa, 260/1947 sbr. 159/1967 og 521/1984 (úr gildi fyrir skip < 15m).

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.18 5101 Einangrunarmælingar

5101 Einangrunarmælingar				5101 Einangrunarmælingar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 4. gr 4.3			Gildistaka 30/11/1994	Allar greinar skulu vera aðgengilegar til einangrunarmælinga.	S	Slæmt aðgengi.		2
2.2.2.4 <i>28/1977</i> 29. gr. 2906			Gildistaka 06/01/1977	Fyrir hvert einangrað AC kerfi skal vera búnaður til prófunar á einangrunargildi.	S	Virkni röng, eða búnað vantar.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.19 5111 Merkingar

5111 Merkingar				5111 Merkingar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 4. gr. 4.2, 4.4, 4.7 <i>S-11</i> 4. gr. 4.2			Gildistaka 30/11/1994	Allar merkingar skulu gerðar á sérstök merkisþjöld með varanlegri áletrun og festingum.	S	Vantar merkisþjöld með varanlegri áletrun.		2
<i>V-11</i> 4. gr. 4.3 <i>S-11</i> 4. gr. 4.3				Merkingar í samræmi við samþykktu teikningu.	S	Merkingar ófullnægjandi.		2
<i>V-11</i> 4. gr. 4.6 <i>S-11</i> 4. gr. 4.4				Allar tengiklemmur séu merktar í samræmi við samþ.teikningar.	S	Númer vantar á tengiklemmur.		2
<i>V-11</i> 4. gr. 4.6 <i>S-11</i> 4. gr. 4.4				Merkingar leiðara við tengistaði í töflum.	S	Merkingar vantar á leiðara.		2
<i>V-11</i> 4. gr. 4.7				Rafgeymakassar merktir.	S	Vantar merkingar.		2
4. gr. 4.7				Neyðarbúnaður merktur með varanlegum skiltum.	S	Vantar skilti, eða frágangur ófullnægjandi.		2
2.2.2.4 28/1977 11. gr. 1101	Umburðarbréf nr. 010/1998		Gildistaka 06/01/1977	Merkingar í samræmi við stærð varbúnaðar.	S	Merkingar ófullnægjandi eða vantar.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 30.09.2011 hefur verið lesið 14 sinnum

15.8.1.1.20 5121 Rofar og tenglar

5121 Rofar og tenglar				5121 Rofar og tenglar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 4. gr. 4.5			Gildistaka 30/11/1994	Tenglar skulu merktir málgildi með varanlegum skiltum. Undanþegnin eru bátar, sem eingöngu eru búnir 12 eða 24 V jafnstraumskerfum.	S	Tenglar ómerktir.		2
<i>V-11</i> 8. gr. 8.1 (mynd 11.2) <i>S-11</i> 8. gr. 8.2				Búnaður standist þéttleikakröfur.	S	IP staðall rangur.		2
<i>V-11</i> 7. gr. 7.4 <i>S-11</i> 8. gr. 8.3				Frágangur sé réttur og búnaður óskemmdur.	S	Frágangur ófullnægjandi, eða búnaður skemmdur.		2
<i>V-11</i> 9. gr. 9.3 <i>S-11</i> 8. gr. 8.3				Rofar og liðar af þeirri gerð og stærð að þeir þoli þann mesta straum í þeirri rafrás er þeir tengjast.	M/S	Búnaður ekki af réttri gerð.		2
<i>V-11</i> 7. gr. 7.5 <i>S-11</i> 7. gr. 7.5				Tengla skal ekki hafa í rýmum með bensínvélum eða þar sem hættu er á að eldfimar gastegundir finnast, sem geta valdið sprengingu. Ljós- og rofabúnaður skal vera sérstaklega viðurkenndur til notkunar í slíkum rýmum.	S	Röng staðsetning. Búnaður af rangri gerð.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 07.04.2013 hefur verið lesið 17 sinnum

15.8.1.1.21 5131 Rýmd og tenging rafgeyma

5131 Rýmd og tenging rafgeyma				5131 Rýmd og tenging rafgeyma				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-II</i> 6. gr. 6.1 <i>S-II</i> 6. gr. 6.2			Gildistaka 30/11/1994	Rafgeymar skulu vera í stöðugri hleðslu þegar vélar eru í gangi.	M/S	Frágangur ófullnægjandi.		3
<i>V-II</i> 6. gr. 6.2				Mögulegt skal vera að tengja raf-ræsa tveim óháðum rafgeymum.	S	Búnað vantar.		2
<i>V-II</i> 6. gr. 6.2				Rýmd startrafgeyma skal standast kröfur vélaframleiðanda.	S	Standast ekki kröfur.		2
<i>V-II</i> 6. gr. 6.2				Ef neyslurafgeymir er notaður sem vararafgeymir, skal rýmd neyslurafgeymisins einnig uppfylla þær kröfur, sem gerðar eru til ræsirafhlaða.	S	Standast ekki kröfur.		2
<i>V-II</i> 6. gr. 6.3				Fyrir hvern rafgeymir skal vera tveggja póla rafgeymarofi á aðgengilegum stað, eins nærri rafgeymum og mögulegt er.	S	Vantar rofabúnað, eða staðsetning ófullnægjandi.		2
<i>V-II</i> 8. gr. 8.1 <i>S-II</i> 8. gr. 8.2				Búnaður skal vera samkvæmt þéttleikakröfum.	S	IP staðall rangur.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
 Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 18.07.2011 hefur verið lesið 15 sinnum

15.8.1.1.22 5141 Rafgeymar, staðsetning

5141 Rafgeymar, staðsetning				5141 Rafgeymar, staðsetning				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 6.gr. 6.4 <i>V-11</i> 6. gr. 6.6 <i>V-11</i> 6. gr. 6.5 <i>S-11</i> 6. gr. 6.4			Gildistaka 30/11/1994	Varðir fyrir skammhlaupi gagnvart sjó og staðsetning í lagi. Rafhlöður skal staðsetja í vélarúmi eða jafngildum rýmum. Rafhlöður skal festa trygglega í sýruhældum kössum sem skulu byrgðir að ofan með einangrandi loki, og svo frá þeim gengið að engin hættu sé á að þær losni.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
2.2.2.4 28/1977 25. gr. 2507 <i>V-11</i> 6. gr. 6.5 <i>S-11</i> 6. gr. 6.5 <i>V-11</i> 7. gr. 7.5 <i>S-11</i> 7. gr. 7.5			Gildistaka 06/01/1977	Frágangur á loftræstingu sérstakra rafgeymarýma. Rafhlöður skal ekki staðsetja með bensínvélum, eða þar sem hættu er á að eldfimar gastegundir finnist sem valdið geta sprengingu.	S S	Frágangur ófullnægjandi Staðsetning röng		2 3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 30.11.2011 hefur verið lesið 13 sinnum

15.8.1.1.23 5151 Frágangur stofnstrengja

5151 Frágangur stofnstrengja				5151 Frágangur stofnstrengja				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 7. gr 7.1, 7.2 <i>S-11</i> 7. gr.7.2, 7.2 <i>V-11</i> 7. gr. 7.3 <i>S-11</i> 7. gr. 7.3			Gildistaka 30/11/1994	Stofnstrengi skal verja gegn áverkum, núningi, hita og titringi. Strengir skulu hafðir í röri undir vélum og vélarúmspöllum. Stofnstrengir skulu vera einangraðir einleiðarar með tvöfaldri einangrun, ef þeir eru festir á raf leiðandi efni.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
					S	Frágangur eða einangrun ófullnægjandi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.24 5161 Flutningsgeta rafstrengja

5161 Flutningsgeta rafstrengja				5161 Flutningsgeta rafstrengja				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-II</i> 5. gr. 5.1 <i>S-II</i> 5. gr. 5.1 <i>V-II</i> 9. gr. 9.1			Gildistaka 30/11/1994	Gerð og gildleik rafstrengja og greina skal vera í samræmi við mesta mögulegt álag.	M/S	Gerð eða gildleiki ófullnægjandi.		2
<i>V-II</i> 5. gr. 5.1				Spennufall milli rafhlöðu og ræsir véla sé hámark 8 %.	M	Spennufall yfir leyfilegum mörkum.		2
<i>V-II</i> 5. gr. 5.2 (mynd 11.1)				Yfirálags og skammhlaupsvarnir í samræmi við álag.	M/S	Varnir ekki réttar.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.25 5171 Varbúnaður stofnstrengja

5171 Varbúnaður stofnstrengja				5171 Varbúnaður stofnstrengja				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-II</i> 5. gr. 5.2,			Gildistaka 30/11/1994	Fyrir stofnstrengi neyslukerfa skal vera varrofi á báðum pólum.	M/S	Varrofa vantar í töflu af réttri stærð og gerð.		2
<i>V-II</i> 6. gr. 6.3				Fyrir rafræsa skal vera raflöðu-rofi á báðum pólum af réttri stærð.	S	Vantar rofa af réttri gerð.		2
<i>V-II</i> 8. gr. 8.1 <i>S-II</i> 8. gr. 8.2				Búnaður samkvæmt þéttleika-kröfum.	S	IP staðall rangur.		2
<i>V-II</i> 5. gr. 5.2 (mynd 11.1)				Yfirálags- og skammhlaups-varnir í samræmi við álag.	M/S	Varnir ekki réttar.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.26 5181 Frágangur rafstrengja

5181 Frágangur rafstrengja				5181 Frágangur rafstrengja				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-II</i> 7. gr 7.2 <i>S-II</i> 7. gr .7.2			Gildistaka 30/11/1994	Rafstrengir skulu varðir gegn áverkum, núningi, hita og titringi.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
<i>V-II</i> 7. gr. 7.1 <i>S-II</i> 7. gr. 7.1				Rafstrengi má ekki plastast eða festa við olúgeyma, olíurör, vatnsrör, slöngur eða þ.h.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
<i>V-II</i> 7.gr. 7.4				Rafkaplar séu teknir í gegnum þéttinippla í töflur, ljósker, tengla, rofa og þ.h. búnað.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.27 5191 Strengjagegnumtök

5191 Strengjagegnumtök				5191 Strengjagegnumtök				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 7. gr. 7.2			Gildistaka 30/11/1994	Utan um rafstrengi sem leggja þarf í gegnum vatnspétt þil eða þilför skal vera vatnsheldur umbúnaður.	S	Vantar vatnsheldan frágang gegnumtaka.		2
<i>V-11</i> 7. gr. 7.2				Strengjagegnumtök skulu vera að neðan eða á hliðum viðkomandi búnaðar. Hvassar brúnir séu ekki á gegnumtökum.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
			Umburðarbréf nr. <i>009/1998</i>					

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.28 5201 Frágangur talstöðva V.H.F.

5201 Frágangur talstöðva VHF				5201 Frágangur talstöðva VHF				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 3. gr 3.4			Gildistaka 30/11/1994					
2.2.3.4 <i>53/2000</i> gr. 23 kafli III			Gildistaka 20/01/2000	Sér varbúnaður af réttri gerð og stærð sé í töflunni, tengdur inn á höfuðskinnur.	S	Rangur varbúnaður, eða frágangur.		2
2.2.2.4. <i>28/1977</i> 33. gr. 3301			Gildistaka 26/02/1977	Samtenging talstöðva við neyslu-kerfi skipsins skal vera í tengidós, ef um aukasamtengingu er að ræða.	S	Vantar tengidós.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.29 5211 Frágangur AIS

5211 Frágangur AIS				5211 Frágangur AIS				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 3.gr. 3.4 <i>V-11</i> 7.gr. 7.4			Gildistaka 30/11/1994	Sér varbúnaður af réttri gerð og stærð sé í töflunni tengdur inn á höfuðskinnur.	S	Rangur varbúnaður.		2
2.2.3.4 <i>53/2000</i> gr. 23 kafla III			Gildistaka 20/01/2000	Kápa rafstrengja skal ná inn í það tæki, sem þeir eru tengdur við.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
2.2.2.4. <i>28/1977</i> 33. gr. 3301			Gildistaka 26/02/1977	Samtenging talstöðva við neyslu-kerfi skipsins skal vera í tengidós, ef um aukasamtengingu er að ræða.	S	Vantar tengidós.		2

Tilvísanir

- 2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.
2.2.3.4 Reglur um radióbúnað og fjarskipti á skipum, 813/1981 sbr. 487/1983, 450/1985 og 200/1992.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Umskrifað

RitstjórnGuðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Árni Friðriksson/Siglingastofnun

15.8.1.1.30 5221 Samskeyting strengja

5221 Samskeyting strengja				5221 Samskeyting strengja				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.4 28/1977 33. gr. 3301, 3302 6. gr. 601			Gildistaka 06/01/1977	Gerð tengidósa skal henta aðstæðum. Samskeytingu skal haga þannig að ekki sé hætt á skammhlaupi. Samskeyting stofn og kvísl-strengja er almennt ekki leyfð samkvæmt reglum nr 28/1977: 1. Frá orkugjafa að aðaltöflu . 2. Rafstrengir frá aðaltöflu að greinatöflu. 3. Rafstrengir frá aðal- eða greinatöflu að mikilvægum búnaði t.d. stýrisvél, skrúfubúnaði, austur og brunadælum, eldvarnarkerfum o.þ.h. 4. Rafstrengir 10 mm ² og yfir. Sérstaka undanþágu má veita með leyfi og úttekt SÍ. Umsókn skal berast til SÍ ásamt teikningu um notkun, gerð og gildleika (mm ²) rafstrengsins og staðsetningu og gerð samskeyta.	S	Samtengingar ekki varðar í tengidós.		2
					S	Samskeyti ekki leyfð.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 18.07.2011 hefur verið lesið 15 sinnum

15.8.1.1.31 5231 Hlífðarkápa leiðara

5231 Hlífðarkápa leiðara				5231 Hlífðarkápa leiðara				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-II</i> 7. gr. <i>S-II</i> 7. gr.			Gildistaka 30/11/1994	Hlífðarkápa sé utan um alla leiðara utan taflna og tengiskápa.	S	Vantar hlífðarkápu.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Texti umskrifaður

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.32 5241 Staðsetning siglingaljósa

5241 Staðsetning siglingaljósa				5241 Staðsetning siglingaljósa				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.4 28/1977 35. gr 3504.			Gildistaka 06/01/1977	Gerð og staðsetning siglingaljósa sé samkvæmt alþjóða siglingareglunum.	S/M	Staðsetning og eða uppsetning röng.		2
2.2.1.2 592/1994 V-17 4. gr. V-32 8. gr. 8.1, 8.2	Umburðarbréf nr. 019/1992		Gildistaka 30/11/1994	Gerð og staðsetning siglingaljósa dráttar- og hafnsögubáta sé samkvæmt alþjóða siglingareglum. Ljósgeisli ljóskerja með rétt gráðuhorn.	S/M	Staðsetning og eða uppsetning röng.		2
					S	Gráðuhorn röng, hlutir sem skyggja á.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Texti umskrifaður

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.33 5251 Staðsetning merkjaljósa

5251 Staðsetning merkjaljósa				5251 Staðsetning merkjaljósa				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-17 4. gr. V-30 12. gr. 12.1			Gildistaka 30/11/1994	Gerð og staðsetning merkjaljósa sé samkvæmt alþjóðasiglinga-reglunum	S S	Staðsetning röng. Ljósker af rangri gerð		2 2
V-32 8. gr.				Gerð og staðsetning merkjaljósa dráttar- og hafsögubáta sé samkvæmt alþjóða siglinga-reglunum	S	Staðsetning og eða uppsetning röng.		2
	Umburðarbréf nr. 019/1992			Ljósgeisli ljóskerja með rétt gráðuhorn.	S	Gráðuhorn röng, hlutir sem skyggja á.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.34 5261 Siglinga og merkjalós

5261 Siglinga og merkjaljós				5261 Siglinga og merkjaljós				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.4 28/1977 4. gr. 401 6. gr. 601			Gildistaka 06/01/1977	Búnaður komi að fullum notum þrátt fyrir titring og raka.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
2.2.1.2 592/1994 V-17 4. gr. 4.1 V-30 12. gr. 12.1 V-32 8. gr. 8.1 S-11 3. gr. 3.2			Gildistaka 30/11/1994	Ljósker af rétttri stærð og gerð samkvæmt alþjóða siglingareglunum.	S	Ekki samkvæmt alþjóða siglingareglunum.		2
V-11 8. gr. 8.1 S-11 8. gr. 8.2	Umburðarbréf nr. 019/1992			Búnaður samkvæmt þéttleikakröfum.	S	IP staðall rangur.		2
				Ljósker skemmd, gler mött.	S	Ljósker þarfnast endurnýjunar.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Texti umskrifaður

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.35 5271 Raflagnir ofanþilja

5271 Raflagnir ofanþilja				5271 Raflagnir ofanþilja				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 7. gr. 7.1			Gildistaka 30/11/1994	Rafstrengir sem hætta er á að verði fyrir áverkum, skulu varðir sérstaklega.	S	Rafstrengir óvarðir.		2
<i>V-11</i> 7. gr. 7.2				Raflagnir festar á viðunandi hátt	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
<i>V-11</i> 8. gr. 8.1 <i>S-11</i> 8. gr. 8.2				Rafbúnaður samkvæmt þéttleikakröfum.	S	IP staðall rangur.		2
2.2.2.4 <i>28/1977</i> 4. gr. 401 5. gr. 501 6. gr. 601			Gildistaka 06/01/1977	Rafbúnaðurinn skal vera þannig gerður að hann þoli álag sjávar-seltu, hnjask og titring.	S	Búnaður ófullnægjandi..		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.36 5281 Ræsímótorar véla

5281 Ræsímótorar véla				5281 Ræsímótorar véla				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-II</i> 7.gr. 7.4 <i>S-II</i> 7. gr. 7.4			Gildistaka 30/11/1994	Frágangur á endum rafstrengja skal vera með ápressuðum kapalskóm og festir með spennuskífum og róm við gangsetjarann.	S	Frágangur ófullnægjandi.		3
<i>V-II</i> 7. gr. 7.4 <i>S-II</i> 7. gr. 7.4				Tæring á tengingum.	S	Rýrð leiðni.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.37 5291 Rafalar og hleðsludeilar

5291 Rafalar og hleðsludeilar				5291 Rafalar og hleðsludeilar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 7. gr. 7.4 <i>S-11</i> 7. gr. 7.4			Gildistaka 30/11/1994	Frágangur á endum strengja skal vera með ápressuðum kapalskóm og festir með spennuskífu og ró.	S	Frágangur ófullnægjandi.		3
<i>V-11</i> 7. gr. 7.4 <i>S-11</i> 7. gr. 7.4				Tæring á tengingum..	S	Rýrð leiðni.		2
<i>V-11</i> 6. gr. 6.1 <i>S-11</i> 6. gr. 6.2				Þegar sami rafall er notaður til hleðslu bæði neyslu- og ræsi-rafgeyma, skal hleðslurásin vera rofinn við vélarstöðvun.	M/S	Frágangur ófullnægjandi		2
<i>V-11</i> 6. gr. 6.1 <i>S-11</i> 6. gr. 6.2				Rafalar óvirkir. Hleðsluspenna of lág.	M/S M/S	Hleðsla óvirk. Hleðsluspenna röng.		3 2
2.2.2.4. 28/1977 4. gr. 401 6. gr. 601			Gildistaka 06/01/1977	Titringur, núningur eða raki, skaði ekki hleðslubúnað	S	Frágangur ófullnægjandi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.38 5301 Frágangur í vélarúmi

5301 Frágangur í vélarúmi				5301 Frágangur í vélarúmi				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.4 28/1977 4. gr. 401 6. gr. 601			Gildistaka 06/01/1977	Rafbúnaður varinn gegn hita, titringi og núningi.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
33. gr. 3301, 3302				Samtengingar séu í tengidósum eða með herpihólk af samþykkttri gerð.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
2.2.1.2 592/1994 V-11 7.gr. 7.4			Gildistaka 30/11/1994	Hlífðarkápa sé utan um alla leiðara. Leiðarar sem fylgja vél undanþegnir.	S	Vantar hlífðarkápu.		2
V-11 8. gr. 8.1 S-11 8. gr. 8.2	Umburðarbréf nr. 011/1992			Búnaður samkvæmt þéttleikakröfum.	S	IP staðall rangur.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.39 5311 Aðvörunarkerfi

5311 Aðvörunarkerfi				5311 Aðvörunarkerfi			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm. Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-14</i> 6. gr. 6.1, 6.2			Gildistaka 30/11/1994	Frágangur og uppsetning á brunaviðvörunarkerfi samkvæmt reglugerð.	S	Frágangur ófullnægjandi.	3
6. gr. 6.1, 6.2				Raflagnir brunaviðvörunarkerfis samkvæmt viðurkenningu SÍ.	S	Rafstrengir ekki samkvæmt staðli SÍ.	2
<i>V-6</i> 5. gr. 5.1				Viðvörun um austur í vélarúmi.	S	Vantar eða frágangur ófullnægjandi.	3
<i>V-8</i> 5. gr. 5.1, 5.2				Mælar og viðvörunarkerfi véla staðsett við stýrisbúnað, uppsetning og virkni eðlileg.	S/V	Uppsetning eða virkni ekki í lagi.	2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.40 5321 Stýrisvél

5321 Stýrisvél				5321 Stýrisvél				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-14</i> 9. gr. 9.2, 9.3 <i>V-11</i> 7. gr. 7.4			Gildistaka 30/11/1994	Raflagnir og virkni rétt á stýris- rofum. Frágangur við stýrisdælur, gangsetjara og rafloka. Samskeyting stofnstrengja að stýrisvéladælum ekki leyfð nema með samþykki og úttekt SÍ.	S/V S S	Virkni eða frágangur ófullnægjandi. Frágangur ófullnægjandi. Samþykki og úttekt SÍ vantar.		2 2 2
	Umburðarbréf nr.011/1992							

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.41 5331 Spennubreytar

5331 Spennubreytar				5331 Spennubreytar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 5. gr. 5.1			Gildistaka 30/11/1994	Gildleiki strengja í samræmi við málstraum spenna.	S	Gildleiki rangur (mm ²).		2
<i>V-11</i> 5. gr. 5.2 <i>S-11</i> 5. gr. 5.3				Varbúnaður á for- og eftirvafi spennubreyta með rétt straum- gildi og gerð.	S	Varbúnaður ekki réttur		2
4. gr. 4.2				Skilti á spennum með málgildum.	S	Skilti vantar.		2
<i>V-11</i> 8. gr. 8.1 <i>S-11</i> 8. gr. 8.2				Þéttleiki búnaðar samkvæmt þéttleikakröfum.	S	IP staðall rangur.		2
2.2.2.4 <i>28/1977</i> 23. gr. 2303			Gildistaka 01/06/1977	Aðskilin vöf séu í öllum spennubreytum.	S	Búnaður er ekki samkvæmt reglugerð.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.42 5341 Hleðslutæki

5341 Hleðslutæki				5341 Hleðslutæki				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 5. gr. 5.1			Gildistaka 30/11/1994	Gildleiki strengja í samræmi við málstraum búnaðarins.	S	Gildleiki rangur (mm ²).		2
5. gr. 5.2				Varbúnaður af réttri stærð og gerð.	S	Varbúnaður rangur.		2
4. gr. 4.2				Skilti með málgildi búnaðar.	S	Skilti vantar.		2
8. gr. 8.1				Þéttleiki búnaðar samkvæmt þéttleikacröfum.	S	IP – staðall rangur.		2
2.2.2.4. <i>28/1977</i> 23. gr. 2303 25. gr. 2505			Gildistaka 06/01/1977	Spennubreytar með aðskilin vöf og réttan stýribúnað fyrir hleðslu rafgeyma.	S	Hleðslubúnaður ófullnægjandi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.43 5351 Rafmótorar

5351 Rafmótorar				5351 Rafmótorar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 7. gr. 7.4 <i>S-11</i> 7. gr. 7.4			Gildistaka 30/11/1994	Frágangur tenginga í lagi.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
<i>V-13</i> 5. gr. 5.1				Viftur og reymar óvarin, tengihús eða mótör brotin.	S	Búnaður ófullnægjandi.		2
<i>V-11</i> 8. gr. 8.1 <i>S-11</i> 8. gr. 8.2				Þéttleiki búnaðar samkvæmt þéttleikacröfum.	S	IP staðall rangur.		2
<i>V-11</i> 5. gr. 5.1				Gildleiki strengja í samræmi við málgildi rafmótora.	S	Gildleiki rangur (mm ²).		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
 Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
 Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.44 5361 Gangsetjarar

5361 Gangsetjarar				5361 Gangsetjarar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 7. gr. 7.4			Gildistaka 30/11/1994	Frágangur tenginga og búnaðar í lagi.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
9. gr. 9.3				Uppfylli málgildi viðkomandi búnaðar.	S	Búnaður ekki af réttri stærð.		2
8. gr. 8.1 <i>S-11</i> 8. gr. 8.2				Þéttleiki búnaðar samkvæmt þéttleikacröfum.	S	IP staðall rangur.		2
<i>V-14</i> 5. gr. 5.1				Réttur frágangur raflagna fyrir fastan slökkvimiðil í vélarúmi.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.45 5371 Yfirálagsvarnir

5371 Yfirálagsvarnir				5371 Yfirálagsvarnir				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> 5. gr. 5.2 <i>S-11</i> 5. gr. 5.2			Gildistaka 30/11/1994	Rétt yfirstraums- og skamm- hlaupsgildi.	S	Varnir ekki réttar.		3
<i>V-11</i> 5. gr. 5.2, 5.3 <i>S-11</i> 5. gr. 5.2, 5.3				Yfirálagsvarnir rétt stilltar og í samræmi við málgildi viðkomandi búnaðar.	M/S	Ekki rétt stilltar.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.46 5381 Neyðarstöðvun

5381 Neyðarstöðvun				5381 Neyðarstöðvun				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-30</i> 13. gr. 13.1			Gildistaka 30/11/1994	Neyðarstöðvun fyrir netavindu, ef það er rafbúnaður.	S	Frágangur rangur eða óvirkur.		2
<i>V-14</i> 7.gr. 7.1				Neyðarrofar séu fyrir olíudælur, loftræstiblásara og víftur. Merkingar séu greinilegar.	S	Vantar, utan rýmis ásamt merkingum.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.47 5391 Raflagnir í lestum

5391 Raflagnir í lestum				5391 Raflagnir í lestum				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-II</i> 9. gr. 9.4			Gildistaka 30/11/1994	Hlífðargrind yfir ljósastæðum ef þörf þykir.	S	Vantar hlíf.		2
9. gr. 9.4				Kúplar yfir öllum ljósastæðum.	S	Vantar kúpla.		2
8. gr. 8.1 <i>S-II</i> 8. gr. 8.2				Þéttleiki búnaðar samkvæmt þéttleikacröfum.	S	IP staðall rangur.		2
<i>V-II</i> 7. gr. 7.1 7.2 7.4				Allur frágangur raflagna og rafbúnaðar í lagi.	S	Vantar betri frágang.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.48 5401 Rafhitatæki

5401 Rafhitatæki				5401 Rafhitatæki				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2. 592/1994 <i>V-11</i> 5. gr. 5.1 <i>S-11</i> 5. gr. 5.1			Gildistaka 30/11/1994	Raflagnir og búnaður varinn gegn hita og eldhættu.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
<i>V-11</i> 5. gr. 5.2 <i>S-11</i> 5. gr. 5.3				Gildleiki strengja í samræmi við málgildi búnaðar.	S	Gildleiki rangur (mm ²).		2
<i>V-11</i> 5. gr. 5.2 <i>S-11</i> 5. gr. 5.3				Varbúnaður í samræmi við málgildi.	S	Varbúnaður rangur.		2
<i>V-11</i> 8. gr. 8.1 <i>S-11</i> 8. gr. 8.2				Þéttleiki búnaðar samkvæmt þéttleikacröfum.	S	IP staðall rangur.		2
<i>V-11</i> 7. gr. <i>S-11</i> 7. gr.				Öryggisbúnaður og raflagnir í lagi.	S/V	Ekki samkvæmt reglum.		2
2.2.2.4. 28/1977 40. gr. 4004			Gildistaka 06/01/1977	Hítunarbúnaður rétt staðsettur gagnvart hættu á íkveikju.	S	Staðsetning röng.		2
40. gr. 4003				Hítanemar og yfirhitavörn í lagi.	S/V	Búnaður ófullnægjandi		2

Tilvísanir

2.2.2.4 Reglur um raforku og raflagnir, 28/1977 og 516/1979.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 29.01.2013 hefur verið lesið 15 sinnum

15.8.1.1.49 5411 Landtengibúnaður

5411 Landtengibúnaður				5411 Landtengibúnaður				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.4 28/1977 34. gr. 3405			Gildistaka 06/01/1977	Landtengistrengur sé olíuþolinn gúmmístrengur, með réttum gildleika (mm ²) og í samræmi við kröfur S.Í.	S	Landtengistrengur af rangri gerð eða frágangur rangur.		2
42. gr. 4201				Tengibúnaður sé af réttri gerð og stærð. Landtengistrengur sé festur við skipið með togátaksbúnaði (kapalspennu).	S	Tengibúnaður af rangri gerð, eða frágangur ófullnægjandi.		2
34. gr. 3407				Ef spenna landkerfis og skipskerfis er ekki sú sama skal komið fyrir spennni með aðskildum vöfum og réttri stærð.	S	Landtengispennir af rangri gerð.		2
34. gr. 3403				Í landtengiskáp eða aðaltöflu skal vera búnaður, sem gefur til kynna hvort spenna sé á landtengingu. (voltmælir, merkjaljós).	S	Vantar merkjabúnað.		2
34. gr. 3403				Landtenging þriggjafasa riðstraumskerfis sé búin fasasjá, sem sýnir rétta fasaröð ásamt rofa fyrir fasavíxlun.	S	Búnaður ófullnægjandi		2

5411 Landtengibúnaður				5411 Landtengibúnaður				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-11 3. gr. 3.4			Gildistaka 30/11/1994	Varbúnaður sé rétt uppsettur og samkvæmt reglugerð.	S	Varbúnaður ekki réttur.		2

<p>V-11 8. gr. 8.1 S-11 8. gr. 8.2</p> <p>2.2.2.4 28/1977 34. gr. 3406</p>	<p>Gildistaka 06/01/1977</p>	<p>Þéttleiki búnaðar samkvæmt þéttleikacröfum.</p> <p>Ekki skal vera framkvæmanlegt að tengja saman rafala skipsins og landstrenginn.</p>	<p>S</p> <p>S/V</p>	<p>IP staðall rangur.</p> <p>Frágangur ófullnægjandi.</p>	<p>2</p> <p>3</p>
--	----------------------------------	---	---------------------	---	-------------------

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 10.04.2013 hefur verið lesið 18 sinnum

15.8.1.1.50 5421 Vélaskipti/breytingar

5421 Vélaskipti / breytingar				5421 Vélaskipti / breytingar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 Gildissvið 1. gr. 1.3			Gildistaka 30/11/1994	Við endurnýjun aðalvélar í bátum sem hafin var smíði á fyrir gildistöku þessara reglna skal fylgja þessum reglum við úttekt á rafbúnaði, nema vinna samkvæmt eldri reglum teljist fullnægjandi með hliðsjón af öryggi bátsins.	S	Rafbúnaður er ekki í samræmi við gildandi reglugerð.		2
1. gr. 1.4				Ef bátum er breytt eða þeir endur-smíðaðir að einhverju leyti, skal fylgja þessum reglum við úttekt á rafbúnaði, nema vinna samkvæmt eldri reglum teljist fullnægjandi með hliðsjón af öryggi bátsins.	S	Rafbúnaður er ekki í samræmi við gildandi reglugerð.		2
	Umburðarbréf nr: 024/1995							

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.51 5431 Farþegabátar

5431 Farþegabátar				5431 Farþegabátar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-31 1. gr. 1.1			Gildistaka 30/11/1994	Sjá skoðunarskýrslu og skoðunarhandbók um raf – búnað vinnubáta undir 15 m.	S	Vantar úttekt á rafkerfi.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.52 5441 Hafnsögu- /dráttarbátar

5441 Hafnsögu- /dráttarbátar				5441 Hafnsögu- /dráttarbátar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-32 1. gr. 1.1			Gildistaka 30/11/1994	Sjá skoðunarskýrslu og skoðunarhandbók um raf – búnað skipa undir 15 m.	S	Vantar úttekt á rafkerfi.		3
2.2.2.4 28/1977 35. gr 3504.			Gildistaka 06/01/1977	Staðsetning siglingaljósa sé samkvæmt alþjóða siglinga- reglunum.	S	Staðsetning röng.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.1.9 Reglugerð um björgunarbáta sem gerðir eru út frá landi, 123/1999.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.53 5451 Björgunarbátar

5451 Björgunarbátar				5451 Björgunarbátar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-32 1. gr. 1.1			Gildistaka 30/11/1994	Sjá skoðunarskýrslu og skoðunarhandbók um raf – búnað skipa undir 15 m.	S	Vantar úttekt á rafkerfi.		3
2.2.1.9 123/1999 16. gr.			Gildistaka 05/02/1999	Frágangur rafgeyma og festingar þeirra í lagi.	S	Frágangur og staðsetning ófullnægjandi.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.
2.2.1.9 Reglugerð um björgunarbáta sem gerðir eru út frá landi, 123/1999.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun

15.8.1.1.53 5990 Annað

5990 Annað				5990 Annað			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm. Dæming
				Hér hafa skoðunarmenn númer þar sem þeir geta bætt inn athugasemdum, sem ekki eru á skoðunarskýrslunni.			

Tilvísanir

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Sævar Sæmundsson EA/Siglingastofnun