

## 15.4.3.1.06 2010 Aðalvél smkv. skipaskr.

2010 Aðalvél samkv. skipaskr.				2010 Aðalvél samkv. skipaskr.				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 7			Gildistaka 01/01/2004	Hér skal ganga úr skugga um hvort vél sé sú sama og skráð er í mælibréf.	S	Skráð vél ekki um borð.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a>			Gildistaka 30/11/1994	Mikilvægt er, að búið sé að staðfesta að öxull passi fyrir nýja vél og einnig að hún hafi ekki neikvæð áhrif á stöðugleikann.	S	Nýtt mælibréf ekki borist eftir vélaskipti.  Upplýsingar hafa ekki borist til tæknideildar.		2  3
	<a href="#">UB024/1995</a>							

**Tilvísanir**2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, [47/2003](#)2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, [592/1994](#), sbr. [210/1995](#), [55/1998](#), [693/1998](#), [398/1999](#), [489/1999](#) og [720/2000](#).**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.07 2020 Aðalvél gangfær

2020 Aðalvél gangfær				2020 Aðalvél gangfær				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 16.3			Gildistaka 01/01/2004	Gangsetja skal aðalvél.	V	Vél ógangfær.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a>			Gildistaka 30/11/1994	Fara skal yfir mæla aðalvélar.	S	Gangur vélar óeðlilegur.		3

**Tilvísanir**2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, [47/2003](#)2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, [592/1994](#), sbr. [210/1995](#), [55/1998](#), [693/1998](#), [398/1999](#), [489/1999](#) og [720/2000](#).**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.08 2030 Kælivatnslagnir

2030 Kælivatnslagnir				2030 Kælivatnslagnir				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 3.			Gildistaka 30/11/1994	Allar lagnir skulu vera aðgenilegar til skoðunar og varanlega festar, og úr samþykktu efni.	S	Frágangur ófullnægjani		3
					S	Lagnir lausar, eða úr ósamþykktu efni		3
				Leki á kælivatnslögnum.	S	Vatnsleki/fallandi dropi.		3
					S	Smit.		2
				Leki á heddi.	S	Vatnsleki/fallandi dropi.		3
					S	Smit.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.09 2040 Olíuleki

2040 Olíuleki				2040 Olíuleki				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr. 3			Gildistaka 30/11/1994	Olíuleki það mikill að um fallandi dropa er að ræða.  Olíuleki það lítill að aðeins er um smit að ræða.	S	Olíuleki.		3
					S	Smit.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.10 2050 Mælar: Sn. Smur. Hiti

2050 Mælar: Sn. Smur. Hiti				2050 Mælar: Sn. Smur. Hiti				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 5.2			Gildistaka 30/11/1994	Snúningsmælir, hitamælar og olíuþrýstingsmælar skulu sýna eðlilega virkni: vélar >100 kW.	S/V	Mælar ekki í lagi.		2
	Þessi krafa er ekki afturvirk fyrir skip smíðuð fyrir 30.11.1994			Í bátum með vél minni en 100 kW nægir að við stýrið sé viðvörunarljós í stað mæla, að undanskildum snúningshraðamæli aðalvélar.	S/V	Viðvörunarljós vantar.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.11 2060 Mælar: Afgas. Þr.gír.

2060 Mælar: Afgas. Þr.gír.				2060 Mælar: Afgas. Þr.gír.				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 5.2			Gildistaka 30/11/1994	Afgasmælir og olíuþrýstimælir á gír skulu sýna eðlilega virkni.	S	Mælar ekki í lagi.		2
	Þessi krafa er ekki afturvirk fyrir skip smíðuð fyrir 30.11.1994							

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.12 2070 Stjórnbúnaður vélar

2070 Stjórnbúnaður vélar				2070 Stjórnbúnaður vélar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 5.1			Gildistaka 30/11/1994	Öll stjórn á aðalvél skal vera með einföldum hætti og stjórnþæki aðgengileg frá stýri.	V/S	Stjórnþæki ekki aðgengileg.		2
				Öll stjórnþæki skulu virka eðlilega.	V	Stjórnþæki ekki virk.		3
					V	Stjórnþæki virka ekki eðlilega		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.13 2080 Skrúfugír

2080 Skrúfugír				2080 Skrúfugír				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 16.3			Gildistaka 01/01/2004	Kanna skal virkni skrúfugírs.	V	Virkar ekki.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



## 15.4.3.1.14 2090 Festing vélar

2090 Festing vélar				2090 Festing vélar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 1.3 <a href="#">V-22</a> gr. 18 <a href="#">V-23</a> gr. 8 <a href="#">V-24</a> gr. 8 <a href="#">V-25</a> gr. 11			Gildistaka 30/04/1994	Yfirfara skal festingar vélar og ganga úr skugga um að hún sé ekki laus eða skökk.  Ganga skal úr skugga um að festirær og boltar séu rétt frágengnir.	S/M  S	Vél laus eða skökk.  Festirær eða boltar ófullnægjandi		3  3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.15 2100 Vélarpúðar

2100 Vélarpúðar				2100 Vélarpúðar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 1.3			Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal ástand vélarpúða.	S	Vélarpúði ónýtur.		3
					S	Vélarpúði slitinn.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.16 2110 Sveigjutengi

2110 Sveigjutengi				2110 Sveigjutengi				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-8</i> gr. 1.3 <i>V-10</i> gr. 1.5			Gildistaka 30/11/1994	Ef skrófuás er festur við vél með sveigjutengi, sbr. V-8, gr. 1.3, skal sveigjutengið vera þannig úr garði gert að vélin geti knúið bátinn þó sveigjutengið bili.	M/S	Sveigjutengi ekki í lagi.		3
					S	Sveigjutengi ekki viðurkennt.		3
					S	Slit í sveigjutengi.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.17 2120 Hjöruliður

2120 Hjöruliður				2120 Hjöruliður				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Yfirfara skal hjörulið.  Athuga skal slit í hjörulið.	M/K  M/K	Hjöruliður ekki í lagi.  Slit á hjörulið.		3  2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.18 2130 Stýrisvél

2130 Stýrisvél				2130 Stýrisvél				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-7 gr. 1.4			Gildistaka 30/11/1994	Yfirfara skal stýrisvél og athuga virkni hennar.	V	Stýrisvél óvirk.		3
				Athuga skal slit, olíuleka í stýrisvél.	M/K	Slit, leki.		2
					V	Svörun hæg		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.19 2210 Eldsneytissíur

2210 Eldsneytissíur				2210 Eldsneytissíur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-9</i> gr.1.1			Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögn til vélar skal vera aðgengileg sía.	S	Síu vantar.		3
					S	Sía ekki aðgengileg.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.20 2220 Eldsneytislögn

2220 Eldsneytislögn				2220 Eldsneytislögn				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-9</i> gr. 1.1, gr. 1.2 gr. 3.1, gr. 3.7			Gildistaka 30/11/1994	Eldsneytislagnir skulu vera úr stáli eða kopar. Dísilólíulagnir mega þó vera úr slöngum, enda séu þær merktar með tegundarmerki.  Eldsneytislagnir skulu tryggilega festar og þær varðar þannig, að þær verði ekki fyrir áverkum, sliti eða öðru slíku.	S	Lagnir uppfylla ekki efnisgæði.		3
					S	Festingum ábótavant.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.21 2230 Eldsneytisskilja

2230 Eldsneytisskilja				2230 Eldsneytisskilja				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 1.1			Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögn til vélar skal vera vatnsskilja, sem gerir mögulegt á auðveldan hátt að hleypa vatni undan eldsneytinu.	S	Vatnsskilju vantar.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



## 15.4.3.1.22 2240 Lokar við olútank

2240 Lokar við olútank				2240 Lokar við olútank				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 2.1			Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytisgeymum fyrir dísil- olíu má tengja eldsneytislagnir við botn geymana, að því tilskildu að loki sé á lögnum við geymana.	S	Loka vantar.		3
					V	Liðka skal loka.		2
				Leggja má lagnir á milli dísilolíu- geyma enda skulu vera lokar á lögnum við hvern eldsneytis- geymi. Þá er heimilt að setja frárennslisloka á botn eldsneytis- geyma fyrir dísilolíu.	S	Loka vantar.		3
					V	Liðka skal loka.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.23 2250 Magnmæling

2250 Magnmæling				2250 Magnmæling				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 2.5			Gildistaka 30/11/1994	Hver eldsneytisgeymir skal hafa dýpilrípu, hæðarmæli eða annan búnað sem gefur til kynna eldsneytismagnið í geyminum.	S	Magnmæli vantar.		3
					S	Magnmælir bilaður.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.24 2260 Glaslokar

2260 Glaslokar				2260 Glaslokar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 2.5			Gildistaka 30/11/1994	Við utanáliggjandi sjónglös skal vera sjálflokandi loki.	S	Loka vantar.		3
					S	Loki fastur.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.25 2270 Hraðlokun olútanka Db.

2270 Hraðlokun olútanka Db.				2270 Hraðlokun olútanka Db.				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-9</i> gr. 3.3			Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögnum skal vera loki við eldsneytisgeyma þannig útbúinn að hægt sé að loka fyrir rennsli frá geymum á aðgengi- legum stað utan vélarúms.	S	Loka vantar eða ekki hægt að loka utan vélarúms.		3
					S	Loki ekki aðgengilegur.		2
					S	Loki fastur.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

**15.4.3.1.26 2310 Loftrásir til vélar**

2310 Loftrásir til vélar				2310 Loftrásir til vélar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 8.1	UB009/1992		Gildistaka 30/11/1994	Loftrás til vélarúms skal lögð á þann veg að hún afkasti því loftstreymi sem nauðsynlegt er skv. leiðbeiningum vélaframleiðanda.	M	Loftrás uppfyllir ekki kröfur um loftstreymi.		2
gr. 8.2				Loftrás fyrir eðlilegan súg skal ekki hafa minna þverskurðarflatarmál en: A = 7 x kW í cm <sup>2</sup> eða A = 5,2 x hö í cm <sup>2</sup> . kW eða hö = afl vélar í viðkomandi vélarúmi.	S	Loftrás vantar.		3
gr. 8.3				Í vélknúinni loftrás skal afkastageta viftunnar ekki vera minna en: Q = 8 x kW í m <sup>3</sup> /klst. Ekki skal taka tillit til hugsanlegra loftrása fyrir eðlilegan súg ef vélarúmið er loftræst með viftu.	M	Loftrás uppfyllir ekki kröfur.		2
					S/M	Afkastageta ófullnægjandi.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.27 2320 Lokun loftrása

2320 Lokun loftrása				2320 Lokun loftrása				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 8.4			Gildistaka 30/11/1994	Loftrásir á þilfarsbátum skulu búnar lokunarbúnaði, sem stjórna má utan við vélarýmið.  Lokunarbúnaðurinn skal vera þannig að festa megi lokið í opinni og lokaðri stöðu.	S S S	Ekki hægt að loka utan vélarýmis. Lokur vantar.  Festingar vantar.		3 3 2
	UB009/1992							

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

**15.4.3.1.28 2330 Hæð og staðsetning**

2330 Hæð og staðsetning				2330 Hæð og staðsetning				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-8</i> gr. 8.1			Gildistaka 30/11/1994	Op loftrásarinnar í vélarúminu skal almennt vera í gagnstæðri síðu við loftinntak vélarinnar og ytra opið sem lengst frá útblástursopi, þannig að útblástur vélarinnar eigi ekki greiða leið inn í vélarúmið aftur.	S	Röng staðsetning.		2
<i>V-5</i> gr. 4.1				Loftrásir skulu ná upp undir öldustokk Í þilfarsbátum skal op loftrása vera minnst 450 mm ofan við þilfar.	M	Hæð of lítil.		2
				Loftrásir og op þeirra skulu þannig staðsettar að að þær verði ekki fyrir áverkum vegna vinnu á þilfari.	S	Óheppileg staðsetning.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

**15.4.3.1.29 2360 Kælivatnslagnir**

2360 Kælivatnslagnir				2360 Kælivatnslagnir				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-8</i> gr. 7.4			Gildistaka 30/11/1994	Kælivatnslagnir skulu vera úr efni sem ekki tæríst.	S	Rangt efnisval.		2
<i>V-8</i> gr. 7.5				Kælivatnslagnir skulu vera aðgengilegar til eftirlits.	S	Lögn óaðgengileg til eftirlits.		2
				Ef sía er á kælivatnslögn skal þannig frá henni gengið að hana megi hreinsa á auðveldan hátt.	S	Röng staðsetning.		2
				Lagnir og síur í vélarúmi skulu ekki vera úr hitadeigu plasti. Heimilt er að nota slöngur í kælivatnslagnir, enda séu þær samþykktar sérstaklega til þeirra nota.	S	Búnaður ósamþykktur.		3
				Sjóinntak skal annaðhvort búið sigti eða síu.	S	Síu eða sigti vantar.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun



## 15.4.3.1.30 2370 Sjólögn að vél, viðurk. efni

2370 Sjólögn að vél, viðurk. efni				2370 Sjólögn að vél, viðurk. efni				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 7.1			Gildistaka 30/11/1994	Kælivatnsbúnaður skal vera úr efni sem ekki tærist. Ekki má tengja saman ólíka málma, þar sem það getur valdið tæringu.	S	Rangt efnis val.		3
					S	Veruleg tæring.		3
					S	Minni háttar tæring.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.3.1.31 2380 Sjóinntak

2380 Sjóinntak				2380 Sjóinntak				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 7.2			Gildistaka 30/11/1994	Sjóinntak skal annaðhvort búið sigti eða síu.  Öll sjóinntök og lokar þeirra skulu losuð og skoðuð í reglubundinni aðalskoðun.	S	Sigti eða síu vantar.		3
					S	Endurnýja skal sigti eða síu.		2
					S	Ekki losuð og skoðuð.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.32 2410 Handdælar

2410 Handdælar				2410 Handdælar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-6</i> gr.4.1			Gildistaka 30/11/1994	Handdæla skal vera til austurs úr vélarúmi og skal hún vera föst við bátinn og staðsett utan við vélarúmið og sem næst stjórnþalli.  Jafngildis ákvæði sjá umburðarbréf.	S  S	Handdælu vantar.  Dæla laus.		3  2
	<i>UB002/1999</i>							

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.33 2420 Rafdælur

2420 Rafdælur				2420 Rafdælur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-6</i> gr. 3.5			Gildistaka 30/11/1994	Rafknúnar austurdælur má ekki tengja við rafgeyma til gangsetn. vélar. Dælu má ekki staðsetja í lest, nema hún sé aðgengileg til hreinsunar.	S	Röng tenging.		3
				Austur af fríborðspilfari skal almennt vera með dælingu frá hverjum austurbrunni.	S	Aðgengi ekki fyrir hendi.		2
	<i>UB020/1994</i>			Austurkerfi skal vera á þann veg að mögulegt sé að dæla úr hverju vatnspétu hólfi bátsins þó er heimilt að í litlum hólfum t.d. stýrisvélarými sé frárennsli að austurdælu með loka utan við hólfið.	S	Dælu vantar.		3
gr. 3.1					S	Dælu vantar.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.34 2430 Véldætur

2430 Véldætur				2430 Véldætur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-6</i> gr. 3.1			Gildistaka 30/11/1994	Austurkerfi skal vera á þann veg að mögulegt sé að dæla úr hverju vatnspéttu hólfi bátsins.	S	Dælu vantar.		3
				Austur af fríborðspilfari skal almennt vera með dælingu frá hverjum austurbrunni.	S	Dæla ekki viðurkennd.		2
					S/V	Dælu vantar.		3
	<i>UB020/1994</i>							

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.35 2440 Austurlagnir og lokar

2440 Austurlagnir og lokar				2440 Austurlagnir og lokar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-6</i> gr.6.1			Gildistaka 30/11/1994	Austurlagnir skulu vera úr óbrennanlegu efni eða slöngum sem uppfylla ákvæði í EB-11.	S	Ósamþykkt efni í lögnum.		2
				Austurlagnir skal festa á fullnægjandi hátt.	S	Austurlagnir skemmdar.		3
<i>V-5</i> gr. 3.1				Við op á súð sem er undir þilfari eða plittum, eða innan við 100 mm yfir hleðsluvatnslínu, skulu vera lokanlegir lokar.	S	Loka vantar.		3
					S/V	Loki fastur.		3
gr. 3.2				Lokanlegir lokar skulu vera aðgengilegir, óheimilt er að staðsetja þá í lest.	S	Loki ekki aðgengilegur.		2
gr. 3.3				Við op á súð sem er ofan við vatnslínu og neðar en 350 mm yfir hleðsluvatnslínu eða undir þilfari, skulu vera einstefnulokar.	S	Röng staðsetning.		2
					S	Einstefnuloka vantar.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



**15.4.3.1.36 2450 Viðvörðun um sjó í vél**

2450 Viðvörðun um sjó í vél				2450 Viðvörðun um sjó í vél				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-6</i> gr.5.1			Gildistaka 30/11/1994 Ekki afturvirk krafa.	Þilfarsbátar og opnir bátar með plitta ofan við hleðsluvatnslínu skulu búnir viðvörðunarkerfi, sem gefur merki á fullnægjandi hátt um vatn í vélarúmi, annaðhvort með hljóðmerki, ljósi eða hvort tveggja.	S  S/V	Viðvörðun vantar.  Viðvörðun starfar ekki eðlilega.		3  2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun



**15.4.3.1.37 2460 Austursíur**

2460 Austursíur				2460 Austursíur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-6</i>			Gildistaka 30/11/1994	Austursíu skal staðsetja fyrir framan dælu. (Sjá mynd í V-6).	S	Síu vantar.		3
					S	Sía stífluð og óhrein.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.38 2470 Sjódæla dekk

2470 Sjódæla dekk				2470 Sjódæla dekk				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 V-6 gr. 3.6			Gildistaka 30/11/1994	Heimilt er að tengja sjólögn við austurslögnina að því tilkyldu að báturinn sé búinn minnst tveim dælum með aðskildar lagnir og tenging sé á þann veg að sjór geti ekki runnið inn í bátinn.	S/V	Dælu vantar.		1
				Sjódæla á dekk er ekki krafa í reglum.	S	Frágangur uppfyllir ekki kröfur		2
					S/V	Virkar ekki.		1

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.39 2480 Botnlokar

2480 Botnlokar				2480 Botnlokar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-5</i> gr. 3.2			Gildistaka 30/11/1994	Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum.	S	Loki ekki ætlaður til nota í bátum.		3
			Botnloki er loki sem tekur sjó inn.	Lokinn skal vera handvirkur og vel aðgengilegur undir öllum kringumstæðum.	S	Loki ekki aðgengilegur.		2
	<i>UB018/1996</i>			Lokanlegir lokar mega ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki staðsettur í lest.		2
				Handföng loka skulu vera þannig fest við lokana að þau losni ekki við notkun.	S	Handfang vantar.		2
				Botnloka og gegnumtök þeirra skal losa upp og skoða á 4 ára fresti.	S	Botnloki og gegnumtak hans ekki losað og skoðað.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.40 2490 Sjólagnir

2490 Sjólagnir				2490 Sjólagnir				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 7.1			Gildistaka 30/11/1994	Sjólagnir skulu vera úr efni, sem ekki tærist. Ekki má tengja saman ólíka málma þar sem það getur valdið tæringu.	S	Rangt efnis val.		3
					S	Veruleg tæring.		3
					S	Minni háttar tæring.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.4.3.1.42 2570 Einangrun

2570 Einangrun				2570 Einangrun				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-8</i>			Gildistaka 30/11/1994	Útblásturslagnir skulu lagðar á þann veg að þær verði ekki fyrir ákomu. Lagnirnar má þó ekki loka inni í trefjaplasti.	S	Lagnir uppfylla ekki kröfur.		2
<i>V-13</i> gr. 5.1				Þar sem menn ganga um eða eru að störfum nálægt vélum eða hreyfanlegum hlutum, skal fyrirkomulag vera á þann veg að ekki sé hætt á meiðslum.	S	Hætta á meiðslum.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.44 2610 Reimar

2610 Reimar				2610 Reimar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236			Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa reimar af hverri stærð.	S	Reimar vantar.		2
	<a href="#">UB031/1994</a>							

**Tilvísanir**

2.2.2.7 Reglur um eftirlit með skipum og öryggi þeirra , 11/1953 kafli XI varahlutir, sbr. 263/1969.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.45 2620 Hosur/ klemmur

2620 Hosur/klemmur				2620 Hosur/klemmur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236			Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa um borð hosur af hverri gerð ásamt fjórum hosuklemmum.	S	Hosur / klemmur vantar.		2
	<a href="#">UB031/1994</a>							

**Tilvísanir**

2.2.2.7 Reglur um eftirlit með skipum og öryggi þeirra , 11/1953 kafli XI varahlutir, sbr. 263/1969.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.46 2630 Smurolúsía

2630 Smurolúsía				2630 Smurolúsía				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236			Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa smurolúsiur af hverri gerð.	S	Smurolúsiur vantar.		2
	<a href="#">UB031/1994</a>							

**Tilvísanir**

2.2.2.7 Reglur um eftirlit með skipum og öryggi þeirra , 11/1953 kafli XI varahlutir, sbr. 263/1969.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



## 15.4.3.1.47 2640 Eldsneytissía

2640 Eldsneytissía				2640 Eldsneytissía				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236			Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa eldsneytissíu.	S	Eldsneytissíu vantar.		2
	<a href="#">UB031/1994</a>							

**Tilvísanir**

2.2.2.7 Reglur um eftirlit með skipum og öryggi þeirra , 11/1953 kafli XI varahlutir, sbr. 263/1969.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.48 2650 Verkfæri

2650 Verkfæri				2650 Verkfæri				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a>  gr. 236			Gildistaka 20/01/2000	Verkfæri til að skipta um eftirtalda varahluti skulu vera um borð: Eldsneytissíu, hosur, reimar og smurólúsíu.	S	Verkfæri vantar.		2

**Tilvísanir**

2.2.2.7 Reglur um eftirlit með skipum og öryggi þeirra, 11/1953 kafli XI varahlutir, sbr. 263/1969.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.49 2710 Hjálparvél

2710 Hjálparvél				2710 Hjálparvél				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-8</i>			Gildistaka 30/11/1994	Gangsetja skal hjálparvél.	V	Vél ógangfær.		2
				Fara skal yfir mæla hjálparvélar.	V	Gangur vélar óeðlilegur.		1
				Hægt skal vera að þjóna og hafa eftirlit með hjálparvél.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.50 2720 Mælar

2720 Mælar				2720 Mælar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 5.2			Gildistaka 30/11/1994	Á mælum almennt skal vera merki, sem sýnir ef vél er notuð óeðlilega og einnig skulu mælar vera vel lýstir.	S	Mælir virkar ekki.		2
					S	Mælir uppfyllir ekki kröfur.		1
				Einnig skulu vera hljóðmerki, sem gera vart við óeðlilega notkun vélarinnar.	V	Hljóðmerki vantar.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.51 2730 Olíuleki

2730 Olíuleki				2730 Olíuleki				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr. 3			Gildistaka 30/11/1994	Eldsneytislagirnir skulu almennt vera úr stáli eða kopar. Díselolíulagnir mega þó vera úr slöngum enda uppfylli þær ákvæði í EB -8 og upfylla ISO/R 1817-1975  Olíuleki það mikill að um fallandi dropa er að ræða.  Olíuleki það lítill að aðeins er um smit að ræða.		Frágangur eða efnisgæði röng.		2
					S	Olíuleki.		3
					S	Smit.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.52 2810 Ástand rafbúnaðar alm.

2810 Ástand rafbúnaðar alm.				2810 Ástand rafbúnaðar alm.				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> gr. 7			Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal festingar og ástand strengja og þéttleika.	S/M	Lagfæringa þörf.		2
gr. 3				Athuga skal ástand rafbúnaðar.	S/M	Strengir skemmdir eða ónýtir.		3
	<i>UB009/1998</i>				S/M	Lagfæringa þörf.		2
					S/M	Rafbúnaður skemmdur eða ónýtur.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.53 2820 Mælar og merking töflu

2820 Mælar og merking töflu				2820 Mælar og merking töflu				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i> gr. 4.3			Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal virkni mæla um leið og atriði 2830 og 2840 eru skoðuð.	S	Vantar mæla eða þeir í ólagi.		2
	<i>UB010/1998</i>			Sérhvert var, mælir, og gaumljós skal merkt með upplýsingum um straumgildi og notanda.	S	Vantar merkingar almennt.		2
					S	Vantar eina til tvær merkingar.		1

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.54 2830 Rafall 1 sýnir hleðslu

2830 Rafall 1 sýnir hleðslu				2830 Rafall 1 sýnir hleðslu				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i>			Gildistaka 30/11/1994	Hér skal ræsa vél.	S	Engin hleðsla.		3
					S	Hleðsluspenna of lág.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



## 15.4.3.1.55 2840 Rafall 2 sýnir hleðslu

2840 Rafall 2 sýnir hleðslu				2840 Rafall 2 sýnir hleðslu				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-11</i>			Gildistaka 30/11/1994	Hér skal ræsa vél.	S	Engin hleðsla.		3
					S	Hleðsluspenna of lág.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

**15.4.3.1.56 2850 Sérskoðunar krafist**

2850 Sérskoðunar krafist				2850 Sérskoðunar krafist				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 12			Gildistaka 01/01/2004	Rafmangskoðun vegna meiriháttar breytinga og eða vélaskipta.	S/M	Krafa um sérskoðun.		3
				Ástand rafkerfis er slæmt.	S/M	Krafa um sérskoðun.		3
				Talið rétt að fara fram á sérskoðun. Ástand ekki talið ógna öryggi skips.	S/M	Krafa um sérskoðun.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.57 2910 Raflýsing

2910 Raflýsing				2910 Raflýsing				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> , gr. 2.2			Gildistaka 30/11/1994	Kýraugu eða önnur gler til birtugjafar má ekki setja á bátssíðu, þilfar eða reisin yfir vélarúmi. Í vélarúmi skal vera raflýsing.	S	Raflýsingu vantar.		3
					S	Raflýsingu ábótavant		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

**15.4.3.1.58 2920 Umgengni í vélarúmi**

2920 Umgengni í vélarúmi				2920 Umgengni í vélarúmi				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 2.1			Gildistaka 30/11/1994	Fyrirkomulag í vélarúmi skal vera á þann veg að rýmið sé ekki notað til annarra hluta en því er ætlað.	S	Röng notkun vélarúms.		2
				Í vélarúmi skal eingöngu vera það sem tilheyrir vél og búnaði hennar.	S	Vélarúm olíusmitað.		2
					S	Umgengni í vélarúmi ekki í lagi.		2
					S	Nauðsynlegt að þrifa vélarúm		1

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.59 2930 Gólf / Plitti

2930 Gólf / Plitti				2930 Gólf / Plitti				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 4.1			Gildistaka 30/11/1994	Þar sem gert er ráð fyrir að menn gangi í vélarúmi skal vera fullnægjandi hálkuvörn og efnið má ekki geta drukkið í sig olíu.  Gólfplötur skulu vera tryggilega festar.	S  S  S/K	Ófullnægjandi hálkuvörn.  Rangt efni í gólfi.  Gólfplötur lausar.		2  2  1

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.60 2940 Fyrirkomul. til þjónustu

2940 Fyrirkomul. til þjónustu				2940 Fyrirkomul. til þjónustu				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 2.1			Gildistaka 30/11/1994	Allur vélbúnaður, sem þarf þjónustu og eftirlit, skal vera vel aðgengilegur.	S	Skert aðgengi eða ekki fyrir hendi.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.61 2950 Öryggishlífar

2950 Öryggishlífar				2950 Öryggishlífar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr.5.1			Gildistaka 30/11/1994	Þar sem menn ganga um eða eru að störfum nálægt vélum með hreyfanlega eða heita hluti, skal fyrirkomulag vera á þann veg að ekki sé hætt á meiðslum. Við hreyfanlega hluti skal vera hlíf sem kemur í veg fyrir að föt og þess háttar festist og dragist inn.	S	Hlíf vantar.		3
					S	Hlíf ófullnægjandi.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.4.3.1.62 2960 Síðulokar

2960 Síðulokar				2960 Síðulokar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-5</i> gr.3.1			Gildistaka 30/11/1994	Við op á súð sem er undir þilfari eða plittum, eða innan við 100 mm yfir hleðaslúvatnslínu, skulu vera lokanlegir lokar. Lokin skal staðsettur við gegnumtak.	M/S	Loka vantar		3
	<i>UB018/1996</i>					Loki rangt staðsettur		2
gr. 3.2			Á skoðunar- skýrslu skal skrá fjölda loka.	Lokin skal vera ætlaður til nota í bátum og vera handvirkur	S	Loki ekki viðurkenndur		2
				Lokinn skal vera aðgengilegur undir öllum kringumstæðum. Lokanlegir lokar mega ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki ekki aðgengilegur.		2
				Síðuloka og gegnumtök þeirra skal losa upp og skoða á 4 ára fresti	S	Síðuloki og gegnumtak hans ekki losað og skoðað		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



**15.4.3.1.63 2990 Annað**

2990 Annað				2990 Annað			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm. Dæming
				Hér hafa skoðunarmenn númer þar sem þeir geta bætt inn athugasemdum, sem ekki eru á skoðunarskýrslunni.			

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun