



1010 Útsúð/Bolur			Tréskip	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-25</a> gr.13-18	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef borð í súðinni er brotið, sprungið, rifið, eða á því áverki, sem getur valdið leka.	S	Borð skemmd		3
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6		Gildistaka 01/01/2004	Þykkt byrðings skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli		3
			Er efnisval í samræmi við samþykka teikningu?	S	Rangt efni notað		3

1010 Útsúð/Bolur Plastskip			Plastskip	1010 Útsúð/Bolur Plastskip			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 / <a href="#">V-18</a> / <a href="#">V-21</a>		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef slithúð er rispuð, sprungin eða á henni áverki, þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum.	S	Bolur alvarlega skemmdur.		3
<a href="#">V-22</a> gr. 6-16			Blöðrupestin lýsir sér í blöðrum á botni báta, sem smá stækkar eftir því sem pestin ágerist.	S	Blöðrupest.		3
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6		Gildistaka 01/01/2004	Þykkt byrðings skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli.		3
			Er efnisval í samræmi við samþykka teikningu?	S	Rangt efni notað.		3



1010 Útsúð/Bolur Stálskip			Stálskip	1010 Útsúð/Bolur Stálskip			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / <a href="#">V-23</a> 592/1994 gr. 4-8	UB008/1993	Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar „ f ” í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist, er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum.		2
	UB022/1995		Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	S/M	Rýrnun yfir 20%.		3
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6		Gildistaka 01/01/2004	Þykkt byrðings skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli.		3
			Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
			Rispur í byrðingsplötum skal meðhöndla á sama hátt og um pittæringu væri að ræða.	M	Rispur yfir mörkum.		2

1010 Útsúð/Bolur Álskip			Álskip	1010 Útsúð/Bolur Álskip			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-24</a> gr. 4-8	UB008/1993	Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar „ f ” í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum.		2
	UB022/1995		Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	S/M	Rýrnun yfir 20%.		3
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6		Gildistaka 01/01/2004	Þykkt byrðings skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli.		3



			Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
			Rispur í byrðingsplötum skal meðhönd á sama hátt og um pittæringu væri að ræða.	M	Rispur yfir mörkum		2

1020 Slithúð				1020 Slithúð			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 01/01/2004	Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-26</a> gr. 5.2		Gildistaka 30/11/1994	Slithúðin utan á trefjaplastinu gegnir mjög mikilvægu hlutverki og því áriðandi, að til hennar sé vandað.	S	Galli í slithúð.		2
			Slithúð skal vera óskemmd.	S	Áverkar inn úr slithúð.		2



1030 Framstefni				1030 Framstefni			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Efnismál stefnis skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykka teikningu?	M	Efnismál undir máli.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr.7 <a href="#">V-23</a> gr. <a href="#">V-24</a> gr 3 <a href="#">V-25</a> gr.5	UB008/1993	Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef stefnið er sprungið, mikið rífið, dældað, eða á því áverki, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess.  Maðkur eða fúí.  Skemmdir á hlífðarjárn.	S	Rangt efni notað.		3
				S	Stefni skemmt.		3
				S	Stefni skemmt.		3
				S	Hlífðarjárn skemmt.		2

1040 Kjölur				1040 Kjölur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Efnismál kjöls skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykka teikningu?	M	Efnismál undir máli.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr.6 <a href="#">V-23</a> gr.3 <a href="#">V-24</a> gr.3 <a href="#">V-25</a> gr.5		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd telst m.a brot, rifur og áverkar, sem minka langstyrk skipsins.	S	Rangt efni notað.		3
				S	Kjölur alvarlega skemmdur.		3
				S	Kjölur lítilega skemmdur		2



1041 Kjaljárn/slitkjölur			Trébátar	1041 Kjaljárn/slitkjölur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-25</a> gr. 5.2		Gildistaka 30/11/1994	Bátar sem almennt eru teknir upp í fjöru skulu búnir slitkili.	S	Slitkjöl vantar.		2

1050 Síðustokkar/Veltikilir				1050 Síðustokkar/Veltikilir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Efnismál síðustokka skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykta teikningu?	M	Efnismál undir máli.		3
2.2.1.2 592/1994	<a href="#">UB005/2000</a>	Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef síðustokkar eru sprungnir, eða á þeim áverki, sem getur valdið leka.  Yfirborðs skemmdir, sem ekki valda leka.	S	Rangt efni notað.		3
				S	Síðustokkar skemmdir		3
				S	Minniháttar skemmdir		2



1060 Afturstefni/Gafl			1060 Afturstefni/Gafl				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Efnismál stefnis/gafls skal vera samkvæmt samþykkttri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktta teikningu? Skemmd: telst m.a. ef stefnið/gaflinn er sprungið, mikið rifið, dældað eða á því áverki, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess.	M	Efnismál undir máli.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr.6/16 <a href="#">V-23</a> gr.3/8 <a href="#">V-24</a> gr.3/8	<a href="#">UB008/1993</a>	Gildistaka 30/11/1994	Maðkur eða fúi.  Afturgafll skal tryggilega festur við botn og síður með bandi og hnjám.	S	Rangt efni notað.		3
<a href="#">V-25</a> gr.5/18				S	Stefni/gafl skemmt.		3
				S	Festingar vantar.		3



1061 Skrifustefni			1061 Skrifustefni				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Efnismál skrifustefnis skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M	Efnismál undir máli.		3
				S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr.6/16 <a href="#">V-23</a> gr.3/8 <a href="#">V-24</a> gr.3/8  <a href="#">V-25</a> gr.5/18		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef skrifustefni er sprungið, mikið rífið, dældað eða á því áverki eða galli, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess.  Maðkur eða fúí.	S	Skrifustefni skemmt.		3
				S	Skrifustefni skemmt		3

1070 Suður á bol			1070 Suður á bol				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 <a href="#">V-27</a> gr.5 <a href="#">V-28</a> gr.6		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd telst ef suðan er sprungin, á henni kantsár eða loftbólur.  Rönggenmynda skal a.m.k tvær suður á bol hvoru megin og eina samsetningu á þilfari. Sé talin ástæða til getur SÍ krafist fleiri rönggenmynda af suðum.  Suða á bol skal framkvæmd af viðurkenndum suðumönnum eða undir stjórn þeirra.	S	Suða skemmd.		3
				S/R	Galli í suðu.		3
				S	Suðumaður ekki viðurkenndur.		3



1080 Saumur				1080 Saumur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-29</a> gr. 8.1		Gildistaka 30/11/1994	Saumur, skrúfur og boltar skulu vera úr ryðfríu efni eða vera heitsinkhúðuð. Boltar, rær, skífur, hnoðsaumur og hnoðhringir, sem tengjast saman í festingum, skulu vera úr samskonar efni.	S	Uppfyllir ekki gæðaflokk.		3
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6		Gildistaka 01/01/2004	Efnismál saums, skrúfu eða bolta skulu vera samkvæmt reglum þar um.	M	Undir máli.		3

1090 Heping				1090 Heping			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-29</a> gr. 10	<a href="#">UB008/1995</a>	Gildistaka 30/11/1994	Tróðraufin skal fyllt að hálfu með tjöruhampi og síðan fyllt með biki. Heimilt er að þetta þilför og súð ofan hleðsluvatnslínu með polyurithankítu.  Um leið og bolskoðun fer fram verður að athuga vel hvort þéttingar í spónfari kjalar, stefna og í þverskeytum útsúðar séu í lagi og þessir hlutir séu heilir og ógallaðir. Til galla telst: þétting ekki fyrir hendi, þétting rýr miðað við borð.	S	Bikun gölluð.		2
				K/S	Þétting gölluð.		3
				S	Þétting gölluð.		3
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6		Gildistaka 01/01/2004	Tróðrauf skal vera samkvæmt reglum þar um.	M	Tróðrauf undir máli.		3





1100 Skutkassi/bretti			1100 Skutkassi/bretti				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr. 6.4	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/11/1994	Festing skutgeymis við bol skal vera heil og óskemmd.	S	Festing ekki nægjanleg.		3
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6		Gildistaka 30/4/1983	Þykkt skutkassa/bretti skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli.		3
			Er efnisval í samræmi við samþykka teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
3.2.3 527/1997	<a href="#">UB005/2000</a> <a href="#">UB014/1996</a>	Gildistaka 18/08/1997	Skutgeymir skal búinn neglu.	S	Neglu vantar.		2
			Óleyfilegt er að nota skutgeymi sem geymslu.	S	Geymsla í skutgeymi.		2
			Skutgeymir skal uppfylla kröfur um stærð, lögur og notagildi.	S/M	Uppfyllir ekki kröfur.		2



1110 Björgunarstigi			1110 Björgunarstigi				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr.7	<a href="#">UB034/1994</a>	Gildistaka 30/11/1994	Bátar með mestu lengd allt að 15 metrum skulu hafa björgunarstiga sem skal vera fastur á bátum og hafa þrep minnst 300 mm neðan við vatnslínu á bátum án hleðslu.  Björgunarstigi skal vera þannig að maður sem fallið hefur frá borði geti komist að eigin rammleik aftur um borð.	S/M  S  S/V	Stiga vantar.  Stigi skemmdur.  Uppfyllir ekki kröfur.		3  2  3
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 01/01/2004	Björgunarstigi skal vera samkvæmt samþykktri fyrirkomulagsteikningu.	M	Ekki samkvæmt samþykktri teikningu.		2



1120 Stýri			1120 Stýri					
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming	
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 01/01/2004	Stýrisbúnaður skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Efnismál undir máli.		3	
			Rýmdir í augum, á boltum skulu vera samkvæmt viðurkenndum vikmálum.	M	Rýmd of mikil.		3	
			Er efnisval í samræmi við samþykta teikningu?	S	Rangt efni notað.		2	
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-7</a> gr.4	<a href="#">UB025/1994</a> <a href="#">UB041/1994</a>	Gildistaka 30/11/1994	Stýrisbúnaður skal vera á þann veg að auðvelt sé að stjórna bátnum á hámarkshraða.	S	Frágangur ófyllnægjand		3	
			Frágangur telst ófullnægjandi ef los er á stýri eða stýrisbúnaði.	S	Leki á glussakerfi. Smit.		3 2	



1130 Stýrisstoppari				1130 Stýrisstoppari			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Stýrisstoppari skal vera samkvæmt samþykktri teikningu stýris og stýrisbúnaðar.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M  S	Stýrisstoppari ekki samkvæmt teikningu.  Rangt efni notað.		3  3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-7</a> gr. 1.2		Gildistaka 30/11/1994	Á bátum sem ekki er stjórnað með stýrissveif sem fest er beint á stýrisásinn, skal vera stoppari við stýrisfjöðrina þannig að stýri geti ekki skemmt skrúfu.	S/V	Stýrisstoppara vantar.		3

1140 Skrófa				1140 Skrófa			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Stærð skrúfu og stigning skulu vera í samræmi við tilmæli vélaframleiðanda.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M  S	Ekki farið eftir tilmælum vélaframleiðanda.  Rangt efni notað.		3  3
	<a href="#">UB024/1994</a>						



1150 Öxull og legur				1150 Öxull og legur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a>	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Öxull og legur skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M	Ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-10</a> gr.1/2	<a href="#">UB013/1995</a> <a href="#">UB013/1996</a>	Gildistaka 30/11/1994	Lyft er undir skrúfuháus og athugað um rýmd í skrúfuás eða stefnislegum.	S  M	Rangt efni notað.  Rýmd of mikil.		3  3

1160 Hældrif				1160 Hældrif			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a>	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 01/01/2004	Hældrif skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Hældrif ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-10</a>	<a href="#">UB043/1994</a>	Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal rýmd í ásboltum drifsins.  Skoða skal ástand þéttigúmmís.	S/K  S	Of mikil rýmd í ásboltum.  Gúmmi rifið.		3  3



1170 Jafnvægisstýri				1170 Jafnvægisstýri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 01/01/2004	Jafnvægisstýri skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykkta teikningu?	M  S	Jafnvægisstýri ekki samkvæmt teikningu.  Rangt efni notað.		3  3

1180 Botnstykki				1180 Botnstykki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Er efnisval í samræmi við samþykkta teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
<b>Plastskip</b> 2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr.20/21		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem botnstykki er fest við bol skal vera viðbótarstyrking sem dreyfir álaginu.  Athuga skal þéttingu við byrðing, innan og utan.	S  S	Styrkingu vantar.  Þétting ekki í lagi.		3  3



1190 Hleðslumerki				1190 Hleðslumerki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-2</a> gr.3,1/3,2		Gildistaka 30/11/1994	Hleðslumerki skulu vera greinileg.  Stærð merkja skal vera 250mm x 20mm.	S  S  M	Merki vantar.  Merki ógreinileg.  Merki of lítil.		2  2  2

1200 Yfirbygging				1200 Yfirbygging			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Efnisþykktir yfirbyggingar skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykka teikningu?	M  S	Þykkt undir máli.  Rangt efni notað.		3  3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-17</a> gr.1 <a href="#">V-13</a> gr.6	<a href="#">UB014/1994</a>	Gildistaka 30/11/1994	Útsýni frá stjórnækjum skal vera gott allt í kringum bátinn.  Mögulegt skal vera að hreinsa regn, ágjöf og móðu af framrúðum á auðveldan hátt.	S  V/S	Útsýni takmarkað.  Ekki hægt að hreinsa framrúðu.		3  2
<a href="#">V-4</a> gr.2,3	<a href="#">UB023/1993</a> <a href="#">UB022/1993</a>		Lúgur og hurðir skulu vera auðopnanlegar innan frá.  Þröskuldar á dyrum til fríborðs-þilfars skulu vera minnst 380 mm háir.	V/S  S/M	Lúgur og hurðir ekki auðopnanlegar innan frá.  Nær ekki hæð.		2  3



1200 Yfirbygging / Tréskip			1200 Yfirbygging / Tréskip				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <a href="#">V-25</a> gr.24		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef klæðning er brotin, sprungin, rifin, eða á henni áverki, sem getur valdið leka.	S	Klæðning skemmd.		3
			Yfirbyggingar og reisinir skulu festar tryggilega við þilfarsbita eða bol bátsins með skrúfboltum eða lími og skrúfum.	S	Festingar ófullnægjandi.		3
			Þakbitar skulu festir við styrkingar í hliðum með hjám eða annan fullnægjandi hátt.	S	Festingar ófullnægjandi		3
			Við op á þilfari skal setja strengbolta sem næst 800 mm frá endum opsins og með hágmark 800 mm millibili.	S	Strengbolta vantar		3

1200 Yfirbygging / Plastskip			1200 Yfirbygging / Plastskip				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <a href="#">V-18</a> / <a href="#">V-21</a> / <a href="#">V-22</a> gr.12		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef slithúð er rispuð sprungin eða á henni áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefja.	S	Yfirbygging alvarlega skemmd.		3
				S	Yfirbygging minniháttar skemmd.		2
			Breydd tenginga báðumegin samskeyta skal ekki vera minni en 20 sinnum þykkt trefjaplatsins.	S	Samsetning ófullnægjandi.		3





1200 Yfirbygging / Stálskip			1200 Yfirbygging / Stálskip				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <a href="#">V-23</a> gr. 9	UB008/1993 UB022/1995	Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar „ f ” í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum		2

1200 Yfirbygging / Álskip			1200 Yfirbygging / Álskip				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <a href="#">V-24</a> gr. 9	UB008/1993 UB022/1995	Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar „ f ” í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum		2

1201 Gluggar			1201 Gluggar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr. 4,1	Skrá skal hæð, breidd og þykkt stærsta glugga.	Gildistaka 30/11/1994	Þykkt á gleri í gluggum skal vera samkvæmt töflu 4,1.  Gluggar á bátssíðum skulu aldrei vera neðar á síðum en 500 mm yfir hleðsluvatnslínu. Gler í bátssíðu skal vera minnst 10 mm innan við súð.  Ramar glugga mega ekki liggja utar en 5 mm út fyrir bátsíðuna. Ef rúður eru festar með gúmmílistum skulu þeir þannig lagaðir að þeir þrýstist ekki inn við álag utanfrá. Gler í gúmmílistum skal vera með 20% yfirþykkt.	M	Þykkt undir máli.		3
				M	Gluggi staðsettur of neðarlega.		3
				M	Fjarlægð undir máli.		3
				M	Ramar of utarlega.		3
				S	Rangur gúmmílisti.		3
				M	Gler of þunnt.		3



1202 Hurðir				1202 Hurðir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr. 2	Skrá skal tegund hurðar á skoðunarskýrslu.	Gildistaka 30/11/1994	Dyrum til rýmis undir þilfari eða á yfirbyggingu, sem reiknast til uppdriftar fyrir stöðugleika, skal loka með veðurþéttum hurðum, í sama styrkleika og þilið.	S/M	Hurð uppfyllir ekki kröfur.		3
			Hurðum skal vera mögulegt að opna og loka bæði innan og utan frá.	V	Ekki hægt að opna og loka báðumegin frá.		3

1202 Hurðir opinnabáta				1202 Hurðir opinnabáta			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr. 3,1	Skrá skal tegund hurðar á skoðunarskýrslu.	Gildistaka 30/11/1994	Hurðir opinnabáta skulu búnar lokunarbúnaði.	S	Lokunarbúnað vantar.		3
			Hurðum skal vera mögulegt að opna og loka bæði innan og utan frá.	V	Ekki hægt að opna og loka báðumegin frá.		3

1203 Þröskuldar þilfarsbáta				1203 Þröskuldar þilfarsbáta			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr. 2,3	Skrá skal á skoðunarskýrslu minstu hæð þröskulda á aðalþilfari.	Gildistaka 30/11/1994	Þröskuldar á dyrum til fríborðsþilfars skulu vera minst 380 mm háir.	M	Þröskuldur of lár.		3
			Þröskuldar á dyrum þilfars ofan við fríborðsþilfar skulu vera minst 300 mm háir.	M	Þröskuldur of lár.		3



1204 Lofthæð			1204 Lofthæð				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-17</a> gr. 1,2		Gildistaka 30/11/1994	Lofthæð skal almennt ekki vera minni en 1,98 m.	M	Lofthæð ekki nægjanleg.		3
			Lofthæð í stýrishúsi skal ekki vera minni en 1,98 m.	M	Lofthæð ekki nægjanleg.		3

1205 Útsýni			1205 Útsýni				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-17</a> gr. 1		Gildistaka 30/11/1994	Blindgeirar vegna farms, veiðarfæra, lestunar og losunarbúnaðar eða annars búnaðar mega ekki hindra útsýni frá stjórnstað.	S	Útsýni frá stjórnstað takmarkað.		3
			Blindgeirar mega ekki vera stærri en 10° hver, samanlagt ekki yfir 20°. Óhindrað útsýni milli blindgeira má ekki vera minna en 5°.	M	Blindgeiri of stór.		3
			Útsýni skal ná yfir boga af sjóndeildarhring beint fram og til beggja hliða a.m.k. 22,5° aftur fyrir þvert.	M	Útsýni takmarkað.		3
			Útsýni frá stjórnstað skal vera beint fram og yfir boga 60° til hvorrar hliðar.	M	Útsýni takmarkað.		3
			Póstar milli glugga skulu vera svo mjóir, sem unnt er og mega ekki vera beint fyrir stjórnstað.	S	Útsýni takmarkað.		3



1206 Purrkur				1206 Purrkur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-17</a> gr. 1		Gildistaka 30/11/1994	Útsýni skal vera gott allt í kringum bátinn auk þess skal vera mögulegt að hreinsa regn, móðu og ágjöf af framrúðum.	S/V	Ekki hægt að hreinsa regn, móðu eða ágjöf af framrúðum.		3

1207 Útgönguleiðir				1207 Útgönguleiðir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1994</a>  Skrá skal á skoðunar- skýrslu fjölda útgöngu- leiða	Gildistaka 30/11/1994	Allar vistaverur skulu hafa minst tvær útgönguleiðir.  Heimilt er í minni vistarverum að leifa aðeins einn útgang ef víst er að hún geti ekki lokast af vegna elds í vélarúmi, eldhúsi eða af öðrum orsökum.  Útgönguop skulu vera sitt í hvorum enda vistavera og vera þannig gerð að þau séu heppileg í neyðartilvikum.  Dyr og lúgur skulu vera auð-opnanlegar innanfrá án þess að nota þurfa verkfæri.  Rennihurðir og rennilúgur skulu hafa handfang að innanverðu.  Hægt skal vera að opna hurðir og lúgur utanfrá en heimilt er að nota	S  S  S  S/V  S/V  S/V	Útgönguleið vantar.  Útgönguleið getur lokast vegna elds.  Röng staðsetning.  Dyr eða lúgur ekki auð-opnanlegar.  Handfang vantar.  Ekki hægt að opna utanfrá.		3  3  3  3  3



		<p>til þess laus handföng, brunaaxir eða annað verkfæri sem staðsett er á heppilegum stað, t.d. í stýrishúsi.</p>				
		<p>Ef ganga þarf um dyr á útgönguopum má hurð dyranna ekki vera læsanleg nema í henni séu spjöld, sem sparka má úr hurðinni í útgönguátt.</p>	S/V	Hurð uppfyllir ekki kröfur.		3
		<p><b>Bátar &lt; 12 m</b> Útgönguop skulu ekki vera minni en 450 x 450 mm eða 450 mm í þvermál ef hringlaga op.</p>	M	Útgönguop undir máli.		3
		<p><b>Bátar &gt; 12 m</b> Útgönguop skulu ekki vera minni en 600 x 600 mm eða 600 mm í þvermál ef hringlaga op.</p>	M	Útgönguop undir máli.		3



1208 Fyrirkomulag stjórnækja				1208 Fyrirkomulag stjórnækja			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-17</a> gr. 1, 2		Gildistaka 30/11/1994	Auðvelt skal vera að lesa af áttavíta, mælum, viðvörunar- ljósum og þess háttar.	S	Ekki auðvelt að lesa af áttavíta, mælum og þess háttar.		2
			Auðvelt skal vera að ná til og meðhöndla stjórnækji, þannig að stjórn bátsins verði auðveld og örugg.	V	Ekki auðvelt að ná til og meðhöndla stjórnækji.		3

1209 Handföng yfirbyggingar				1209 Handföng yfirbyggingar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 2,1 gr. 2,3	<a href="#">UB024/1993</a>	Gildistaka 30/11/1994	Þar sem vænta má umgangs manna skal setja, handrið eða handföng.	S	Handföng/-rið vantar.		3
			Allir bátar skulu búnir fullnægjandi handföngum til að koma í veg fyrir að menn verði fyrir meiðslum og falli fyrir borð.	S	Einstaka handfang vantar.		2



1210 Borðstokkur				1210 Borðstokkur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V13</a> gr.2,1 gr.2,2	Skrá skal á skoðunar- skýrslu minnstu hæð borðstokks.  <a href="#">UB018/1994</a>	Gildistaka 30/11/1994	Um opin þilför þar sem vænta má umgangs manna skal setja skjólborð eða handrið.  Hæð skjólborða á <b>vinnubátum</b> skal ekki vera minni en 750 mm.  Hæð skjólborða á <b>farþegabátum</b> skal ekki vera minni en 1000 mm.	S	Handrið eða skjólborð vantar.		3
				M	Hæð skjólborða minni en 750 mm.		2
<a href="#">V31</a> gr.6,1				M	Hæð skjólborða minni en 1000 mm.		3



1220 Skjólborð/Lunning			1220 Skjólborð/Lunning				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr.2,1	Skrá skal á skoðunar- skýrslu minnstu hæð skjólborða.	Gildistaka 30/11/1994	Um opin þilför þar sem vænta má umgangs manna skal setja skjólborð eða handrið.	S	Handrið eða skjólborð vantar.		3
gr.2,2	<a href="#">UB024/1993</a>		Hæð skjólborða á vinnubát skal ekki vera minni en 750 mm.	M	Hæð skjólborða minni en 750 mm.		2
			Ytra þvermál á stoðum og handriðum skulu vera minnst 32 mm og ytra þvermál á millipípum minnst 20 mm. Veggþykkt pípanna skal vera minnst 2 mm.	M	Efnisþykkt undir máli.		3
			Fótplötur stoða sem fest er við þilfar skulu vera minnst 4 mm þykkar.	M	Þykkt undir máli.		2
			Handrið sem ekki eru soðin föst við bátinn skal fest með tveimur 8 mm gegnumgangandi boltum við hverja stoð.	S/M	Handrið ekki nægjanlega fest.		3
			Mótsett fótplötum stoðanna skal annað hvort vera plata eða stór skífa undir hverri ró.	S	Vantar mótplötu eða skífu.		2





1230 Handrið/Handföng			1230 Handrið/Handföng				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 2,1 gr. 2,3	<a href="#">UB024/1993</a>	Gildistaka 30/11/1994	Þar sem vænta má umgangs manna skal setja, handrið eða handföng.  Allir bátar skulu búnir fullnægjandi handföngum til að koma í veg fyrir að menn verði fyrir meiðslum og falli fyrir borð.  Hæð handriða skal ekki vera minni en 750 mm.  Hæð handriða á <b>farþegabátum</b> skal ekki vera minni en 1000 mm.  Ytra þvermál á stoðum og handriði skulu vera minnst 32 mm og ytra þvermál á millipípum minnst 20 mm. Veggþykkt pípanna skal vera minnst 2 mm.  Fótplötur stoða sem fest er við þilfar skulu vera minnst 4 mm þykkar.  Handrið sem ekki eru soðin föst við bátinn skal fest með tveimur 8 mm gegnumgangandi boltum við hverja stoð.  Mótsett fótplötum stoðanna skal annað hvort vera plata eða stór skífa undir hverri ró	S S M M M M S	Handrið, skjólborð eða handföng vantar.  Einstaka handfang vantar.  Hæð handriða minni en 750 mm.  Hæð handriða minni en 1000 mm.  Efnisþykkt undir máli.  Þykkt undir máli.  Handrið ekki nægjanlega fest.  Vantar mótplötu eða skinnu.		3  2  2  3  2  3  2
<a href="#">V-31</a> gr.6,1	<a href="#">UB018/1994</a>						



1240 Stigar			1240 Stigar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1994</a>	Gildistaka 30/4/1983	Stigar skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Stig ekki samkvæmt teikningu.		3
			Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 6,2	Skrá skal á skoðunar-skýrslu tegund hálkuvagnar dæmi: Sandmáling, rifluð þrep, álfímd hálkuvörn ofl.	Gildistaka 30/11/1994	Ef nauðsynlegt þykir skulu vera stigar og handföng til að auðvelda útgang.	S	Stiga vantar.		3
				S	Handföng við stiga vantar.		2
			Stigar eða þrep skulu vera þar sem hæðarmunur þilfara eða þilfara og plitta er meiri en 300 mm.	M	Stiga og þrep vantar.		3
			Dýpt þrepa skal vera minnst 300 mm. Breidd þrepa skulu vera minnst 450 mm.	M	Uppfyllir ekki mál.		3
			Stigar og þrep á þilfari skulu búnir fullnægjandi hálkuvörn.	V	Hálkuvörn vantar.		2



1241 Handrið við stiga				1241 Handrið við stiga			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1994</a>	Gildistaka 01/01/2004	Handrið við stiga og tröppur skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M	Handrið ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 6,2		Gildistaka 30/11/1994	Ef nauðsynlegt þykir skulu vera stigar og handföng til að auðvelda útgang.  Tröppur eða stigar sem eru hærri en 1000 mm skulu hafa handrið báðum megin.  Handrið og handföng skulu vera tryggilega fest.	S	Rangt efni notað.		3
				S	Handföng við stiga vantar.		2
				M	Handrið vantar við stiga.		3
				S/V	Ónóg festing.		3



1250 Mastur, bóma, svan.				1250 Mastur, bóma, svan.			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-15</a> gr. 2,2		Gildistaka 592/1994	Mastur, bóma og svanaháls skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Hámarks leyfilegur þungi skal greinilega skráður á áberandi stað á hverri bómu.  Virkniprófa skal lyftibúnað samkvæmt 20 gr. Nota skal <a href="#">kranaskoðunarskýrslu</a> . Að lokinni prófun skal búnaðurinn og festingar hans skoðaðar nákvæmlega til að ganga í skugga um hvort nokkrar skemmdir sjáist.	S  S  S/V	Búnaður ekki samkvæmt teikn.  Merkingu vantar.  Lyftibúnaður uppfyllir ekki kröfur og er því innsiglaður.		3  2  3



1260 Dekkkrani				1260 Dekkkrani			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-15</a> gr. 2,2		Gildistaka 30/11/1994	Dekkkrani og fyrirkomulag hans skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Á bómu dekkkrana skal vera merki um hámarks lyftigetu.  Merkja skal stjórnloka.	S	Dekkkrani ekki samkvæmt teikn.		3
				S	Merkingu vantar.		2
				S	Merkingu vantar.		2
6.2.4 <a href="#">69/1953</a> gr. 20			Virkniprófa skal lyftibúnað samkvæmt 20 gr. Nota skal <a href="#">kranaskoðunarskýrslu</a> . Að lokinni prófun skal búnaðurinn og festingar hans skoðaðar nákvæmlega til að ganga í skugga um hvort nokkrar skemmdir sjáist.	S/V	Lyftibúnaður uppfyllir ekki kröfur og er því innsiglaður.		3



1270 Neyðarútgangur				1270 Neyðarútgangur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Neyðarútgangur skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	S/V	Ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 6-6,5 <a href="#">V-31</a> gr. 7,3	<a href="#">UB014/1994</a>	Gildistaka 30/11/1994	Neyðarútgönguop skulu vera Minnst: < 12 m 450x450 mm > 12 m 600x600 mm	M	Op of lítil.		3
<a href="#">V13</a> gr. 6.1			Allar vistarverur skulu hafa minnst tvær útgönguleiðir. Heimilt er þó að hafa aðeins eina útgönguleið, ef víst er að hún geti ekki lokast vegna elds í vélarúmi eða af öðrum orsökum.	S	Útgönguleið vantar.		3
gr. 6.4			Dyr eða lúgur skulu vera auðopnanlegar innan frá án þess að nota þurfi verkfæri.	V	Dyr eða lúgur ekki auðopnanlegar.		3
gr. 6.5			Ef ganga þarf um dyr að útgönguopi, má hurð dyranna ekki vera læsanleg nema í henni séu sparkspjöld	S	Hurð læsanleg.		3
<b>Farþegabátar</b> <a href="#">463/1998</a> gr.3 t.l.2		Gildistaka 27/07/1998	Farþegabátar 600x600 mm	M	Op of lítil.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-31</a> gr. 7,3		Gildistaka 30/11/1994	Allar vistaverur skulu hafa minnst tvær útgönguleiðir. Neyðarútgangur skal vera greinilega merktur.	S	Útgönguleið vantar.		3
				S	Merkingu vantar.		3



1280 Plitti				1280 Plitti			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 1.1		Gildistaka 30/11/1994	Á opnu þilfari, kringum vindur, við línu- og netaspil og á öðrum þeim stöðum, sem vænta má umgangs skal þilfar hafa hálkuvörn.	S	Hálkuvörn vantar.		2

1290 Frárennsli af plittum				1290 Frárennsli af plittum			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Stærð frárennsla skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-5</a> gr. 2.1		Gildistaka 30/11/1994	Við báðar síður bátsins skulu vera niðurföll fyrir frárennsli af plittum að austurkerfi. Frárennslum skal deilt niður eftir lengd bátsins.	S	Niðurföll vantar.		3
<a href="#">V-30</a> gr. 11,1			Flatarmál frárennsla skulu vera minnst 75% af kröfum til austur- opa.	M/S	Niðurföll of lítil.		3



1300 Þilfar				1300 Þilfar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Þykkt og gerð þilfars skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykka teikningu?	M M  S	Þykkt undir máli. Gerð ekki samkvæmt teikn.  Rangt efni notað.		3 3  3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 1.1		Gildistaka 30/11/1994	Á opnu þilfari, kringum vindur, við línu- og netaspil og á öðrum þeim stöðum, sem vænta má umgangs skal þilfar hafa hálkuvörn.	S	Hálkuvörn vantar.		2

1300 Þilfar / Tréskip				1300 Þilfar / Tréskip			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 V-29 gr. 10	UB008/1995		Vegna hampþéttingar á þilfari skal vera rauf á milli þiljanna. Dýpt tróðraufar skal vera sem næst 3/5 af þykkt þiljanna og breiddin að utan 3 - 5 mm, sem eyðist út í ekki neitt í botni raufar.  Tróðraufin skal fyllt að hálfu, 3/10 af þykkt viðkomandi þilja, með tjóruhampi og síðan fyllt með biki eða öðru sambærilegu efni.	S  S	Hampþétting ekki í lagi.  Bik vantar.		3  2





1310 Lúgur			1310 Lúgur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 01/01/2004	Lúga skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M  S	Lúga og/eða þykktir ekki samkv. samþykktri teikn.  Rangt efni notað.		3  3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr.1.1		Gildistaka 30/11/1994	Hæð karms skal ekki vera lægri en 380 mm mælt frá þilfari.  Karmar á þilförum ofan fríborðs-þilfars skulu vera minnst 300 mm háir.	M  M	Hæð ekki nægjanleg.  Hæð ekki nægjanleg.		3  3
<a href="#">V-4</a> gr. 1.2	<a href="#">UB022/1993</a>		Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lömum eða festar við karminn með keðju.  Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S  S	Lamir/keðju vantar.  Festingu vantar.		3  3
<a href="#">V-4</a> gr. 1.5			Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Þéttingu vantar.		3



1320 Boxalok			1320 Boxalok				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Boxalok skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M	Ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr. 1,4		Gildistaka 30/11/1994	Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lömum eða festar við karminn með keðju.  Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S	Lamir/keðju vantar.		3
<a href="#">V-4</a> gr. 1,5			Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Þéttingu vantar.		3



1330 Austurop			1330 Austurop				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Austurop skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-5</a> gr. 1,1-1,5	Skrá skal á skoðunar- skýrslu fjölda, lengd og breidd.	Gildistaka 30/11/1994	Austuropum skal deilt niður eftir lengd þilfarsins, en þó skal taka tillit til þess hvar mestar líkur eru á að sjór safnist, t.d. vegna niður-skurðar þilfars eða lægsta hluta þess	M/S	Austur op vantar.		3
				M/S	Austur op of lítil.		3
				M/S	Flatarmál austurops á hvorri hlið skal vera: $A = 0.02 \times V \text{ m}^2$ $V = \text{rúmmál brunns.}$		3
				V	Séu lúgur á austuropum mega þær ekki vera útbúnar lokunar-búnaði. Lamir slíkra lúga skulu vera riðfríar.		3
			Stór austurop skulu búin rimlum með hámark 330 mm millibili. Þó hámark 230 mm frá þilfari að lægsta rimla.	M/S	Rimla vantar.		3



1340 Þilfarsgrind og stoðir				1340 Þilfarsgrind og stoðir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>  Skrá skal á skoðunar- skýrslu fjölda stoða í lest.	Gildistaka 30/4/1983	Þilfarsgrind, uppbygging þilfars og stoðir skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M  S	Ekki samkvæmt samþykktri teikningu.  Rangt efni notað.		3  3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr. 11  <a href="#">V-23</a> gr. 6/7 <a href="#">V-24</a> gr. 6/7 <a href="#">V-25</a> gr. 20		Gildistaka 30/11/1994	Staðsetning stoða og bita skal vera samkvæmt samþykktri teikningu	S/M	Röng staðsetning.		2

1350 Bönd				1350 Bönd			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>  Skrá skal á skoðunar- skýrslu minnsta bandabil.	Gildistaka 30/4/1983	Bönd skulu gerð og staðsett samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M  S	Bönd ekki samkvæmt teikn.  Rangt efni notað.		3  3



1350 Bönd / Tréskip				1350 Bönd / Tréskip			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-25</a> gr. 6-10		Gildistaka 30/11/1994	Bandhlutar skulu liggja þétt hvor að öðrum og festir saman með minnst þremum 10 mm stúfboltum.	S	Frágangur ófullnægjandi.		3
			Hnoðrær á böndum skoðaðar að þær liggi slétt á og áriðandi er að hnoð og rær séu ótærð.	S	Hnoðrær tærðar.		3
			Falla böndin vel að súðarborðum sérstaklega í botni og að efstu súðarborðunum. (Þar sem um svingabönd er að ræða, eru skaraflísar felldar í skarir undir böndum að ofan en undirfellan undir böndum í botni.)	S	Bönd falla illa að borðum.		2

1350 Bönd / Plastskip				1350 Bönd / Plastskip			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr. 13-14		Gildistaka 30/11/1994	Skoða skal bönd, styrkingar og tengingu þeirra við skrokkinn, þar sem hægt er.	S	Los á brúnum.		3
				S	Sprungu í samsetningu.		2



1350 Bönd / Stálskip				1350 Bönd / Stálskip			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-23</a> gr. 7	UB022/1995	Gildistaka 30/11/1994	Skoða skal bönd, styrkingar og suður og suðumál.	S/M	Frágangur ófullnægjandi.		3
			Huga skal að suðum banda við byrðing og botn.	S	Sprungur í suðum.		2

1351 Botnstokkar				1351 Botnstokkar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Botnstokkar gerð þeirra og frágangur skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	S/M	Ekki samkvæmt teikn.		3
			Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3



1351 Botnstokkar / Tréskip				1351 Botnstokkar / Tréskip			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-25</a> gr.12.		Gildistaka 30/11/1994	Botnstokkar skulu vera við hvert þverband.	S	Botnstokk vantar.		3
			Botnstokkar skulu vera af sömu breidd og böndin.	S/M	Breidd undir máli.		3
			Hæð botnstokka á kili skal ekki vera minni enn 1,5 x h mm h = hæð bands.	M	Hæð undir máli.		3
			Lengd á botnstokk út frá miðlínu skal ekki vera minni en: l = 100 + 100 x B mm B = mest dreidd bátsins í metrum.	S/M	Lengd undir máli.		3

1351 Botnstokkar / Plastskip				1351 Botnstokkar / Plastskip			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr. 14.7 gr. 14.3	S09-01	Gildistaka 30/11/1994	Á planandi bátum án kjalar skulu botnstokkar festast við síðu.	S	Botnstokkar ekki festir við síðu.		3
			Þverbönd skulu annað hvort ganga óskert yfir kjölinn eða tengjast botnstokkum.	S	Rangur frágangur.		3



1352 Langbönd / hliðarkjölur				1352 Langbönd / hliðarkjölur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Langbönd og hliðarkjölur skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli.		3
			Er efnisval í samræmi við samþykta teikningu?	S	Rangt efni notað.		3

1360 Skilrúm/Þil				1360 Skilrúm/Þil			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Skilrúm / þil skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Ekki samkvæmt teikn.		3
			Er efnisval í samræmi við samþykta teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr. 1		Gildistaka 30/11/1994	Vélarúm, lest og vistaverur í þilfarsbátum skulu vera aðskilin hvert frá öðru með vatnspétu skilrúmi frá botni og upp að þilfari.	S	Alvarleg skemmd á þili.		3
			Í opnum bátum skal vélarúm vera aðskilið vatnspétt frá öðru rými bátsins frá botni og upp að hleðsluvatnslínu eða plittum, hvort heldur sem er hærra.	S	Alvarleg skemmd á þili / botnstokk.		3
<a href="#">V-6</a> gr. 1,3			Ef rör eða raflagnir ganga í gegnum vatnspétt skilrúm skal frágangur vera á þann veg að skilrúmið haldist vatnspétt.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2





1370 Vélarkassi				1370 Vélarkassi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Vélarkassi skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S/M	Ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr. 3.1		Gildistaka 30/11/1994	Lúgur á vélarkössum skulu vera með lokunarbúnaði.	S	Lokunarbúnað vantar.		3



1371 Vélareisn				1371 Vélareisn			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>  Á skoðunarskýrslu skal færa hæð, lengd og breidd.	Gildistaka 30/4/1983	Þykkt byrðings skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli.		3
			Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
		Gildistaka 30/11/1994	Loftrás til vélarúms skal lögð á þann veg að hún afkasti því loftstreymi sem nauðsynlegt er samkvæmt leiðbeiningum vélaframleiðanda.	M	Loftrás of lítil.		3
			Op loftrásarinnar í vélarúminu skal almennt vega í gagnstæðri síðu við loftinntak vélarinnar og ytra opið sem lengst frá útblásturs opi, þannig að útblástur vélarinnar eigi ekki greiða leið inn í vélarúmið aftur.	S	Röng staðsetning.		3
			Loftrásir á þilfarsbátum skulu búnar lokunarbúnaði sem stjórn má utan við vélarúmið. Lokunarbúnaðurinn skal vera þannig að festa megi bæði opin bæði í opinni og lokaðri stöðu.	S/V	Lokunarbúnaður uppfyllir ekki kröfur		3



1372 Lúgur			1372 Lúgur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Lúga skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykka teikningu.	M  S	Lúga ekki samkvæmt samþykktri teikningu.  Rangt efni notað.		3  3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr.1.1  gr.1.4		Gildistaka 30/11/1994	Hæð karms skal ekki vera lægri en 380 mm mælt frá þilfari.  Víkja má frá kröfum um hæð á körmum við lúgu yfir vélarúmi sem aðeins eru opnar til viðhalds og viðgerða á vél.  Skilirði fyrir lúgum án karma eru að þær séu búnar fullnægjandi þéttingum og lokunarbúnaður sé á þann veg að lúgurnar verði ekki auðveldlega opnaðar.	M  M/V  V	Hæð ekki nægjanleg.  Uppfyllir ekki kröfu.  Uppfyllir ekki þéttleika.		3  3  3
<a href="#">V-4</a> gr. 1.2	<a href="#">UB022/1993</a>		Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lömum eða festar við karminn með keðju.  Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S  S	Lamir/keðju vantar.  Festingu vantar.		3  3
<a href="#">V-4</a> gr. 1.5			Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta, skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Þéttingu vantar.		3



1373 Niðurgangskappi vélar			1373 Niðurgangskappi vélar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Kappi skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M  S	Kappi ekki samkvæmt samþykktri teikningu.  Rangt efni notað.		3  3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr.1.1  <a href="#">V-4</a> gr. 1.2	Á skoðunarskýrslu skal færa hæð þröskulds og fjölda þéttispenna.	Gildistaka 30/11/1994	Hæð karms skal ekki vera lægri en 380 mm mælt frá þilfari.  Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lómum.  Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	M  S  S	Hæð ekki nægjanleg.  Lamir vantar.  Festingu vantar.		3  3  3
gr. 2.1			Dyr til vélarúms skal loka með veðurþéttum hurðum, hurðirnar skulu hafa minnst sama styrk og þilið, sem dyrnar eru á.  Til að hurðir teljist veðurþéttar skulu þær búnar 2 þéttispennum auk lamanna.  Hurðir skal vera hægt að opna og loka bæði utan og innan frá.	S  S  S	Dyr ekki lokað veðurþétt.  Hurðir ekki með nægjanlega styrk.  Þéttispennur vantar.		3  3  3
<a href="#">V-4</a> gr. 1.5			Til að lúgur teljist veðurþéttar og þær með fullnægjandi á þilfarsbáta skulu þær búnar þéttingum, sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Ekki hægt að opna og loka báðum megin frá.  Þéttingu vantar.		3  3



1380 Lestarlúgur og karmur				1380 Lestarlúgur og karmur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Lestarlúga og karmur skulu vera samkvæmt samþykktu teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr. 1	Á skoðunarkýrslu skal skrá karmhæð og öryggisfestingu.	Gildistaka 30/11/1994	Karmar um lúguop á fríborðspilfari skulu ekki vera lægri en 380 mm mælt frá þilfarinu.  Lúgur, sem fest er við lestarkarma, mannop og önnur op, skulu þannig búnar að þær geti ekki lokast af slysi.	M	Hæð < 380 mm		3
<a href="#">V-4</a> gr. 1.5	Prófa þéttleika		Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta, skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Læsingu vantar.  Þéttingu vantar.		3



1390 Skálkbúnaður				1390 Skálkbúnaður			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr. 1,5	Skrá skal á skoðunar- skýrslu millibil skálk- spenna.	Gildistaka 30/11/1994	Lúgur skulu hafa skálkbúnað með hámark 600 mm millibili. Heimlt er að lamir, sem pressa lúguna niður, komi í staðin fyrir skálkbúnað.  Virkniprófa skal hverja spennu og skal hún vera virk og liðug.	S/M  S/M  V	Skálkbúnað vantar  Skálkbúnaður ekki í lagi  Spennur ekki í lagi		3  3  3



1400 Lokar á gaffli				1400 Lokar á gaffli			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-5</a> gr. 3,1	UB010/1992  Á skoðunarskýrslu skal skrá tegund og fjölda.	Gildistaka 30/11/1994	Við op á súð, sem eru undir þilfari eða plittum, eða innan við 100mm yfir hleðsluvantslínu, skulu vera lokanlegir lokar.  Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum, vera handvirkur og vel aðgengilegur undir öllum kringumstæðum. Í ljósi þess mega lokanlegir lokar ekki vera staðsettir í lest.  Handföng skulu þannig fest við lokana að þau losni ekki við notkun.	S	Loka vantar.		3
gr. 3,2				S	Loki uppfyllir ekki kröfur.		3
gr. 3,3			Við op á súð, sem er ofan við vatnslínu á bát við eigin þyngd og neðar en 350 mm yfir hleðsluvatnslínu eða undir þilfari, skal vera einstefnuloki sem kemur í veg fyrir að vatn renni inn í bátinn.	K  S/M	Handfang laust.  Loka vantar eða ekki virkur.		3  3



1410 Festartæki / Pollar			1410 Festartæki / Pollar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V- 16</a> gr. 1,2	Skrá skal á skoðunar- skýrslu fjöldi að framan og aftan.	Gildistaka 30/11/1994	Hver bátur skal hafa minnst eitt festartæki að framan og annað að aftan.	S	Festartæki vantar.		3
gr. 1,4			Ef höfð eru tvö festartæki skulu þau vera eins nærri síðum bátsins eins og mögulegt er sitt hvoru- megin.	S	Röng staðsetning.		3
			Festartæki skulu vera tryggilega fest í fullnægjandi styrkingar.	K/S	Festingum áfátt.		2
	<u>UB025/1993</u>		Boltar, rær og annað það sem notað er við festingar festartækja skulu vera úr ryðfríu eða ryðvörðu efni. Festartæki skulu gerð samkvæmt ákvæðum <u>EB 16</u>	S	Rangt efni.		2
			Hæð á festipollum skal ekki vera minni en svo að hægt sé að koma fyrir á þeim minnst fjórum vafningum af gildasta tógi sem reglan mælir fyrir um.	V	Hæð á festipolla ekki nægjanleg.		2
			Ef festartæki sem staðsett er á framstefni er vel aðgengilegt getur það talist fullnægjandi festartæki á opnum bátum án forþilfars.	S	Röng staðsetning		3





1411 Efni festinga				1411 Efni festinga			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-16</a> gr. 1,2  UB025/1993	Skrá skal á skoðunar- skýrslu efni festinga og ryðvarnar	Gildistaka 30/11/1994	Boltar, rær og annað það sem notað er við festingar festatækja skulu vera úr ryðfríu eða ryð- vörðu efni.  Festartæki skulu gerð samkvæmt ákvæðum <a href="#">EB 16</a>	S	Rangt efni		2

1420 Festing veiðibúnaðar				1420 Festing veiðibúnaðar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Festingar skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu.	M	Festingar ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr. 20		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem búnaður er festur við bol og þilfar skal setja viðbótar styrkingar sem dreifa álaginu á nægilega stórt svæði.	S  S/M  M	Rangt efni notað.  Styrkingu vantar.  Auka þarf styrkingar.		3  3  2



1430 Loftrör tanka			1430 Loftrör tanka				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 3,2	Á skoðunarskýrslu skal skrá staðsetningu, hæð og innanmál.	Gildistaka 30/11/1994	Hver fastur eldsneytisgeymir skal hafa sérstakt loftrör.  Þvermál loftrörs að innan skal vera minnst 12 mm.  Loftrásir skulu ná upp undir öldustokk þó minnst 450 mm upp frá þilfari og vera þannig staðsettar að þær verði ekki fyrir áverkum vegna vinnu á þilfari.  Loftrásir skulu búnar svanahálsi eða einstefnuloka þannig að vatn gangi ekki niður í tanka.  Loftrásir til eldsneytisgeyma skulu liggja útfyrir opið rými opinna báta og uppfyrir þilfar á lokuðum bátum þannig að yfirfall við áfyllingu fari ekki inn í bátinn.	S  S  M  S  S	Uppfyllir ekki kröfu.  Uppfyllir ekki kröfur um lágmarks þvermál.  Nær ekki lágmarks hæð.  Svanaháls, einstefnuloka eða sambærilegan búnað vantar.  Lögn uppfyllir ekki kröfur.		3  3  3  3  3



1430 Loftrör tanka				1430 Loftrör tanka			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 3,2	Á skoðunarskýrslu skal skrá staðsetningu, hæð og innanmál.	Gildistaka 30/11/1994	Hver fastur eldsneytisgeymir skal hafa sérstakt loftrör.  Þvermál loftrörs að innan skal vera minnst 12 mm.  Loftrásir skulu ná upp undir öldustokk þó minnst 450 mm upp frá þilfari og vera þannig staðsettar að þær verði ekki fyrir áverkum vegna vinnu á þilfari.  Loftrásir skulu búnar svanahálsi eða einstefnuloka þannig að vatn gangi ekki niður í tanka.  Loftrásir til eldsneytisgeyma skulu liggja útfyrir opið rými opinna báta og uppfyrir þilfar á lokuðum bátum þannig að yfirfall við áfyllingu fari ekki inn í bátinn.	S  S  M  S  S	Uppfyllir ekki kröfu.  Uppfyllir ekki kröfur um lágmarks þvermál.  Nær ekki lágmarks hæð.  Svanaháls, einstefnuloka eða sambærilegan búnað vantar.  Lögn uppfyllir ekki kröfur.		3  3  3  3  3



1440 Áfylling tanka			1440 Áfylling tanka				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 3,2	Á skoðunarskýrslu skal skrá staðsetningu, hæð og innanmál.	Gildistaka 30/11/1994	Hver fastur eldsneytisgeymir skal hafa sérstaka áfyllingarpípu.	S	Uppfyllir ekki kröfu.		2
			Þvermál áfyllingarinnar að innan skal vera minnst 38 mm.	S/M	Uppfyllir ekki kröfur um lágmarks þvermál.		2
			Ef notaðar eru hosuklemmur skulu þær vera minnst tvær á hverri tengingu.	S	Hosuklemmu vantar.		2
			Áfyllingarlögn skal þannig staðsett að yfirfall vegna áfyllingar eða olíulofts vegna uppgufunar fari ekki inn í bátinn.	S	Röng staðsetning .		2



1460 Undirstöður véla				1460 Undirstöður véla			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Gildistaka 30/4/1983	Undirstöður skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu.	M	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr. 18 <a href="#">V-23</a> gr. 8 <a href="#">V-24</a> gr. 8 <a href="#">V-25</a> gr. 11 <a href="#">UB024/1995</a>		Gildistaka 30/11/1994	Vélarundirstaðan skal vera byggð á þann vega að hún dreyfi krafti frá vél, gír og skrufubúnaði á bolinn.	S	Rangt efni notað.		3
				S	Er vélarundirstaða, samsetning hennar og tenging við bol í lagi?		3

1990 Annað				1990 Annað			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
			Hér hafa skoðunarmenn möguleika á að dæma atriði, sem ekki eru á skoðunarskýrslu en sannarlega uppfylla ekki reglugerð.				