

15.1.2.1.02 1010 Útsúð/Bolur

1010 Útsúð/Bolur				Tréskip	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-25</i> gr.13-18			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef borð í súðinni er brotið, sprungið, rífið, eða á því áverkki, sem getur valdið leka.	S	Borð skemmd		3
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 01/01/2004	Þykkt byrðings skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli		3
				Er efnisval í samræmi við samþykta teikningu?	S	Rangt efni notað		3

1010 Útsúð/Bolur Plastskip				Plastskip	1010 Útsúð/Bolur Plastskip			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 / <i>V-18 / V-21</i>			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef slithúð er rispuð, sprungin eða á henni áverkki, þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum.	S	Bolur alvarlega skemmdur.		3
<i>V-22</i> gr. 6-16				Blöðrupestin lýsir sér í blöðrum á botni báta , sem smá stækkar eftir því sem pestin ágerist.	S	Blöðrupest.		3
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6			Gildistaka 01/01/2004	Þykkt byrðings skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykta teikningu?	S	Rangt efni notað.		3

1010 Útsúð/Bolur		Stálskip		Stálskip		1010 Útsúð/Bolur		Stálskip	
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming	
2.2.1.2 / <a href="#">V-23</a> 592/1994 gr. 4-8	UB008/1993		Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar „f” í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist, er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum.		2	
	UB022/1995			Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	S/M	Rýrnun yfir 20%.		3	
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6			Gildistaka 01/01/2004	Þykkt byrðings skal vera samkvæmt samþykktri teikningu	M	Þykkt undir máli.		3	
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3	
				Rispu í byrðingsplötum skal meðhöndla á sama hátt og um pittæringu væri að ræða.	M	Rispu yfir mörkum.		2	

1010 Útsúð/Bolur		Álskip		Álskip		1010 Útsúð/Bolur		Álskip	
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming	
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-24</a> gr. 4-8	UB008/1993		Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar „f” í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum.		2	
	UB022/1995			Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	S/M	Rýrnun yfir 20%.		3	
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6			Gildistaka 01/01/2004	Þykkt byrðings skal vera samkvæmt samþykktri teikningu	M	Þykkt undir máli.		3	
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3	
				Rispu í byrðingsplötum skal meðhöndla á sama hátt og um pittæringu væri að ræða.	M	Rispu yfir mörkum.		2	

#### Tilvísanir

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 05.11.2011 hefur verið lesið 65 sinnum

## 15.1.2.1.03 1020 Slithúð

1020 Slithúð				1020 Slithúð				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-26</a> gr. 5.2			Gildistaka 30/11/1994	Slithúðin utan á trefjaplastinu gegnir mjög mikilvægu hlutverki og því áriðandi, að til hennar sé vandað.	S	Galli í slithúð.		2
				Slithúð skal vera óskemmd.	S	Áverkar inn úr slithúð.		2

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.2.1.04 1030 Framstefni

1030 Framstefni				1030 Framstefni				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Efnismál stefnis skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Efnismál undir máli.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr.7 <a href="#">V-23</a> gr. <a href="#">V-24</a> gr 3 <a href="#">V-25</a> gr.5	UB008/1993		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef stefnið er sprungið, mikið rifið, dældað, eða á því áverkki, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess.	S	Stefni skemmt.		3
				Maðkur eða fúi.	S	Stefni skemmt.		3
				Skemmdir á hlífðarjárn.	S	Hlífðarjárn skemmt.		2

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.2.1.05 1040 Kjölur

1040 Kjölur				1040 Kjölur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Efnismál kjöls skulu vera samkvæmt samþykkttri teikningu  Er efnisval í samræmi við samþykktta teikningu?	M  S	Efnismál undir máli.  Rangt efni notað.		3  3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr.6 <a href="#">V-23</a> gr.3 <a href="#">V-24</a> gr.3 <a href="#">V-25</a> gr.5			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd telst m.a brot, rifur og áverkar, sem minka langstyrk skipsins.	S S	Kjölur alvarlega skemmdur.  Kjölur lítilega skemmdur		3  2

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

**15.1.2.1.06 1041 Kjaljárn/slitkjölur**

1041 Kjaljárn/slitkjölur				Trébátar	1041 Kjaljárn/slitkjölur			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-25</a> gr. 5.2			Gildistaka 30/11/1994	Bátar sem almennt eru teknir upp í fjöru skulu búnir slitkili.	S	Slitkjöl vantar.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.07 1050 Síðustokkar/Veltikilir

1050 Síðustokkar/Veltikilir				1050 Síðustokkar/Veltikilir				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Efnismál síðustokka skulu vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	M	Efnismál undir máli.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktta teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994	<a href="#">UB005/2000</a>		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef síðustokkar eru sprungnir, eða á þeim áverkki, sem getur valdið leka.	S	Síðustokkar skemmdir		3
				Yfirborðs skemmdir, sem ekki valda leka.	S	Minniháttar skemmdir		2

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



15.1.2.1.08 1060 Afturstefni/Gafl

1060 Afturstefni/Gafl				1060 Afturstefni/Gafl				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 30/4/1983	Efnismál stefnis/gafls skal vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	M	Efnismál undir máli.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktta teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-22</i> gr.6/16 <i>V-23</i> gr.3/8 <i>V-24</i> gr.3/8	<i>UB008/1993</i>		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef stefnið/gaflinn er sprungið, mikið rífið, dældað eða á því áverki, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess.	S	Stefni/gafl skemmt.		3
<i>V-25</i> gr.5/18				Maðkur eða fúí.	S	Stefni skemmt.		3
				Afturgafli skal tryggilega festur við botn og síður með bandi og hnám.	S	Festingar vantar.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.09 1061 Skrúfustefni

1061 Skrúfustefni				1061 Skrúfustefni				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Efnismál skrúfustefnis skal vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	M	Efnismál undir máli.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktta teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr.6/16 <a href="#">V-23</a> gr.3/8 <a href="#">V-24</a> gr.3/8			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef skrúfustefni er sprungið, mikið rífið, dældað eða á því áverki eða galli, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess.	S	Skrúfustefni skemmt.		3
<a href="#">V-25</a> gr.5/18				Maðkur eða fúí.	S	Skrúfustefni skemmt		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.10 1070 Suður á bol

1070 Suður á bol				1070 Suður á bol				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 <a href="#">V-27</a> gr.5 <a href="#">V-28</a> gr.6			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd telst ef suðan er sprungin, á henni kantsár eða loftbólur.  Röngenmynda skal a.m.k tvær suður á bol hvoru megin og eina samsetningu á þilfari. Sé talin ástæða til getur SÍ krafist fleiri röngenmynda af suðum.  Suða á bol skal framkvæmd af viðurkenndum suðumönnum eða undir stjórn þeirra.	S  S/R  S	Suða skemmd.  Galli í suðu.  Suðumaður ekki viðurkenndur.		3  3  3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.11 1080 Saumur

1080 Saumur				1080 Saumur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-29</a> gr. 8.1			Gildistaka 30/11/1994	Saumur, skráfur og boltar skulu vera úr ryðfríu efni eða vera heitsinkhúðuð. Boltar, rær, skífur, hnoðsaumur og hnoðhringir, sem tengjast saman í festingum, skulu vera úr samskonar efni.	S	Uppfyllir ekki gæðaflokk.		3
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6			Gildistaka 01/01/2004	Efnismál saums, skráfu eða bolta skulu vera samkvæmt reglum þar um.	M	Undir máli.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.2.1.12 1090 Heping

1090 Heping				1090 Heping				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994  V-29 gr. 10	UB008/1995		Gildistaka 30/11/1994	Tróðraufin skal fyllt að hálfu með tjöruhampi og síðan fyllt með biki. Heimilt er að þétta þilför og súð ofan hleðsluvatnslínu með polyurithankítti.  Um leið og bolskoðun fer fram verður að athuga vel hvort þéttingar í spónfari kjalar, stefna og í þverskeytum útsúðar séu í lagi og þessir hlutir séu heilir og ógallaðir.  Til galla telst: þétting ekki fyrir hendi, þétting rýr miðað við borð.	S	Bikun gölluð.		2
					K/S	Þétting gölluð.		3
					S	Þétting gölluð.		3
2.1.1 47/2003 gr. 6			Gildistaka 01/01/2004	Tróðrauf skal vera samkvæmt reglum þar um.	M	Tróðrauf undir máli.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 20.01.2016 hefur verið lesið 2 sinnum

## 15.1.2.1.13 1100 Skutkassi/bretti

1100 Skutkassi/bretti				1100 Skutkassi/bretti				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-22</i> gr. 6.4	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 30/11/1994	Festing skutgeymis við bol skal vera heil og óskemmd.	S	Festing ekki nægjanleg.		3
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6			Gildistaka 30/4/1983	Þykkt skutkassa/bretti skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
3.2.3 527/1997	<i>UB005/2000</i> <i>UB014/1996</i>		Gildistaka 18/08/1997	Skutgeymir skal búinn neglu.	S	Neglu vantar.		2
				Óleyfilegt er að nota skutgeymi sem geymslu.	S	Geymsla í skutgeymi.		2
				Skutgeymir skal uppfylla kröfur um stærð, lögun og notagildi.	S/M	Uppfyllir ekki kröfur.		2

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.14 1110 Björgunarstigi

1110 Björgunarstigi				1110 Björgunarstigi				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr.7	<i>UB034/1994</i>		Gildistaka 30/11/1994	Bátar með mestu lengd allt að 15 metrum skulu hafa björgunarstiga sem skal vera fastur á bátnum og hafa þrep minnst 300 mm neðan við vatnslínu á bátum án hleðslu.  Björgunarstigi skal vera þannig að maður sem fallið hefur frá borði geti komist að eigin rammleik aftur um borð.	S/M  S	Stiga vantar.  Stigi skemmdur.		3  2
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 01/01/2004	Björgunarstigi skal vera samkvæmt samþykktri fyrirkomulagsteikningu.	M	Ekki samkvæmt samþykktri teikningu.		3  2

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



## 15.1.2.1.15 1120 Stýri

1120 Stýri				1120 Stýri				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 01/01/2004	Stýrisbúnaður skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Efnismál undir máli.		3
				Rýmdir í augum, á boltum skulu vera samkvæmt viðurkenndum vikmálum.	M	Rýmd of mikil.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		2
2.2.1.2 592/1994 <i>V-7</i> gr.4	<i>UB025/1994</i> <i>UB041/1994</i>		Gildistaka 30/11/1994	Stýrisbúnaður skal vera á þann veg að auðvelt sé að stjórna bátnum á hámarkshraða.	S	Frágangur ófyllnægjand		3
				Frágangur telst ófullnægjandi ef los er á stýri eða stýrisbúnaði.	S	Leki á glussakerfi. Smit.		3 2

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

**15.1.2.1.16 1130 Stýrisstoppari**

1130 Stýrisstoppari				1130 Stýrisstoppari				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Stýrisstoppari skal vera samkvæmt samþykktri teikningu stýris og stýrisbúnaðar.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M  S	Stýrisstoppari ekki samkvæmt teikningu.  Rangt efni notað.		3  3
2.2.1.2 592/1994  <a href="#">V-7</a> gr. 1.2			Gildistaka 30/11/1994	Á bátum sem ekki er stjórnað með stýrissveif sem fest er beint á stýrisásinn, skal vera stoppari við stýrisfjöðrina þannig að stýri geti ekki skemmt skrúfu.	S/V	Stýrisstoppa vantar.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.2.1.17 1140 Skrúfa

1140 Skrúfa				1140 Skrúfa				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Stærð skrófu og stigning skulu vera í samræmi við tilmæli vélaframleiðanda.	M	Ekki farið eftir tilmælum vélaframleiðanda.		3
	<a href="#">UB024/1994</a>			Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.18 1150 Öxull og legur

1150 Öxull og legur				1150 Öxull og legur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i>	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 30/4/1983	Öxull og legur skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Ekki samkvæmt teikningu.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-10</i> gr.1/2	<i>UB013/1995</i> <i>UB013/1996</i>		Gildistaka 30/11/1994	Lyft er undir skrófuhaus og athugað um rýmd í skrófuás eða stefnislegum.	M	Rýmd of mikil.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.19 1160 Hældrif

1160 Hældrif				1160 Hældrif				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i>			Gildistaka 01/01/2004	Hældrif skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Hældrif ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-10</i>		<i>UB043/1994</i>	Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal rýmd í ásboltum drifsins.  Skoða skal ástand þéttigúmmís.	S/K  S	Of mikil rýmd í ásboltum.  Gúmmi rifið.		3  3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.20 1170 Jafnvægisstýri

1170 Jafnvægisstýri				1170 Jafnvægisstýri				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Jafnvægisstýri skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M	Jafnvægisstýri ekki samkvæmt teikningu.		3
					S	Rangt efni notað.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.21 1180 Botnstykki

1180 Botnstykki				1180 Botnstykki				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
<b>Plastskip</b> 2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr.20/21			Gildistaka 30/11/1994	Þar sem botnstykki er fest við bol skal vera viðbótarstyrking sem dreyfir álaginu.	S	Styrkingu vantar.		3
				Athuga skal þéttingu við byrðing, innan og utan.	S	Þétting ekki í lagi.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.22 1190 Hleðslumerki

1190 Hleðslumerki				1190 Hleðslumerki				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Hleðslumerki skulu vera greinileg.	S	Merki vantar.		2
<i>V-2</i> gr.3,1/3,2				Stærð merkja skal vera 250mm x 20mm.	S	Merki ógreinileg.		2
					M	Merki of lítil.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



**15.1.2.1.23 1200 Yfirbygging**

1200 Yfirbygging				1200 Yfirbygging				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 30/4/1983	Efnisþykktir yfirbyggingar skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-17</i> gr.1 <i>V-13</i> gr.6	<i>UB014/1994</i>		Gildistaka 30/11/1994	Útsýni frá stjórnækjum skal vera gott allt í kringum bátinn.	S	Útsýni takmarkað.		3
				Mögulegt skal vera að hreinsa regn, ágjöf og móðu af framrúðum á auðveldan hátt.	V/S	Ekki hægt að hreinsa framrúðu.		2
				Lúgur og hurðir skulu vera auðopnanlegar innan frá.	V/S	Lúgur og hurðir ekki auðopnanlegar innan frá.		2
<i>V-4</i> gr.2,3	<i>UB023/1993</i> <i>UB022/1993</i>			Þröskuldar á dyrum til fríborðs-þilfars skulu vera minnst 380 mm háir.	S/M	Nær ekki hæð.		3

1200 Yfirbygging / Tréskip				1200 Yfirbygging / Tréskip				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming

2.2.1.2 / 592/1994 <a href="#">V-25</a> gr.24		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef klæðning er brotin, sprungin, rifin, eða á henni áverki, sem getur valdið leka.	S	Klæðning skemmd.	3
			Yfirbyggingar og reisnir skulu festar tryggilega við þilfarsbita eða bol bátsins með skrúfboltum eða lími og skrúfum.	S	Festingar ófullnægjandi.	3
			Þakbitar skulu festir við styrkingar í hliðum með hnjám eða annan fullnægjandi hátt.	S	Festingar ófullnægjandi	3
			Við op á þilfari skal setja strengbolta sem næst 800 mm frá endum opsins og með hágmark 800 mm millibili.	S	Strengbolta vantar	3

1200 Yfirbygging / Plastskip				1200 Yfirbygging / Plastskip				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <a href="#">V-18</a> / <a href="#">V-21</a> / <a href="#">V-22</a> gr.12			Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. ef slithúð er rispuð sprungin eða á henni áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefja.	S	Yfirbygging alvarlega skemmd.		3
					S	Yfirbygging minniháttar skemmd.		2
				Breydd tenginga báðumegin samskeyta skal ekki vera minni en 20 sinnum þykkt trefjaplastsins.	S	Samsetning ófullnægjandi.		3

1200 Yfirbygging / Stálskip				1200 Yfirbygging / Stálskip				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <a href="#">V-23</a> gr. 9	UB008/1993  UB022/1995		Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar „f” í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum		2

1200 Yfirbygging / Álskip				1200 Yfirbygging / Álskip				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <a href="#">V-24</a> gr. 9	UB008/1993  UB022/1995		Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar „f” í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum		2

#### Tilvísanir

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

#### Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

#### Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 20.01.2016 hefur verið lesið 2 sinnum

15.1.2.1.24 1201 Gluggar

1201 Gluggar				1201 Gluggar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr. 4,1			Gildistaka 30/11/1994	Þykkt á gleri í gluggum skal vera samkvæmt töflu 4,1.	M	Þykkt undir máli.		3
				Gluggar á bátssíðum skulu aldrei vera neðar á síðum en 500 mm yfir hleðsluvatnslínu.	M	Gluggi staðsettur of neðarlega.		3
				Gler í bátssíðu skal vera minnst 10 mm innan við súð.	M	Fjarlægð undir máli.		3
				Rammar glugga mega ekki liggja utar en 5 mm út fyrir bátsíðuna.	M	Rammar of utarlega.		3
				Ef rúður eru festar með gúmmílistum skulu þeir þannig lagaðir að þeir þrýstist ekki inn við álag utanfrá.	S	Rangur gúmmílisti.		3
				Gler í gúmmílistum skal vera með 20% yfirþykkt.	M	Gler of þunnt.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.25 1202 Hurðir

1202 Hurðir				1202 Hurðir				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr. 2			Gildistaka 30/11/1994	Dyrum til rýmis undir þilfari eða á yfirbyggingu, sem reiknast til uppdriftar fyrir stöðugleika, skal loka með veðurþéttum hurðum, í sama styrkleika og þilið.  Hurðum skal vera mögulegt að opna og loka bæði innan og utan frá.	S/M	Hurð uppfyllir ekki kröfur.		3
	Skrá skal tegund hurðar á skoðunarskýrslu.				V	Ekki hægt að opna og loka báðumegin frá.		3

1202 Hurðir opinnabáta				1202 Hurðir opinnabáta				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 <i>V-4</i> gr. 3,1			Gildistaka 30/11/1994	Hurðir opinnabáta skulu búnar lokunarbúnaði.  Hurðum skal vera mögulegt að opna og loka bæði innan og utan frá.	S	Lokunarbúnað vantar.		3
	Skrá skal tegund hurðar á skoðunarskýrslu.				V	Ekki hægt að opna og loka báðumegin frá.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



## 15.1.2.1.26 1203 Þröskuldar

1203 Þröskuldar þilfarsbáta				1203 Þröskuldar þilfarsbáta				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr. 2,3			Gildistaka 30/11/1994	Þröskuldar á dyrum til fríborðsþilfars skulu vera minst 380 mm háir.	M	Þröskuldur of lár.		3
	Skrá skal á skoðunar- skýrslu minstu hæð þröskulda á aðalþilfari.			Þröskuldar á dyrum þilfars ofan við fríborðsþilfar skulu vera minst 300 mm háir.	M	Þröskuldur of lár.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.27 1204 Lofthæð

1204 Lofthæð				1204 Lofthæð				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-17</i> gr. 1,2			Gildistaka 30/11/1994	Lofthæð skal almennt ekki vera minni en 1,98 m.	M	Lofthæð ekki nægjanleg.		3
				Lofthæð í stýrishúsi skal ekki vera minni en 1,98 m.	M	Lofthæð ekki nægjanleg.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



15.1.2.1.28 1205 Útsýni

1205 Útsýni				1205 Útsýni				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-17</i> gr. 1			Gildistaka 30/11/1994	Blindgeirar vegna farms, veiðarfæra, lestunar og losunarbúnaðar eða annars búnaðar mega ekki hindra útsýni frá stjórnstað.	S	Útsýni frá stjórnstað takmarkað.		3
				Blindgeirar mega ekki vera stærri en 10° hver, samanlagt ekki yfir 20°. Óhindrað útsýni milli blindgeira má ekki vera minna en 5°.	M	Blindgeiri of stór.		3
				Útsýni skal ná yfir boga af sjóndeildarhring beint fram og til beggja hliða a.m.k. 22,5° aftur fyrir þvert.	M	Útsýni takmarkað.		3
				Útsýni frá stjórnstað skal vera beint fram og yfir boga 60° til hvorrar hliðar.	M	Útsýni takmarkað.		3
				Póstar milli glugga skulu vera svo mjóir, sem unnt er og mega ekki vera beint fyrir stjórnstað.	S	Útsýni takmarkað.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 13.07.2012 hefur verið lesið 3 sinnum

## 15.1.2.1.29 1206 Þurrkur

1206 Þurrkur				1206 Þurrkur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-17</i> gr. 1			Gildistaka 30/11/1994	Útsýni skal vera gott allt í kringum bátinn auk þess skal vera mögulegt að hreinsa regn, móðu og ágjöf af framrúðum.	S/V	Ekki hægt að hreinsa regn, móðu eða ágjöf af framrúðum.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.2.1.30 1207 Útgönguleiðir

1207 Útgönguleiðir				1207 Útgönguleiðir				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 6	<i>UB014/1994</i>		Gildistaka 30/11/1994	Allar vistaverur skulu hafa minst tvær útgönguleiðir.	S	Útgönguleið vantar.		3
		Skrá skal á skoðunar- skýrslu fjölda útgöngu- leiða		Heimilt er í minni vistarverum að leifa aðeins einn útgang ef víst er að hún geti ekki lokast af vegna elds í vélarúmi, eldhúsi eða af öðrum orsökum.	S	Útgönguleið getur lokast vegna elds.		3
				Útgönguop skulu vera sitt í hvorum enda vistavera og vera þannig gerð að þau séu heppileg í neyðartilvikum.	S	Röng staðsetning.		3
				Dyr og lúgur skulu vera auð- opnanlegar innanfrá án þess að nota þurfa verkfæri.	S/V	Dyr eða lúgur ekki auð- opnanlegar.		3
				Rennihurðir og rennilúgur skulu hafa handfang að innanverðu.	S/V	Handfang vantar.		3
				Hægt skal vera að opna hurðir og lúgur utanfrá en heimilt er að nota til þess laus handföng, brunaaxir eða annað verkfæri sem staðsett er á heppilegum stað, t.d. í stýrishúsi.	S/V	Ekki hægt að opna utanfrá.		3
				Ef ganga þarf um dyr á útgöngu- opum má hurð dyranna ekki vera læsanleg nema í henni séu spjöld, sem sparka má úr hurðinni í útgönguátt.	S/V	Hurð uppfyllir ekki kröfur.		3
				<b>Bátar &lt; 12 m</b>				

			Útgönguop skulu ekki vera minni en 450 x 450 mm eða 450 mm í þvermál ef hringlaga op.	M	Útgönguop undir máli.	3
			<b>Bátar &gt; 12 m</b> Útgönguop skulu ekki vera minni en 600 x 600 mm eða 600 mm í þvermál ef hringlaga op.	M	Útgönguop undir máli.	3

### Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

### Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

#### Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 30.01.2013 hefur verið lesið 3 sinnum

## 15.1.2.1.31 1208 Fyrirkomulag stjórnækja

1208 Fyrirkomulag stjórnækja				1208 Fyrirkomulag stjórnækja				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994  <i>V-17</i> gr. 1,2			Gildistaka 30/11/1994	Auðvelt skal vera að lesa af áttavíta, mælum, viðvörunarljósum og þess háttar.  Auðvelt skal vera að ná til og meðhöndla stjórnækki, þannig að stjórn bátsins verði auðveld og örugg.	S  V	Ekki auðvelt að lesa af áttavíta, mælum og þess háttar.  Ekki auðvelt að ná til og meðhöndla stjórnækki.		2  3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.32 1209 Handföng yfirbyggingar

1209 Handföng yfirbyggingar				1209 Handföng yfirbyggingar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 2,1	<i>UB024/1993</i>		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem vænta má umgangs manna skal setja, handrið eða handföng.	S	Handföng/-rið vantar.		3
gr. 2,3				Allir bátar skulu búnir fullnægjandi handföngum til að koma í veg fyrir að menn verði fyrir meiðslum og falli fyrir borð.	S	Einstaka handfang vantar.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.33 1210 Borðstokkur

1210 Borðstokkur				1210 Borðstokkur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Um opin þilför þar sem vænta má umgangs manna skal setja skjólborð eða handrið.	S	Handrið eða skjólborð vantar.		3
<i>V13</i> gr.2,1				Hæð skjólborða á <b>vinnubátum</b> skal ekki vera minni en 750 mm.	M	Hæð skjólborða minni en 750 mm.		2
gr.2,2	Skrá skal á skoðunar- skýrslu minnstu hæð borðstokks.			Hæð skjólborða á <b>farþegabátum</b> skal ekki vera minni en 1000 mm.	M	Hæð skjólborða minni en 1000 mm.		3
<i>V31</i> gr.6,1		<i>UB018/1994</i>						

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



15.1.2.1.34 1220 Skjólborð/Lunning

1220 Skjólborð/Lunning				1220 Skjólborð/Lunning				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Um opin þilför þar sem vænta má umgangs manna skal setja skjólborð eða handrið.	S	Handrið eða skjólborð vantar.		3
<i>V-13</i> gr.2,1				Hæð skjólborða á vinnubát skal ekki vera minni en 750 mm.	M	Hæð skjólborða minni en 750 mm.		2
gr.2,2	Skrá skal á skoðunar-skýrslu minnstu hæð skjólborða.			Ytra þvermál á stoðum og handriðum skulu vera minnst 32 mm og ytra þvermál á millipípum minnst 20 mm. Veggþykkt pípanna skal vera minnst 2 mm.	M	Efnisþykkt undir máli.		3
	<i>UB024/1993</i>			Fótplötur stoða sem fest er við þilfar skulu vera minnst 4 mm þykkar.	M	Þykkt undir máli.		2
				Handrið sem ekki eru soðin föst við bátinn skal fest með tveimur 8 mm gegnumgangandi boltum við hverja stoð.	S/M	Handrið ekki nægjanlega fest.		3
				Mótsett fótplötum stoðanna skal annað hvort vera plata eða stór skífa undir hverri ró.	S	Vantar mótplötu eða skífu.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 03.03.2014 hefur verið lesið 3 sinnum

15.1.2.1.35 1230 Handrið/Handföng

1230 Handrið/Handföng				1230 Handrið/Handföng				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Þar sem vænta má umgangs manna skal setja, handrið eða handföng.	S	Handrið, skjólborð eða handföng vantar.		3
<i>V-13</i> gr. 2,1	<i>UB024/1993</i>			Allir bátar skulu búnir fullnægjandi handföngum til að koma í veg fyrir að menn verði fyrir meiðslum og falli fyrir borð.	S	Einstaka handfang vantar.		2
gr. 2,3		Skrá skal á skoðunar-skýrslu minnstu hæð á handriðum.		Hæð handriða skal ekki vera minni en 750 mm.	M	Hæð handriða minni en 750 mm.		2
<i>V-31</i> gr.6,1	<i>UB018/1994</i>			Hæð handriða á <b>farþegabátum</b> skal ekki vera minni en 1000 mm.	M	Hæð handriða minni en 1000 mm.		2
				Ytra þvermál á stoðum og handriði skulu vera minnst 32 mm og ytra þvermál á millipípum minnst 20 mm. Veggþykkt pípanna skal vera minnst 2 mm.	M	Efnisþykkt undir máli.		3
				Fótplötur stoða sem fest er við þilfar skulu vera minnst 4 mm þykkar.	M	Þykkt undir máli.		2
				Handrið sem ekki eru soðin föst við bátinn skal fest með tveimur 8 mm gegnumgangandi boltum við hverja stoð.	M	Handrið ekki nægjanlega fest.		3
				Mótsett fótplötum stoðanna skal annað hvort vera plata eða stór skífa undir hverri ró	S	Vantar mótplötu eða skinnu.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 30.11.2011 hefur verið lesið 6 sinnum

15.1.2.1.36 1240 Stigar

1240 Stigar				1240 Stigar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6			Gildistaka 30/4/1983	Stigar skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Stig ekki samkvæmt teikningu.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Ef nauðsynlegt þykir skulu vera stigar og handföng til að auðvelda útgang.	S	Stiga vantar.		3
<i>V-13</i> gr. 6,2	<i>UB014/1994</i>			Stigar eða þrep skulu vera þar sem hæðarmunur þilfara eða þilfara og plitta er meiri en 300 mm.	S	Handföng við stiga vantar.		2
				Dýpt þrepa skal vera minnst 300 mm. Breidd þrepa skulu vera minnst 450 mm.	M	Uppfyllir ekki mál.		3
		Skrá skal á skoðunar-skýrslu tegund hálkuvamar dæmi: Sandmáling, rifluð þrep, álímd hálkuvörn ofl.		Stigar og þrep á þilfari skulu búnir fullnægjandi hálkuvörn.	V	Hálkuvörn vantar.		2

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 20.05.2014 hefur verið lesið 4 sinnum

15.1.2.1.37 1241 Handrið við stiga

1241 Handrið við stiga				1241 Handrið við stiga				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6			Gildistaka 01/01/2004	Handrið við stiga og tröppur skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Handrið ekki samkvæmt teikningu.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 6,2	<i>UB014/1994</i>		Gildistaka 30/11/1994	Ef nauðsynlegt þykir skulu vera stigar og handföng til að auðvelda útgang.	S	Handföng við stiga vantar.		2
				Tröppur eða stigar sem eru hærrí en 1000 mm skulu hafa handrið báðum megin.	M	Handrið vantar við stiga.		3
				Handrið og handföng skulu vera tryggilega fest.	S/V	Ónóg festing.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

**15.1.2.1.38 1250 Mastur, bóma, svan.**

1250 Mastur, bóma, svan.				1250 Mastur, bóma, svan.				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-15</i> gr. 2,2			Gildistaka 592/1994	Mastur, bóma og svanaháls skulu vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	S	Búnaður ekki samkvæmt teikn.		3
				Hámarks leyfilegur þungi skal greinilega skráður á áberandi stað á hverri bómu.	S	Merkingu vantar.		2
6.2.4 <i>69/1953</i> gr. 20				Virkniprófa skal lyftibúnað samkvæmt 20 gr. Nota skal <i>kranaskoðunarskýrslu</i> . Að lokinni prófun skal búnaðurinn og festingar hans skoðaðar nákvæmlega til að ganga í skugga um hvort nokkrar skemmdir sjáist.	S/V	Lyftibúnaður uppfyllir ekki kröfur og er því innsiglaður.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

6.2.4 Reglugerð um öryggisráðstafanir við fermingu og affermingu skipa, 69/1953.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



## 15.1.2.1.39 1260 Dekkkrani

1260 Dekkkrani				1260 Dekkkrani				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Dekkkrani og fyrirkomulag hans skal vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	S	Dekkkrani ekki samkvæmt teikn.		3
<i>V-15</i> gr. 2,2				Á bómu dekkkrana skal vera merki um hámarks lyftigetu.	S	Merkingu vantar.		2
				Merkja skal stjórnloka.	S	Merkingu vantar.		2
6.2.4 <i>69/1953</i> gr. 20				Virkniprófa skal lyftibúnað samkvæmt 20 gr. Nota skal <i>kranaskoðunarskýrslu</i> . Að lokinni prófun skal búnaðurinn og festingar hans skoðaðar nákvæmlega til að ganga í skugga um hvort nokkrar skemmdir sjáist.	S/V	Lyftibúnaður uppfyllir ekki kröfur og er því innsiglaður.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

6.2.4 Reglugerð um öryggisráðstafanir við fermingu og affermingu skipa, 69/1953.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.2.1.40 1270 Neyðarútgangur

1270 Neyðarútgangur				1270 Neyðarútgangur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 30/4/1983	Neyðarútgangur skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	S/V	Ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 6-6,5 <i>V-31</i> gr. 7,3	<i>UB014/1994</i>		Gildistaka 30/11/1994	Neyðarútgönguop skulu vera Minnst: < 12 m 450x450 mm > 12 m 600x600 mm	M	Op of lítil.		3
<i>VI3</i> gr. 6.1				Allar vistarverur skulu hafa minnst tvær útgönguleiðir. Heimilt er þó að hafa aðeins eina útgönguleið, ef víst er að hún geti ekki lokast vegna elds í vélarúmi eða af öðrum orsökum.	S	Útgönguleið vantar.		3
gr. 6.4				Dyr eða lúgur skulu vera auðopnanlegar innan frá án þess að nota þurfi verkfæri.	V	Dyr eða lúgur ekki auðopnanlegar.		3
gr. 6.5				Ef ganga þarf um dyr að útgönguopi, má hurð dyranna ekki vera læsanleg nema í henni séu sparkspjöld	S	Hurð læsanleg.		3
<b>Farþegabátar</b> <i>463/1998</i> gr.3 tl.2			Gildistaka 27/07/1998	Farþegabátar 600x600 mm	M	Op of lítil.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-31</i> gr. 7,3			Gildistaka 30/11/1994	Allar vistaverur skulu hafa minnst tvær útgönguleiðir.	S	Útgönguleið vantar.		3
				Neyðarútgangur skal vera greinilega merktur.	S	Merkingu vantar.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 27.01.2016 hefur verið lesið 5 sinnum

## 15.1.2.1.41 1280 Plitti

1280 Plitti				1280 Plitti				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994  <i>V-13</i> gr. 1.1			Gildistaka 30/11/1994	Á opnu þilfari, kringum vindur, við línu- og netaspil og á öðrum þeim stöðum, sem vænta má umgangs skal þilfar hafa hálkuvörn.	S	Hálkuvörn vantar.		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.2.1.42 1290 Frárennsli af plittum

1290 Frárennsli af plittum				1290 Frárennsli af plittum				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 30/4/1983	Stærð frárennsla skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-5</i> gr. 2.1			Gildistaka 30/11/1994	Við báðar síður bátsins skulu vera niðurföll fyrir frárennsli af plittum að austurkerfi. Frárennslum skal deilt niður eftir lengd bátsins.	S	Niðurföll vantar.		3
<i>V-30</i> gr. 11,1				Flatarmál frárennsla skulu vera minnst 75% af kröfum til austur- opa.	M/S	Niðurföll of lítil.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

**15.1.2.1.43 1300 Þilfar**

1300 Þilfar				1300 Þilfar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6	UB014/1999		Gildistaka 30/4/1983	Þykkt og gerð þilfars skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M M  S	Þykkt undir máli. Gerð ekki samkvæmt teikn.  Rangt efni notað.		3 3  3
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 1.1			Gildistaka 30/11/1994	Á opnu þilfari, kringum vindur, við línu- og netaspil og á öðrum þeim stöðum, sem vænta má umgangs skal þilfar hafa hálkuvörn.	S	Hálkuvörn vantar.		2

1300 Þilfar / Tréskip				1300 Þilfar / Tréskip				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 V-29 gr. 10	UB008/1995			Vegna hampþéttingar á þilfari skal vera rauf á milli þiljanna. Dýpt tróðraufar skal vera sem næst 3/5 af þykkt þiljanna og breiddin að utan 3 - 5 mm, sem eyðist út í ekki neitt í botni raufar.  Tróðraufin skal fyllt að hálfu, 3/10 af þykkt viðkomandi þilja, með tjöruhampi og síðan fyllt með biki eða öðru sambærilegu efni.	S  S	Hampþétting ekki í lagi.  Bik vantar.		3  2

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 27.01.2016 hefur verið lesið 2 sinnum

15.1.2.1.44 1310 Lúgur

1310 Lúgur				1310 Lúgur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 01/01/2004	Lúga skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Lúga og/eða þykktir ekki samkv. samþykktri teikn.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr.1.1	<i>UB022/1993</i>		Gildistaka 30/11/1994	Hæð karms skal ekki vera lægri en 380 mm mælt frá þilfari.	M	Hæð ekki nægjanleg.		3
				Karmar á þilföllum ofan fríborðs-þilfars skulu vera minnst 300 mm háir.	M	Hæð ekki nægjanleg.		3
<i>V-4</i> gr. 1.2				Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lömum eða festar við karminn með keðju.	S	Lamir/keðju vantar.		3
				Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S	Festingu vantar.		3
<i>V-4</i> gr. 1.5				Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Þéttingu vantar.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**



**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 03.10.2012 hefur verið lesið 3 sinnum

## 15.1.2.1.45 1320 Boxalok

1320 Boxalok				1320 Boxalok				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 30/4/1983	Boxalok skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M  S	Ekki samkvæmt teikningu.  Rangt efni notað.		3  3
2.2.1.2 592/1994  <i>V-4</i> gr. 1,4			Gildistaka 30/11/1994	Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lömum eða festar við karminn með keðju.  Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S  S	Lamir/keðju vantar.  Festingu vantar.		3  3
<i>V-4</i> gr. 1,5				Til að lúgur teljist veðurþéttar og þær með fullnægjandi á þilfarsbáta skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Þéttingu vantar.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

**15.1.2.1.46 1330 Austurop**

1330 Austurop				1330 Austurop				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6	UB014/1999		Gildistaka 30/4/1983	Austurop skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 V-5 gr. 1,1-1,5			Gildistaka 30/11/1994	Austuropum skal deilt niður eftir lengd þilfarsins, en þó skal taka tillit til þess hvar mestar líkur eru á að sjór safnist, t.d. vegna niðurskurðar þilfars eða lægsta hluta þess	M/S M/S	Austur op vantar. Austur op of lítil.		3 3
	Skrá skal á skoðunar-skýrslu fjölda, lengd og breidd.			Flatarmál austurops á hvorri hlið skal vera: $A = 0.02 \times V \text{ m}^2$ $V = \text{rúmmál brunns.}$	M/S	Flatarmál of lítið.		3
				Séu lúgur á austuropum mega þær ekki vera útbúnar lokunarbúnaði. Lamir slíkra lúga skulu vera riðfríar.	V	Lúgur með lokunarbúnaði.		3
				Stór austurop skulu búin rimlum með hámark 330 mm millibili. Þó hámark 230 mm frá þilfari að lægsta rimla.	M/S	Rimla vantar.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 03.11.2016 hefur verið lesið 2 sinnum

## 15.1.2.1.47 1340 Þilfarsgrind og stoðir

1340 Þilfarsgrind og stoðir				1340 Þilfarsgrind og stoðir				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>	Skrá skal á skoðunar- skýrslu fjölda stoða í lest.	Gildistaka 30/4/1983	Þilfarsgrind, uppbygging þilfars og stoðir skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M  S	Ekki samkvæmt samþykktri teikningu.  Rangt efni notað.		3  3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr. 11  <a href="#">V-23</a> gr. 6/7 <a href="#">V-24</a> gr. 6/7 <a href="#">V-25</a> gr. 20			Gildistaka 30/11/1994	Staðsetning stoða og bita skal vera samkvæmt samþykktri teikningu	S/M	Röng staðsetning.		2

**Tilvísanir**2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, [47/2003](#)2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, [592/1994](#), sbr. [210/1995](#), [55/1998](#), [693/1998](#), [398/1999](#), [489/1999](#) og [720/2000](#).**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

**15.1.2.1.48 1350 Bönd**

1350 Bönd				1350 Bönd				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Bönd skulu gerð og staðsett samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M	Bönd ekki samkvæmt teikn.		3
	Skrá skal á skoðunar-skýrslu minnsta bandabil.				S	Rangt efni notað.		3

1350 Bönd / Tréskip				1350 Bönd / Tréskip				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994  <a href="#">V-25</a> gr. 6-10			Gildistaka 30/11/1994	Bandhlutar skulu liggja þétt hvor að öðrum og festir saman með minnst þremum 10 mm stúfboltum.  Hnoðrær á böndum skoðaðar að þær liggja slétt á og áriðandi er að hnoð og rær séu ótærð.  Fallu böndin vel að súðarborðum sérstaklega í botni og að efstu súðarborðunum. (Þar sem um svígabönd er að ræða, eru skaraflísar felldar í skarir undir böndum að ofan en undirfellan undir böndum í botni.)	S	Frágangur ófullnægjandi.		3
					S	Hnoðrær tærðar.		3
					S	Bönd falla illa að borðum.		2

1350 Bönd / Plastskip				1350 Bönd / Plastskip				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Skoða skal bönd, styrkingar og tengingu þeirra við skrokkinn,	S	Los á brúnum.		3

V-22 gr. 13-14		þar sem hægt er.	S	Sprungu í samsetningu.	2
----------------	--	------------------	---	------------------------	---

1350 Bönd / Stálskip				1350 Bönd / Stálskip				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-23 gr. 7	UB022/1995		Gildistaka 30/11/1994	Skoða skal bönd, styrkingar og suður og suðumál.  Huga skal að suðum banda við byrðing og botn.	S/M  S	Frágangur ófullnægjandi.  Sprungur í suðum.		3  2

#### Tilvísanir

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

#### Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

#### Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 18.02.2019 hefur verið lesið 1 sinnum

15.1.2.1.49 1351 Botnstokkar

1351 Botnstokkar				1351 Botnstokkar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6			Gildistaka 30/4/1983	Botnstokkar gerð þeirra og frágangur skal vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	S/M	Ekki samkvæmt teikn.		3
	<a href="#">UB014/1999</a>			Er efnisval í samræmi við samþykktta teikningu?	S	Rangt efni notað.		3

1351 Botnstokkar / Tréskip				1351 Botnstokkar / Tréskip				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-25</a> gr.12.			Gildistaka 30/11/1994	Botnstokkar skulu vera við hvert þverband.	S	Botnstokk vantar.		3
				Botnstokkar skulu vera af sömu breidd og böndin.	S/M	Breidd undir máli.		3
				Hæð botnstokka á kili skal ekki vera minni enn 1,5 x h mm h = hæð bands.	M	Hæð undir máli.		3
				Lengd á botnstokk útfrá miðlínu skal ekki vera minni en: l = 100 + 100 x B mm B = mest dreidd bátsins í metrum.	S/M	Lengd undir máli.		3

1351 Botnstokkar / Plastskip				1351 Botnstokkar / Plastskip				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr. 14.7 gr. 14.3			Gildistaka 30/11/1994	Á planandi bátum án kjalar skulu botnstokkar festast við síður.	S	Botnstokkar ekki festir við síðu.		3
	S09-01			Þverbönd skulu annað hvort ganga óskert yfir kjölinn eða	S	Rangur frágangur.		3



**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 03.03.2014 hefur verið lesið 4 sinnum

## 15.1.2.1.50 1352 Langbönd / hliðarkjölur

1352 Langbönd / hliðarkjölur				1352 Langbönd / hliðarkjölur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Langbönd og hliðarkjölur skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M	Þykkt undir máli.		3
					S	Rangt efni notað.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.2.1.51 1360 Skilrúm/Þil

1360 Skilrúm/Þil				1360 Skilrúm/Þil				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6	UB014/1999		Gildistaka 30/4/1983	Skilrúm / þil skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 V-6 gr. 1			Gildistaka 30/11/1994	Vélarúm, lest og vistaverur í þilfarsbátum skulu vera aðskilin hvert frá öðru með vatnsþétu skilrúmi frá botni og upp að þilfari.  Í opnum bátum skal vélarúm vera aðskilið vatnsþétt frá öðru rými bátsins frá botni og upp að hleðsluvatnslínu eða plittum, hvort heldur sem er hærra.	S	Rangt efni notað.		3
V-6 gr. 1,3				Ef rör eða raflagnir ganga í gegnum vatnsþétt skilrúm skal frágangur vera á þann veg að skilrúmið haldist vatnsþétt.	S	Alvarleg skemmd á þili.		3
					S	Alvarleg skemmd á þili / botnstokk.		3
					S	Frágangur ófullnægjandi.		2

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 18.02.2019 hefur verið lesið 1 sinnum

## 15.1.2.1.52 1370 Vélarkassi

1370 Vélarkassi				1370 Vélarkassi				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6			Gildistaka 30/4/1983	Vélarkassi skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	S/M	Ekki samkvæmt teikningu.		3
	<a href="#">UB014/1999</a>			Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr. 3.1			Gildistaka 30/11/1994	Lúgur á vélarkössum skulu vera með lokunarbúnaði.	S	Lokunarbúnað vantar.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.53 1371 Vélareisn

1371 Vélareisn				1371 Vélareisn				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6	UB014/1999		Gildistaka 30/4/1983	Þykkt byrðings skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Þykkt undir máli.		3
	Á skoðunarskýrslu skal færa hæð, lengd og breidd.		Gildistaka 30/11/1994	Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
				Loftrás til vélarúms skal lögð á þann veg að hún afkasti því loftstreymi sem nauðsynlegt er samkvæmt leiðbeiningum vélaframleiðanda.	M	Loftrás of lítil.		3
				Op loftrásarinnar í vélarúminu skal almennt vega í gagnstæðri síðu við loftinntak vélarinnar og ytra opið sem lengst frá útblásturs opi, þannig að útblástur vélarinnar eigi ekki greiða leið inn í vélarúmið aftur.	S	Röng staðsetning.		3
				Loftrásir á þilfarsbátum skulu búnar lokunarbúnaði sem stjórna má utan við vélarúmið. Lokunarbúnaðurinn skal vera þannig að festa megi bæði opin bæði í opinni og lokaðri stöðu.	S/V	Lokunarbúnaður uppfyllir ekki kröfur		3

## Tilvísanir

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

## Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 27.01.2016 hefur verið lesið 3 sinnum

15.1.2.1.54 1372 Vélalúga

1372 Lúgur				1372 Lúgur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 30/4/1983	Lúga skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Lúga ekki samkvæmt samþykktri teikningu.		3
					Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu.	S	Rangt efni notað.	
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr.1.1	<i>UB022/1993</i>		Gildistaka 30/11/1994	Hæð karms skal ekki vera lægri en 380 mm mælt frá þilfari.	M	Hæð ekki nægjanleg.		3
gr.1.4				Víkja má frá kröfum um hæð á körmum við lúgu yfir vélarúmi sem aðeins eru opnar til viðhalds og viðgerða á vél.	M/V	Uppfyllir ekki kröfu.		3
				Skilirði fyrir lúgum án karma eru að þær séu búnar fullnægjandi þéttingum og lokunarbúnaður sé á þann veg að lúgurnar verði ekki auðveldlega opnaðar.	V	Uppfyllir ekki þéttleika.		3
<i>V-4</i> gr. 1.2				Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lömum eða festar við karminn með keðju.	S	Lamir/keðju vantar.		3
	Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S	Festingu vantar.		3			
<i>V-4</i> gr. 1.5				Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta, skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir	S	Þéttingu vantar.		3



**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 03.10.2012 hefur verið lesið 5 sinnum

**15.1.2.1.55 1373 Niðurgangskappi vélar**

1373 Niðurgangskappi vélar				1373 Niðurgangskappi vélar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 30/4/1983	Kappi skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Kappi ekki samkvæmt samþykktri teikningu.		3
				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr.1.1	Á skoðunarskýrslu skal færa hæð þröskulds og fjölda þéttispenna.		Gildistaka 30/11/1994	Hæð karms skal ekki vera lægri en 380 mm mælt frá þilfari.	M	Hæð ekki nægjanleg.		3
<i>V-4</i> gr. 1.2				Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lömum.	S	Lamir vantar.		3
				Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S	Festingu vantar.		3
gr. 2.1				Dyr til vélarúms skal loka með veðurþéttum hurðum, hurðirnar skulu hafa minnst sama styrk og þilið, sem dyrnar eru á.	S	Dyr ekki lokað veðurþétt.		3
					S	Hurðir ekki með nægjanlega styrk.		3
				Til að hurðir teljist veðurþéttar skulu þær búnar 2 þéttispennum auk lamanna.	S	Þéttispennur vantar.		3
				Hurðir skal vera hægt að opna og loka bæði utan og innan frá.	S	Ekki hægt að opna og loka báðum megin frá.		3
<i>V-4</i> gr. 1.5			Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta skulu þær búnar þéttingum, sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Þéttingu vantar.		3	

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 03.03.2014 hefur verið lesið 4 sinnum

## 15.1.2.1.56 1380 Lestarlúgur og karmur

1380 Lestarlúgur og karmur				1380 Lestarlúgur og karmur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <i>47/2003</i> gr. 6	<i>UB014/1999</i>		Gildistaka 30/4/1983	Lestarlúga og karmur skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu?	M	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-4</i> gr. 1	Á skoðunarkýrslu skal skrá karmhæð og öryggisfestingu.		Gildistaka 30/11/1994	Karmar um lúguop á fríborðsþilfari skulu ekki vera lægri en 380 mm mælt frá þilfarinu.  Lúgur, sem fest er við lestarkarma, mannop og önnur op, skulu þannig búnar að þær geti ekki lokast af slysn.	M	Hæð < 380 mm		3
<i>V-4</i> gr. 1.5	Prófa þéttleika			Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta, skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Læsingu vantar.  Þéttingu vantar.		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 03.03.2014 hefur verið lesið 5 sinnum

## 15.1.2.1.57 1390 Skálkbúnaður

1390 Skálkbúnaður				1390 Skálkbúnaður				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Lúgur skulu hafa skálkbúnað með hámark 600 mm millibili. Heimlt er að lamir, sem pressa lúguna niður, komi í staðin fyrir skálkbúnað.	S/M	Skálkbúnað vantar		3
<i>V-4</i> gr. 1,5					S/M	Skálkbúnaður ekki í lagi		3
	Skrá skal á skoðunar-skýrslu millibil skálk-spenna.			Virkniþrófa skal hverja spennu og skal hún vera virk og liðug.	V	Spennur ekki í lagi		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

**15.1.2.1.58 1400 Lokar á gafli**

1400 Lokar á gafli				1400 Lokar á gafli				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Við op á súð, sem eru undir þilfari eða plittum, eða innan við 100mm yfir hleðsluvantslínu, skulu vera lokanlegir lokar.	S	Loka vantar.		3
V-5 gr. 3,1	UB010/1992			Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum, vera handvirkur og vel aðgengilegur undir öllum kringumstæðum. Í ljósi þess mega lokanlegir lokar ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki uppfyllir ekki kröfur.		3
gr. 3,2	Á skoðunarskýrslu skal skrá tegund og fjölda.			Handföng skulu þannig fest við lokana að þau losni ekki við notkun.	K	Handfang laust.		3
gr. 3,3				Við op á súð, sem er ofan við vatnslínu á bát við eigin þyngd og neðar en 350 mm yfir hleðsluvatnslínu eða undir þilfari, skal vera einstefnuloki sem kemur í veg fyrir að vatn renni inn í bátinn.	S/M	Loka vantar eða ekki virkur.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 26.03.2015 hefur verið lesið 3 sinnum



**15.1.2.1.59 1410 Festartæki / Pollar**

1410 Festartæki / Pollar				1410 Festartæki / Pollar			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm. Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Hver bátur skal hafa minnst eitt festartæki að framan og annað að aftan.	S	Festartæki vantar.	3
<i>V-16</i> gr. 1,2		Skrá skal á skoðunar-skýrslu fjöldi að framan og aftan.		Ef höfð eru tvö festartæki skulu þau vera eins nærri síðum bátsins eins og mögulegt er sitt hvorumegin.	S	Röng staðsetning.	3
gr. 1,4				Festartæki skulu vera tryggilega fest í fullnægjandi styrkingar.	K/S	Festingum áfátt.	2
				Boltar, rær og annað það sem notað er við festingar festartækja skulu vera úr ryðfríu eða ryðvörðu efni. Festartæki skulu gerð samkvæmt ákvæðum EB 16	S	Rangt efni.	2
	UB025/1993			Hæð á festipollum skal ekki vera minni en svo að hægt sé að koma fyrir á þeim minnst fjórum vafningum af gildasta tógi sem reglan mælir fyrir um.	V	Hæð á festipolla ekki nægjanleg.	2
				Ef festartæki sem staðsett er á framstefni er vel aðgengilegt getur það talist fullnægjandi festartæki á opnum bátum án forþilfars.	S	Röng staðsetning	3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 10.10.2014 hefur verið lesið 3 sinnum

## 15.1.2.1.60 1411 Efni festinga

1411 Efni festinga				1411 Efni festinga				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994  <i>V-16</i> gr. 1,2  UB025/1993			Gildistaka 30/11/1994	Boltar, rær og annað það sem notað er við festingar festatækja skulu vera úr ryðfríu eða ryðvörðu efni.  Festartæki skulu gerð samkvæmt ákvæðum EB 16	S	Rangt efni		2
	Skrá skal á skoðunar-skýrslu efni festinga og ryðvarnar							

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

## 15.1.2.1.61 1420 Festing veiðibúnaðar

1420 Festing veiðibúnaðar				1420 Festing veiðibúnaðar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6			Gildistaka 30/4/1983	Festingar skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Festingar ekki samkvæmt teikningu.		3
<a href="#">UB014/1999</a>				Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu.	S	Rangt efni notað.		3
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Þar sem búnaður er festur við bol og þilfar skal setja viðbótar styrkingar sem dreifa álaginu á nægilega stórt svæði.	S/M	Styrkingu vantar.		3
<a href="#">V-22</a> gr. 20					M	Auka þarf styrkingar.		2

**Tilvísanir**

- 2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 35/1993, sbr. 4. gr. 62/1993 (EES reglugerðir), 86/1994 (innflutningur skipa), 65/1995, 7/1996 og 74/1998.  
2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:****Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.2.1.62 1430 Loftrör tanka

1430 Loftrör tanka				1430 Loftrör tanka				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Hver fastur eldsneytisgeymir skal hafa sérstakt loftrör.	S	Uppfyllir ekki kröfu.		3
<i>V-9</i> gr. 3,2				Þvermál loftrörs að innan skal vera minnst 12 mm.	S	Uppfyllir ekki kröfur um lágmarks þvermál.		3
<i>V-5</i> gr. 5,1	Á skoðunarskýrslu skal skrá staðsetningu, hæð og innanmál.			Loftrásir skulu ná upp undir öldustokk þó minnst 450 mm upp frá þilfari og vera þannig staðsettar að þær verði ekki fyrir áverkum vegna vinnu á þilfari.	M	Nær ekki lágmarks hæð.		3
<i>V-5</i> gr. 5,2				Loftrásir skulu búnar svanahálsi eða einstefnuloka þannig að vatn gangi ekki niður í tanka.	S	Svanaháls, einstefnuloka eða sambærilegan búnað vantar.		3
<i>V-5</i> gr. 5,3				Loftrásir til eldsneytisgeyma skulu liggja útfyrir opið rými opinna báta og uppfyrir þilfar á lokuðum bátum þannig að yfirfall við áfyllingu fari ekki inn í bátinn.	S	Lögn uppfyllir ekki kröfur.		3

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 18.02.2019 hefur verið lesið 1 sinnum

**15.1.2.1.63 1440 Áfylling tanka**

1440 Áfylling tanka				1440 Áfylling tanka				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994			Gildistaka 30/11/1994	Hver fastur eldsneytisgeymir skal hafa sérstaka áfyllingarpípu.	S	Uppfyllir ekki kröfu.		2
<i>V-9</i> gr. 3,2				Þvermál áfyllingarinnar að innan skal vera minnst 38 mm.	S/M	Uppfyllir ekki kröfur um lágmarks þvermál.		2
	Á skoðunarskýrslu skal skrá staðsetningu, hæð og innanmál.			Ef notaðar eru hosuklemmur skulu þær vera minnst tvær á hverri tengingu.	S	Hosuklemmu vantar.		2
				Áfyllingarlögn skal þannig staðsett að yfirfall vegna áfyllingar eða olíulofts vegna uppgufunar fari ekki inn í bátinn.	S	Röng staðsetning .		2

**Tilvísanir**

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.2.1.64 1460 Undirstöður véla

1460 Undirstöður véla				1460 Undirstöður véla				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 6	<a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 30/4/1983	Undirstöður skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Ekki samkvæmt teikn.		3
			Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu.	S	Rangt efni notað.		3	
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-22</a> gr. 18 <a href="#">V-23</a> gr. 8 <a href="#">V-24</a> gr. 8 <a href="#">V-25</a> gr. 11 <a href="#">UB024/1995</a>			Gildistaka 30/11/1994	Vélarundirstaðan skal vera byggð á þann vega að hún dreyfi krafti frá vél, gír og skrúfubúnaði á bolinn.	S	Er vélarundirstaða, samsetning hennar og tenging við bol í lagi?		3

**Tilvísanir**

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 35/1993, sbr. 4. gr. 62/1993 (EES reglugerðir), 86/1994 (innflutningur skipa), 65/1995, 7/1996 og 74/1998.  
2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun



**15.1.2.1.65 1990 Annað**

1990 Annað				1990 Annað			
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm. Dæming
				Hér hafa skoðunarmenn möguleika á að dæma atriði, sem ekki eru á skoðunarskýrslu en sannarlega uppfylla ekki reglugerð.			

**Tilvísanir**

**Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**

**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun  
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun  
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun