



1010 Útsúð/Bolur			Tréskíp	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-25 gr.13-18.	UB008/1994	Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. vera ef borð í súðinni er brotið, sprungið, rifið, eða á því áverki, sem getur valdið leka.	S	Borð skemmd.		3
			Skemmd af völdum fúa. Fúi leynist stundum undir upp- hleyptri eða sprunginni málningu.	S/T	Borð skemmd.		3
			Skemmd af völdum maðks. Maðkur er mjög hættulegur tré- skipum og vont að sjá hann, ef hann er ekki hafður sérstaklega í huga við skoðunina.	S/T	Borð skemmd. Örlítill göt á súðinni að utan, sem stækka því meir sem maðkurinn vex inn í tréð.		3
			Skemmd af völdum tréátu. Tréáta borar sig inn í tréð og verður 6 mm langur, hann er 1-2 mm sver og er í flokkum svo þéttum að veggirnir á milli þeirra eru aðeins brot úr mm að þykkt.	S/T	Borð skemmd. Göt í súðinni.		3



1010 Útsúð/Bolur			Plastskip	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 V-18/ V-21 V-22 gr. 6-16 S09-01		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. vera ef slithúð er rispuð, sprungin eða á henni áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefja.	S	Bolur alvarlega skemmdur		3
				S	Bolur minniháttar skemmdur		2
				S	Blöðrupestin lýsir sér í blöðrum á botni báta, sem smá stækka eftir því sem pestin ágerist.		Blöðrupest
1010 Útsúð/Bolur			Stálskip	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 V-23 gr. 4-8	UB008/1993 UB022/1995	Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar, „f“ í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum		2
			Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	S/M	Rýrnun yfir 20%		3
			Rispur í byrðingsplötum skal meðhöndla á sama hátt og um pittæringu væri að ræða.	M	Rispur yfir mörkum		2
1010 Útsúð/Bolur			Álskip	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 / 592/1994 V-24 gr. 4-8	UB008/1993 UB022/1995	Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega dýpt dældar, „f“ í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili.	M	Dæld yfir mörkum		2
			Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	S/M	Rýrnun yfir 20%		3



			Rispur í byrðingsplötum skal meðhönd á sama hátt og um pittæringu væri að ræða.	M	Rispur yfir mörkum		2
--	--	--	---	---	--------------------	--	---

1020 Slithúð			1020 Slithúð				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-26 gr. 5.2		Gildistaka 30/11/1994	Slithúðin utan á trefjaplastinu gegnir mjög mikilvægu hlutverki og því áriðandi, að til hennar sé vandað. Slithúð skal vera óskemmd. Minni háttar áverkar, svo sem rispur og skemmdir.	S	Galli í slithúð.		2
				S	Áverkar inn úr slithúð.		2
				S	Minni háttar rispur, skemmdir		1

1030 Framstefni			1030 Framstefni				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 7 V-23 gr. 3 V-24 gr. 3 V-25 gr. 5	UB008/1993	Gildistaka 30/11/1994	Alvarleg skemmd: telst m.a. vera ef stefnið er sprungið, mikið rifið, dældað, eða á því áverki, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess. Litlir áverkar á stefni sem ekki valda leka Maðkur eða fúi. Skemmdir á hlífðarjárn sem valda leka eða sköðum á öðrum skipum .	S	Stefni alvarlega skemmt.		3
				S	Stefni lítilega skemmt.		2
				S	Stefni skemmt.		3
				S	Hlífðarjárn skemmt.		3



1040 Kjölur				1040 Kjölur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 6 V-23 gr. 3 V-24 gr. 3 V-25 gr. 5		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd telst m.a vera brot, rifur og áverkar, sem minnka langstyrk skipsins.	S S	Kjölur alvarlega skemmdur. Kjölur lítillega skemmdur.		3 2

1050 Veltikilir / Bretti				1050 Veltikilir / Bretti			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994	UB005/2000	Gildistaka 30/11/1994	Skemmd: telst m.a. vera ef veltikilir/bretti eru sprungin eða á þeim áverkir, sem geta valdið leka. Yfirborðs skemmdir, sem ekki valda leka.	S S S	Veltikilir/ Bretti skemmd þannig að hætta stafi af. Skemmdir sem valda skaða á gerð/efni bátsins. Minniháttar skemmdir.		3 2 1



1060 Afturstefni/Gafl				1060 Afturstefni/Gafl			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 6/16 V-23 gr. 3/8 V-24 gr. 3/8	UB008/1993	Gildistaka 30/11/1994	Alvarleg skemmd: telst m.a. vera ef stefnið/ gaflinn er sprungið, mikið rífið, dældað eða á því áverki, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess. Litlir áverkar á gaflum sem ekki valda leka. Maðkur eða fúu. Skemmdir á hlífðarjárnnum sem valda leka eða sköðum á öðrum bátum. Afturgafli skal tryggilega festur við botn og síður með bandi og hnjám.	S	Stefni alvarlega skemmt.		3
				S	Afturstefni/gafl lítilega skemmt		2
				S	Stefni skemmt.		3
				S	Hlífðarjárn skemmt.		2
V-25 gr. 5/18				S	Festingar vantar.		3

1070 Suður á bol				1070 Suður á bol			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 V-27 gr. 5 V-28 gr. 6		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd telst vera ef suðan er sprungin, á henni kantsár eða loftbólur.	S	Suða skemmd.		3



1080 Saumur				1080 Saumur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-29gr. 8		Gildistaka 30/11/1994	Taka skal saum út til skoðunar ef merki er um tæringu, svo sem glansandi haus eða ryðskán ef skoðað er á landi. Tærður saumur: Reynist saumurinn tærður, sem er þá aðallega á milli borðanna í skörinni, verður að skoða sauminn í nánd við þann tærða til frekari ákvörðunar um skemmdir og viðgerð. Ryð á saumhausum segir fljótt til sín, en ef ekkert er að gert veldur það því að hausinn smá þynnist og dettur að lokum af og getur valdið hættulegum leka. Saumur, skrúfur og boltar skulu vera úr ryðfríu efni eða vera heitsinkhúðað. Boltar, rær, skífur, hnoðsaumur og hnoðhringir, sem tengjast saman í festingum, skulu vera úr samskonar málmi.	S	Tærður saumur.		3
				S	Tærður saumur.		3
				S	Ryð á saumhausum.		2
gr. 8.1				S	Uppfyllir ekki gæðaflokk.		3



1090 Heping				1090 Heping			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-29 gr. 10	<u>UB008/1995</u>	Gildistaka 30/11/1994	Tróðraufin skal fyllt að hálfu með tjöruhampi og síðan fyllt með biki. Heimilt er að þétta þilförl og súð ofan hleðsluvatnslínu með polyuritahankítii. Við bolskoðun skal athuga hvort hampþétting þilfars og útsúðar er heil og óskemmd. Einkum skal kanna hampþéttingu þverskeyta og í spónfari við kjöl og stefni. Til galla telst: þétting hefur gengið út. þétting ekki fyrir hendi. þétting rýr miðað við borð. þétting gölluð (vantar að hluta).	S K/S S	Bikun gölluð ofan sjólínu Bikun gölluð neðan sjólínu Þétting gölluð. Þétting gölluð.		2 3 3 3



1100 Skutgeymir/ síðustokkar			1100 Skutgeymir / síðustokkar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V22 gr. 6.4	UB005/2000 UB014/1996	Gildistaka 30/11/1994	Skutgeymar /síðustokkar skulu vera heilir og óskemmdir.	S	Skutgeymar/síðustokkar skemmdir þannig að leki.		3
				S	Yfirborðsskemmdir á skutgeymum/ síðustokkum		2
3.2.3 527/1997	Ath. Bátar sem sem búnir eru skutgeymum sem eru boltaðir á bátanna sem settir voru á fyrir 1.janúar 1994. er heimilt að hafa þá áfram.	Gildistaka 18/08/1997	Festing skutgeymis/ síðustokka við bol skal vera óskemmd.	S	Festing ekki ófullnægjandi .		3
			Skutgeymir/síðustokkar skulu búinn neglu.	S	Neglu vantar.		2
			Óleyfilegt er að nota skutgeymi sem geymslu.	S	Geymsla í/á skutgeymi.		2
			Skutgeymir skal uppfylla kröfur um stærð, lögun og notagildi.	S/M	Uppfyllir ekki kröfur.		2



1110 Björgunarstigi				1110 Björgunarstigi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 7	UB034/1994	Gildistaka 30/11/1994	Bátar með mestu lengd <15 m skulu hafa björgunarstiga, sem skal vera fastur á bátnum og hafa þrep minnst 300 mm neðan við vatnslínu á bátum án hleðslu.	S/M	Stiga vantar.		3
				S	Stigi skemmdur.		2

1120 Stýri				1120 Stýri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-7 gr. 4	UB025/1994 UB041/1994	Gildistaka 30/11/1994	Stýrisbúnaður skal vera á þann veg að auðvelt sé að stjórna bátnum á hámarkshraða.	S	Leki eða smit á glussakerfi.		3
			Frágangur telst ófullnægjandi ef los er á stýri eða stýrisbúnaði.	S	Frágangur ófullnægjandi.		3
			Stýri og stýrishjarir eru skoðaðar og sérlega hugað að slit í hjörum, legum og tæringu í festiboltum hjara.	M/S	Slit í hjörum		3
				M/S	Slit í legu.		3



1130 Stýrisstoppari				1130 Stýrisstoppari			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-7 gr. 1.2		Gildistaka 30/11/1994	Á bátum sem ekki er stjórnað með stýrissveif, sem fest er beint á stýrisásinn, skal vera stoppari við stýrisfjöðrina þannig að stýri geti ekki skemmt skrúfu.	S/V	Stýrisstoppa vantar.		3

1140 Skrúfa				1140 Skrúfa			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr.11 sbr. 15 og 16	UB024/1994	Gildistaka 1/1/2004	Skoða skal hvort skrúfa hefur orðið fyrir tjóni, sé orðin tærð eða annað sem gæti valdið titringi.	S	Skrúfa sprungin.		3
				S	Skemmdir sem geta valdið titringi.		3
				S	Skrúfa með minniháttar skörðum.		2
				S	Skrúfublöð bogin.		3



1150 Öxull og legur				1150 Öxull og legur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-10 gr.1/2	UB013/1995 UB013/1996	Gildistaka 30/11/1994	Lyft er undir skrúfuháus og athugað um slit í skrúfuás eða stefnislegum. Skemmd, tæring,.	M S	Slit. Skemmd.		3 3

1160 Hældrif				1160 Hældrif			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-10	UB043/1994	Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal slit í ásboltum drifsins. Skoða skal ástand þéttigúmmís. Skoða skal tæringu í drifhúsi.	K/S S S	Slit í ásboltum. Gúmmi sprungið. Tæring í húsi.		3 3 2

1170 Jafnvægisstýri				1170 Jafnvægisstýri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 11 sbr. 15 og 16		Gildistaka 01/01/2004	Jafnvægisstýri, tjakkur og festingar séu óskemmd.	S S	Búnaður skemmdur. Minniháttar skemmd.		2 1



1180 Botnstykki				1180 Botnstykki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 V-22 gr. 20/21		Gildistaka 30/11/1994	Botnstykki skulu vera heil og óskemmd.	S	Botnstykki skemmd.		3
			Athuga skal þéttingu við byrðing, innan og utan.	S	Þétting ekki í lagi.		3

1181 Utanborðskælar				1181 Utanborðskælar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 V-8 gr. 7		Gildistaka 30/11/1994	Utanborðskælar, tengingar og festingar þeirra skulu vera heilar og óskemmdar.	S	Utanborðskælar, tengingar eða festing skemmd.		3
			Utanborðskælar skulu vera hreinir.	S	Kælir ekki hreinn Dæmi: hrúðukarlar, og gróður á kæli.		3
			Utanborðskælar skulu hafa sjálfstæða zinkun.	S	Vantar sjálfstæða zinkun.		3
			Lokar utanborðskæla skulu hafa sjálfstæða loka.	S	Loka vantar.		3



1210 Borðstokkur				1210 Borðstokkur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 VI3 gr. 2.1	UB018/1994	Gildistaka 30/11/1994	Um opin þilför þar sem vænta má umgangs manna skal setja skjólborð eða handrið.	S	Handrið eða skjólborð vantar.		3
VI3 gr. 2.2			Hæð skjólborða á vinnubát skal ekki vera minni en 750 mm.	M	Hæð skjólborða minni en 750 mm.		2
V31 gr. 6.1			Hæð skjólborða á farþegabátum skal ekki vera minni en 1000 mm.	M	Hæð skjólborða minni en 1000 mm.		3

1220 Skjólborð/Lunning				1220 Skjólborð/Lunning			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 2.1		Gildistaka 30/11/1994	Um opin þilför þar sem vænta má umgangs manna skal setja skjólborð eða handrið.	S	Handrið eða skjólborð vantar.		3
gr. 2.2			Hæð skjólborða á vinnubát skal ekki vera minni en 750 mm.	M	Hæð skjólborða minni en 750 mm.		2



1230 Handrið/Handföng				1230 Handrið/Handföng			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 2.1	UB024/1993	Gildistaka 30/11/1994	Þar sem vænta má umgangs manna skal setja, handrið eða handföng.	S	Handrið, skjólborð eða handföng vantar.		3
gr. 2.3			Lítilháttar beigjur eða skemmdir á handriðum eða rimum sem ekki rýra styrk, valda skaða, eða rýra notagildi handfangsins.	S	Lítilháttar skemmd á handriðum.		1
			Allir bátar skulu búnir fullnægjandi handföngum til að koma í veg fyrir að menn verði fyrir meiðslum og falli fyrir borð.	S	Einstaka handfang vantar.		2
			Hæð handriða vinnubáta skal ekki vera minni en 750 mm.	M	Hæð handriðs minni en 750 mm.		2
gr. 2.2			Hæð handriða á farþegabátum skal ekki vera minni en 1000 mm.	M	Hæð handriða minni en 1000 mm.		2
V-31 gr. 6.1							

1240 Stigar				1240 Stigar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 6.2	UB014/1994	Gildistaka 30/11/1994	Ef nauðsynlegt þykir skulu vera stigar og handföng til að auðvelda umgang.	S	Stiga vantar.		3
				S	Handföng við stiga vantar.		2



1250 Mastur, bóma, svan.				1250 Mastur, bóma, svan.			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-15 gr. 2.2		Gildistaka 30/11/1994	Leyfilegur hámarksþungi skal greinilega skráður á áberandi stað á hvejum lyftibúnaði.	S	Merkingu vantar.		2
			Virkniprófa skal lyftibúnað. Að lokinni prófun skal búnaðurinn og festingar hans skoðaðar nákvæmlega til að ganga úr skugga um hvort nokkrar skemmdir sjáist.	S/V	Skemmdir.		3

1260 Dekkkrani				1260 Dekkkrani			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-15 gr. 2.2		Gildistaka 30/11/1994	Á bómu dekkkrana skal vera merkt hámarks lyftigeta.	S	Merkingu vantar.		2
			Merkja skal stjórnloka	S	Merkingu vantar.		2
			Virkniprófa skal lyftibúnað. Að lokinni prófun skal búnaðurinn og festingar hans skoðaðar nákvæmlega til að ganga úr skugga um hvort nokkrar skemmdir sjáist.	S/V	Skemmdir.		2



1270 Neyðarútgangur			1270 Neyðarútgangur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 6-6.5 V-31 gr. 7.3	UB014/1994	Gildistaka 30/11/1994	Allar hurðir og neyðarlúgur frá vistaverum, stjórnstöðvum og vélarúmum skulu vera auðopnanlegar innan frá. Neyðarútgönguop skulu vera: Minnst: Bátar < 12 m, 450 x 450 mm. Bátar > 12 m, 600 x 600 mm.	V	Hurðir og lúgur ekki opnanlegar innan frá		3
V13 gr. 6.1				M	Op of lítil.		3
Farþegabátar 463/1998 gr. 3 tl. 2		Gildistaka 27/07/1998	Allar vistarverur skulu hafa minnst tvær útgönguleiðir. Heimilt er þó að hafa aðeins eina útgönguleið ef víst er að hún geti ekki lokast vegna elds í vélarúmi eða af öðrum orsökum.	S	Útgönguleið vantar.		3
2.2.1.2. 592/1994 V-31 gr. 7.3		Gildistaka 30/11/1994	Farþegabátar 600 x 600 mm	M	Op of lítil.		3
			Allar vistaverur skulu hafa minnst tvær útgönguleiðir.	S	Útgönguleið vantar.		3
			Neyðarútgangur skal vera greinilega merktur.	S	Merkingu vantar.		3



1280 Plitti				1280 Plitti			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 1.1		Gildistaka 30/11/1994	Á opnu þilfari, kringum vindur, við línu- og netaspil og á öðrum þeim stöðum sem vænta má umgangs, skal þilfar hafa hálkuvörn.	S	Hálkuvörn vantar.		2
V-22 gr. 11 V-25 gr. 23			Plitti skulu vera stífuð og hafa hæfileg sæti þannig að ekki sé hætta á að þau sporðreisist eða falli niður.	S	Frágangur ófullnægjandi.		3
			Efnisþykkt krossviðaplitta skal ekki vera minni en 12 mm.	S/M	Efnisþykkt of lítil		2
			Ekki er heimilt meira slit en 20%	M	Slit meira en 20%		2

1290 Frárennsli af plittum				1290 Frárennsli af plittum			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-5 gr. 2.1		Gildistaka 30/11/1994	Við báðar síður bátsins skulu vera niðurföll fyrir frárennsli af plittunum að austurkerfi. Frárennslunum skal deilt niður eftir lengd bátsins.	S	Niðurföll vantar.		3
V-30 gr. 11.1			Flatarmál frárennsla skulu vera minnst 75% af kröfum til austuropa.	M/S	Niðurföll of lítil.		3



1310 Lúgur			1310 Lúgur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-4 gr. 1.2	UB022/1993	Gildistaka 30/11/1994	Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lómum eða festar við karminn með keðju.	S	Lamir vantar.		3
gr. 1.2			Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S	Keðju vantar		2
gr. 1.5			Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta, skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Festingu vantar.		2
gr. 1.1			Karmar um lúguop á fríborðspilfari skulu ekki vera lægri en 380 mm mælt frá þilfari. Karmar á þilfari ofan við fríborðspilfar skulu vera minnst 300 mm.	M	Þéttingu vantar.		3
gr 1.3			Heimilt er að karmar um lúgur sem almennta eru ekki opnaðar til sjós séu 230 á aðalþilfari og 100 á þilfari ofan við fríborðþilfar.	M	Hæð minni en 380 mm.		3
			Skemmd: telst ef lúgur eða karmar eru tærðar, bognar, sprungnar, eða á þeim áverkar sem geta valdið leka eða rýrt styrk þeirra	M	Hæð minni en 300mm.		3
				M	Hæð minni en 230mm.		3
				M	Hæð minni en 100mm.		3
				S	Alvarlegar skemmdir á lúgum eða körmum.		3
				S	Minni háttar skemmdir á lúgum eða körmum		2



1320 Boxalok				1320 Boxalok			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-4 gr. 1.4		Gildistaka 30/11/1994	Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lömum eða festar við karminn með keðju.	S	Lamir/keðju vantar.		3
			Lúgur sem opnaðar eru til sjós skal vera hægt að festa í opinni stöðu.	S	Festingu vanta.		3
V-4 gr. 1.5			Til að lúgur teljist veðurþéttar og þær með fullnægjandi á þilfarsbáta, skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þéttikantinn.	S	Þéttingu vantar.		3



1330 Austurop				1330 Austurop			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-5 gr. 1.1 gr. 1.5		Gildistaka 30/11/1994	Austuropum skal deilt niður eftir lengd þilfarsins, en þó skal taka tillit til þess hvar mestar líkur eru á að sjór safnist fyrir, t.d. vegna niðurskurðar þilfars eða lægsta hluta þess. Flatarmál austurops á hvorri hlið skal vera: $A = 0.02 \times V$ í m ² $V =$ rúmmál brunns í m ³ . Stór austurop skulu búin rimlum með hámark 330 mm millibili. Ath Heimilað hefur verið í nokkrum tilfellum að gaflinn sé opin út, með handriðum enda sé ekkert sem hindri flæði út.	M/S M/S M/S M/S	Austur op vantar. Austur op of lítil. Flatarmál of lítið. Rimla vantar.		3 3 3 3



1340 Þilfarsgrind og stoðir			1340 Þilfarsgrind og stoðir				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 11 V-23 gr. 6/7 V-24 gr. 6/7 V-25 gr. 20		Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal: Uppbyggingu þilfarsgrindar, tengingu hennar við bol/bönd og styrkingar kringum op, t.d. sprungur, brot, sig, tæringu, fúa, og aðrar skemmdir. Skemmd telst ef þilfarsgrind er sköðuð þannig að burður hennar er rýrður. Stoðir/styrkingar skulu vera staðsettar samkvæmt upprunalegri hönnun.	S S S S	Sprungur, brot eða sig, eða aðrar skemmdir Óverulegar sprungur, brot eða sig. Þilfarsgrind sköðuð. Stoðir/styrkingar hafa verið fjarlægðar.		3 2 3 3



1350 Bönd			Tréskip	1350 Bönd			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-25 gr. 6-10		Gildistaka 30/11/1994	Skemmd telst vera ef bönd eru brotin, fúin eða á þeim áverki sem getur rýrt styrkleika þeirra á annan hátt. Hnoðrær á böndum skoðaðar og að þær liggi slétt á, áriðandi er að hnoð og rær séu ótærð. Falla böndin vel að súðarborðum sérstaklega í botni og að efstu súðarborðunum. (Þar sem um svingabönd er að ræða, eru skaraflísar felldar í skarir undir böndum að ofan en undirfellan undir böndum í botni). V-25 gr. 6.4	S	Bönd brotin/fúin, skemmd.		3
				S	Hnoðrær tærðar.		3
				S	Bönd falla illa að borðum.		2
				S	Bandahlutar gengið sundur.		3



1350 Bönd			Plastskip	1350 Bönd			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 13-14		Gildistaka 30/11/1994	Skoða skal bönd, styrkingar og tengingu þeirra við skrokkinn, þar sem hægt er.	S	Los á brúnum.		3
			Skemmd: telst m.a ef slithúð er rispuð inn í trefjar, áverki á böndum þannig að vatn eigi greiða leið inn í trefjar, eða böndin skemmd á annan hátt þennig að styrkur þeirra er rýrður.	S	Sprungu í samsetningu.		2
				S	Alvarleg skemmd á böndum.		3
				S	Minniháttar skemmdir á böndum		2
1350 Bönd			Stálskip	1350 Bönd			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-23 gr. 7 UB022/1995		Gildistaka 30/11/1994	Leyfileg þynning í böndum má ekki vera meiri en 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	M/S	Styrkur banda ekki nægjanlegur.		3
			Huga skal að suðum banda við byrðing og botn.	S	Sprungur í suðum.		2
			Minniháttar skemmd á böndum er til dæmis minniháttar beyglur sem ekki hefur skemmt suður eða aflagað flaug.	S	Minniháttar skemmd.		2



1360 Skilrúm / Þil			1360 Skilrúm / Þil				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-6 gr. 1	Ath. Krafa um vatnþétt vélarúm tók gildi 01.05.1984.	Gildistaka 30/11/1994	Vélarúm, lest og vistaverur í þilfarsbátum skulu vera aðskilin hvert frá öðru með vatnþéttu skilrúmi frá botni og upp að þilfari. Í opnum bátum skal vélarúm vera aðskilið vatnþétt frá öðru rými bátsins frá botni og upp að hleðsluvatnslínu eða plittum, hvort heldur sem er hærra. Ef rör eða raflagnir ganga í gegnum vatnþétt skilrúm skal frágangur vera á þann veg að skilrúmið haldist vatnþétt.	S S S	Alvarleg skemmd á þili. Alvarleg skemmd á þili/botnstokks. Frágangur ófullnægjandi.		3 3 2

1370 Vélarkassi			1370 Vélarkassi				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-4 gr. 3.1		Gildistaka 30/11/1994	Lúgur á vélarkössum skulu vera með lokunarbúnaði.	S	Lokunarbúnað vantar.		3



1400 Lokar á gafli				1400 Lokar á gafli			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-5 gr. 3.1	UB010/1992	Gildistaka 30/11/1994	Við op á súð sem eru undir þilfari eða plittum, eða innan við 100 mm yfir hleðsluvantslínu, skulu vera lokanlegir lokar.	S	Loka vantar.		3
gr. 3.2			Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum, vera handvirkur og vel aðgengilegur undir öllum kringumstæðum. Í ljósi þess mega lokanlegir lokar ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki uppfyllir ekki kröfur.		3
gr. 3.3			Handföng skulu þannig fest við lokana að þau losni ekki við notkun.	K	Handfang laust.		3
			Við op á súð sem er ofan við vatnslínu á bát við eigin þyngd og neðar en 350 sm yfir hleðsluvatnslínu eða undir þilfari, skal vera einstefnuloki sem kemur í veg fyrir að vatn renni inn í bátinn.	S/M	Loka vantar eða ekki virkur.		3



1410 Festartæki / Pollar				1410 Festartæki / Pollar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-16 gr. 1.2 gr. 1.4	UB025/1993	Gildistaka 30/11/1994	Hver bátur skal hafa minnst eitt festartæki að framan og annað að aftan. Festartæki skulu vera tryggilega fest í fullnægjandi styrkingum. Hæð á festipollum skal ekki vera minni en svo að hægt sé að koma fyrir á þeim minnst fjórum vafningum af gildasta tógi sem reglan mælir fyrir um.	S K/S V	Festartæki vantar. Festingum áfátt. Hæð á festipolla ekki nægjanleg.		3 2 2

1420 Festing veiðibúnaðar				1420 Festing veiðibúnaðar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 20		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem búnaður er festur við bol og þilfar skal setja viðbótar styrkingar, sem dreifa álaginu á nægilega stórt svæði. Skoða skal festingar búnaðar, slit og eða skemmdir.	S/M S/M S/M	Styrkingar vantar. Alvarlegt slit eða skemmd í búnaði. Minniháttar slit eða skemmd í búnaði.		3 3 2



1430 Loftrör tanka				1430 Loftrör tanka			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr. 3.2		Gildistaka 30/11/1994	Hver fastur eldsneytisgeymir skal hafa sérstakt loftrör.	S	Uppfyllir ekki kröfu.		3
			Þvermál loftrörs að innan skal vera minnst 12 mm.	S	Uppfyllir ekki kröfu um lágmarks þvermál.		3
V-5 gr. 5.1			Loftrásir skulu ná upp undir öldustokk þó minnst 450 mm upp frá þilfari og vera þannig staðsettar að þær verði ekki fyrir áverkum vegna vinnu á þilfari.	M	Nær ekki lágmarks hæð.		3
V-5 gr. 5.2			Loftrásir skulu búnar svanahálsi eða einstefnuloka.	S	Svanaháls eða einstefnu- loka vantar.		3

1440 Áfylling tanka				1440 Áfylling tanka			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr. 3.2		Gildistaka 30/11/1994	Hver fastur eldsneytisgeymir skal hafa sérstaka áfyllingarpípu.	S	Uppfyllir ekki kröfu.		2
			Þvermál áfyllilagnarinnar að innan skal vera minnst 38 mm.	S/M	Uppfyllir ekki kröfu um lágmarks þvermál.		2
			Ef notaðar eru hosuklemmur skulu þær vera minnst tvær á hverri tengingu.	S	Hosuklemmu vantar.		2



1450 Tæring				1450 Tæring			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-23 Sjá einnig dæmingu 1010 og 1350	UB022/1995	Gildistaka 30/11/1994	Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum.	S/M	Rýrnun yfir 20%.		3

1460 Undirstöður véla				1460 Undirstöður véla			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-22 gr. 18 V-23 gr. 8 V-24 gr. 8 V-25 gr. 11	UB024/1995	Gildistaka 30/11/1994	Vélarundirstaðan skal vera byggð á þann vega að hún dreyfi krafti frá vél, gír og skríufubúnaði á bolinn.	S	Vélarundirstaða, samsetning hennar og tenging við bol ekki í lagi.		3



2480 Botnlokar				2480 Botnlokar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-5 gr. 3.2	UB018/1996	Gildistaka 30/11/1994 Botnloki er loki sem tekur sjó inn.	Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum.	S	Loki ekki ætlaður til nota í bátum.		3
			Lokinn skal vera handvirkur og vel aðgengilegur undir öllum kringumstæðum.	S	Loki ekki aðgengilegur.		2
			Lokanlegir lokar mega ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki staðsettur í lest.		2
			Handföng loka skulu vera þannig fest við lokana að þau losni ekki við notkun.	S	Handfang vantar.		2
			Botnloka og gegnumtök þeirra skal losa upp og skoða á 4 ára fresti.	S	Handfang laust.		2
				S	Botnloki og gegnumtak hans ekki losað og skoðað		3

1990 Annað				1990 Annað			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
			Hér hafa skoðunarmenn möguleika á að dæma atriði sem ekki eru á skoðunarskýrslu en uppfylla ekki reglugerðir.				