

15.1.4.1.04 3101 Mælibréf

3101 Mælibréf				3101 Mælibréf				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
3.2.3 527/1997 gr. 4.1			Gildistaka 18/08/1977	Núverandi skipsnafn er ekki á mælibréfi. (Mælibréf fyrir öll skip og báta).	S	Mælibréf ekki í gildi		3
	Á skoðunarskýrslu skal skrá útgáfudag mælibréfs.			Mælibréf ekki um borð.	S	Skip án mælibréfs.		3
				Vél skal vera skráð í mælibréfi.	S	Röng vél skráð.		3
				Eigandi skal vera skráður á mælibréf.	S	Rangur eigandi skráður.		2
				Aðalmál og stærð skal vera á mælibréfi.	M	Rangt mál/stærð skráð.		2

Tilvísanir

3.2.3 Reglugerð um mælingu skipa með lengd allt að 24 metrum nr. 527/1997.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.05 3108 Fjarskiptaskírteini

3108 Fjarskiptaskírteini				3108 Fjarskiptaskírteini				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.4 53/2000 III kafli gr 20 og 21.			Gildistaka 20/01/2000	Búnaður samkvæmt gr. 20 skal vera um borð á hafsvæði STK og A1. Ef um A2 er að ræða þá regla 21. Búnaður skal vera skoðaður og virka rétt.	S	Búnað vantar.		3
	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu „Talstöðvaröryggisvottorðs“.				V/S	Búnaður óskoðaður.		2

Tilvísanir

2.2.3.4 Reglur um radíóbúnað og fjarskipti á skipum, 813/1981 sbr. 487/1983, 450/1985 og 200/1992.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.06 3202 Seguláttaviti

3202 Seguláttaviti				3202 Seguláttaviti				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-17</i> gr. 2	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu vottorðs leiðréttingar.		Gildistaka 30/11/1994	Skal vera viðurkenndur af SI.	S	Ekki viðurkenndur.		3
2.2.3.1 <i>189/1994</i> gr. 10			Gildistaka 21/03/1994	Skip lengri en 12 m, 100mm rós.	M	Rós minni en 100mm.		3
gr. 10.4				Allir áttavitar eiga að vera leiðréttir á tveggja ára fresti.	S	Áttaviti ekki leiðréttur.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.07 3204 Brunaviðvörðun

3204 Brunaviðvörðun				3204 Brunaviðvörðun				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-14</i> gr. 6			Gildistaka 30/11/1994	Þilfarsbátar og bátar yfirbyggðir að hluta skulu hafa bruna- viðvörðun frá vélarými. Brunaviðv, frá eldavél. Í lúkar eða káetu	S S/V S S/V S S/V	Ekki til staðar. Virkar ekki. Ekki til staðar. Virkar ekki. Ekki til staðar. Virkar ekki.		3 2 3 2 3 2
	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu skoðunarskýrslu.							

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.08 3205 Slökkvikerfi

3205 Slökkvikerfi				3205 Slökkvikerfi				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-14</i> gr. 5	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu skoðunar slökkvikerfis.		Gildistaka 30/11/1994	Föst slökkvikerfi í vélarúmi báta 8 m og lengri.	S	Ekki uppsett		3
<i>S-14</i> gr.5.1				Skoðað á 12 mán fresti.	S	Ekki skoðað		2
				Bátar með bensínvél innanb.	S	Ekki uppsett		3
<i>UB001/1996</i>				Skoðað á 12 mán fresti.	S	Ekki skoðað		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.09 3206 Lyfjakista

3206 Lyfjakista				3206 Lyfjakista				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.3 365/1998 gr 4.	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu skoðunar.		Gildistaka 08/06/1998	Er lyfjaskrín um borð?	S	Ekkert lyfjaskrín um borð.		2
gr. 15.1				Vottað lyfjaskrín?	S	Ekki vottuð.		2
gr. 15.1 UB018/1992				Skal skoða árlega.	S	Gildistími útrunnin.		2

Tilvísanir

2.2.3.3 Reglugerð um heilbrigðisþjónustu, lyf og læknisáhöld um borð í íslenskum skipum, 365/1998.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.10 3209 Eftirlitsbók

3209 Eftirlitsbók				3209 Eftirlitsbók				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.5.1 11/1993 gr. 233			Gildistaka 20/01/1953	Er eftirlitsbókin um borð? (Öll þilfarsskip)	S	Engin eftirlitsbók um borð.		2

Tilvísanir

2.2.5.1 Reglur um eftirlit með skipum og öryggi þeirra , 11/1953 (kaflar X og XII).

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.11 3211 Stöðugleikagögn

3211 Stöðugleikagögn				3211 Stöðugleikagögn				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-3 gr. 3.7			Gildistaka 30/11/1994	Í hverjum þilfarsbáti skulu vera upplýsingar, sem gera skipstjóra kleift að meta stöðugleika bátsins á auðveldan og öruggan hátt við mismunandi aðstæður.	S	Stöðugleikagögn ekki til.		3
	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu stöðugleikagagna.				S	Stöðugleikagögn ekki um borð		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.12 3212 Slökkvitæki

3212 Slökkvitæki				3212 Slökkvitæki				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-14</i> gr. 4.1 og 4.2			Gildistaka 30/11/1994	Eiga að vera viðurkennd.	S	Ekki viðurkennd.		3
		Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu skoðunar.		Í bátum allt að 10 metrum skal vera minnst eitt handslökkvitæki. Í bátum 10 til 15 metrum skulu vera minnst tvö handslökkvitæki.	S	Tæki vantar.		3
2.2.2.8 <i>170/1990</i> gr. 3.8			Gildistaka 02/04/1990	Skulu skoðuð árlega.	S	Skoðun útrunnin.		3
gr. 2.4				Geymd á þilum í upphengjum.	S	Ekki í hengju.		3
gr. 2.10 <i>UB001/1996</i>				Skulu vera heil og óryðguð.	S	Ryðguð, dælduð.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

2.2.2.8 Reglur um eftirlit og viðhald handslökkvitækja, 170/1990.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.13 3302 Merkingar

3302 Merkingar				3302 Merkingar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
3.1.1 <i>115/1985</i> 8 gr.			Gildistaka 31/12/1985	Skipaskrárnúmer, nafn eða umdæmisbókstafir vantar.	S	Merkingu vantar.		3
					S	Röng merking.		3
3.2.1 <i>493/1986</i> <i>UB011/1994</i>			Gildistaka 01/12/1986	Er ástand merkinga í lagi	S	Merkingar daufar.		2
					S	Merking skemmd eða villandi		2
				Hæð tölustafa í skipaskrárnúmeri eru eftirfarandi: 10 til 15 metrar 25 cm. minni en 10 metrar 20 cm. Seglbátar 15 cm.	M	Tölustafir of litlir		3
			Hæð á umdæmisbókstöfum 10 til 15 metrar 25 cm. minni en 10 metrar 10 cm	M	Bókstafir of litlir.		2	
			Hæð á bókstöfum í nafni og heimilsfangi eru eftirfarandi: 10 til 15 metrar 12 cm.	M	Bókstafir of litlir.		2	

Tilvísanir

3.1.1 Lög um skráningu skipa, 115/1985, sbr. 15. tl. 195. gr. 19/1991 (br. á 1. mgr. 18. gr.) (D), sbr. 24. gr. 23/1991 (fjárfest. erl. aðila - eignarhald á skipum) (F), 85. gr. 92/1991 (aðskilnaðarlög - þinglýsingarstjóri í stað þinglýsingardómara) (D),
3.2.1 Reglur um merkingu skipa, 493/1986.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 01.03.2011 hefur verið lesið 7 sinnum

15.1.4.1.14 3303 Öryggislitur

3303 Öryggislitur				3303 Öryggislitur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 11.7			Gildistaka 21/03/1994	Stærð litaflatar skv. reglum Á stýrishúsum báta skal vera amk 15 cm breiða rönd kringum stýrishúsið. Annað sjá reglur.	S	Lit vantar.		2
	Á skoðunarskýrslu skal skrá tegund og númer á öryggislit.			Flötur of lítill.	S	Nær ekki stærð.		2
				Réttur litur.	S	Litur utan marka.		2

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.15 3401 Sjónauki

3401 Sjónauki				3401 Sjónauki				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 tafla II			Gildistaka 21/03/1994	Skip 12-15m að lengd skulu bún sjónauka.	S	Ekki til staðar.		1

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.16 3405 Sjókort

3405 Sjókort				3405 Sjókort				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr 10.5			Gildistaka 21/03/1994	Nauðsynleg sjókort skulu vera um borð.	S	Ekki til staðar.		2

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.17 3406 Almanak

3406 Almanak				3406 Almanak				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr.12.1			Gildistaka 21/03/1994	Sérhvert skip 12 m og lengra.	S	Ekki til staðar.		1

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.18 3413 Þjóðfáni

3413 Þjóðfáni				3413 Þjóðfáni				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 12.4			Gildistaka 21/03/1994	Þjóðfáni um borð.	S	Ekki til staðar.		1

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.19 3419 Flauta og bjalla

3419 Flauta og bjalla				3419 Flauta og bjalla				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 tafla II			Gildistaka 21/03/1994	Flauta og bjalla skal vera um borð í vinnu- og skemmtibátum yfir 12 metra.	S/V	Flautu og bjöllu vantar.		2

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.20 3424 Siglingaljós

3424 Siglingaljós				3424 Siglingaljós				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
6.1.4 7/1975 gr. 21 og 22			Gildsitaka 26/02/1975	Skulu uppfylla 21. og 22. reglu í Alþjóðasiglingareglunum kafla C. Skulu vera viðurkennd.	S	Ekki viðurkennd.		3
2.2.1.2 592/1994 V-17 gr. 4.3			Gildistaka 30/11/1994	Eru siglingaljós í lagi ?	S	Ekki í lagi		3
V-11 gr. 3.1 og 3.2				Vör skulu vera fyrir hvert ljós	S	Var vantar		2
				Ef ekki er hægt að fylgjast með góðu móti með virkni siglinga- ljósanna skal vera í stýrishúsi gaumljós fyrir hvert siglingalós eða sameiginleg hljóðmerki.	S/V	Gaumljós vantar		2
UB019/1992								

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

6.1.4 Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstur á sjó , 7/1975, sbr. 56/1986 og 25/1990.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.21 3425 Fiskveiðiljós

3425 Fiskveiðiljós				3425 Fiskveiðiljós				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
6.1.4 7/1975 gr. 26			Gildistaka 26/02/1975	Skulu uppfylla 26. reglu í Alþjóða- siglingareglunum kafla C. Skulu vera viðurkennd.	S	Ekki viðurkennd.		2
2.2.1.2 592/1994 V-17 gr. 4.3 UB019/1992			Gildistaka 30/11/1994	Eru siglingaljós í lagi?	S	Ekki í lagi.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

6.1.4 Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstur á sjó , 7/1975, sbr. 56/1986 og 25/1990.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.22 3426 Siglingaáhöld

3426 Siglingaáhöld				3426 Siglingaáhöld				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr 10.5			Gildistaka 21/03/1994	Nauðsynleg siglingaáhöld svo sem sirkill og samsíðungur.	S	Ekki til staðar.		2

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.23 3430 Vasaljós

3430 Vasaljós				3430 Vasaljós				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr 11.4			Gildistaka 21/03/1994	Á öllum skipum 6 m og lengri.	S	Ekki til staðar.		1

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.24 3431 Þokulúður

3431 Þokulúður				3431 Þokulúður				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 tafla II			Gildistaka 21/03/1994	Þokulúður skal vera um borð í vinnu- og skemmtibátum milli 6 og 12 metra.	S/V	Þokulúður vantar.		2

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.25 3501 Handblys

3501 Handblys				3501 Handblys				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 8 og tafla II			Gildistaka 21/03/1994	Er tilskilinn fjöldi um borð? 6 til <12 metrar: 3 stk. 12 til <15 metrar: 4 stk.	S	Handblys vantar.		3
	Á skoðunarskýrslu skal skrá gildistími handblysa.			Viðurkennd?	S	Ekki viðurkennd.		3
				Ekki eldri en 36 mánuði frá framleiðsludegi.	S	Gildistími útrunnin.		3
gr. 2.7.4				Geymd í vatnsheldu íláti?	S	Ekki í lokuðu íláti.		3

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.26 3502 Flugeldar

3502 Flugeldar				3502 Flugeldar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 8.1	Á skoðunarskýrslu skal skrá gildistíma flugelda.		Gildistaka 21/03/1994	Er tilskilinn fjöldi um borð? 6 til <12 metrar: 3 stk. 12 til <15 metrar: 4 stk.	S	Flugelda vantar.		3
gr. 2				Viðurkennd?	S	Ekki viðurkennd.		3
gr. 8.2				Ekki eldri en 36 mánuði frá framleiðsludegi.	S	Gildistími útrunnin.		3
gr. 2.7.4				Geymd í vatnsheldu íláti?	S	Ekki í lokuðu íláti		3

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.27 3504 Bjarghringur

3504 Bjarghringur				3504 Bjarghringur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 4 og tafla II			Gildistaka 21/03/1994	Um borð skal vera minnst 1 stk. bjarghringur.	S	Bjarghring vantar.		2
	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda bjarg- hringja.			Vera viðurkenndir.	S	Ekki viðurkenndir.		2
				Hringur brotinn.	S	Brotinn/sprunginn.		2
				Vantar endurskinsmerki.	S	Ekki færri en 4 stk.		2
				Ófullnægjandi endurskinsmerki.	M	Mjórri en 5 cm.		2

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.28 3510 Björgunarbúningar > 12 m

3510 Björgunarbúningar > 12 m				3510 Björgunarbúningar > 12 m				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994			Gildistaka 21/03/1994	Eiga að vera viðurkenndir.	S	Ekki viðurkenndur.		3
gr. 2 og 3	Á skoðunarskýrslu skal skrá framleiðanda, tegund, fjölda og dagsetningu skoðunar.			Skulu vera fyrir alla um borð.	S	Vantar búninga.		3
gr. 3.6				Eiga að geymast ofan þilfars.	S	Geymdir neðan þilfars.		3
gr. 3.7				Er skoðun búnings í gildi?	S	Skoðun útrunnin.		3
UB019/1996								

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.29 3511 Björgunarvesti

3511 Björgunarvesti				3511 Björgunarvesti				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994			Gildistaka 21/03/1994	Eiga að vera viðurkennd.	S	Ekki viðurkennd.		3
gr. 2 og 3	Á skoðunarskýrslu skal skrá framleiðanda, tegund og fjölda.			Björgunarvesti skulu vera heil.	S	Skemmd.		3
gr. 2.4				Hrein og óskemmd.	S	Skemmd/óhrein.		3
gr. 2.4 og 2.7.3				Geymist á þurrum stað.	S	Vestin rök.		3
gr. 3.4				Á bátum styttri en 12m má meta björgunar-búninga, sem jafngildi björgunarvesta.				

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.30 3513 Gúmmíbjörgunarbatár

3513 Gúmmíbjörgunarbatár				3513 Gúmmíbjörgunarbatár				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 2.4			Gildistaka 21/03/1994	Er frágangur bátanna í lagi? (festingar).	S	Frágangur ekki í lagi.		3
gr. 2.7		Á skoðunarskýrslu skal skrá framleiðand, tegund, stærð, framleiðslunúmer og dagsetningu skoðunar.		Gúmmíbjörgunarbat skal staðsetja, sem næst vistarverum áhafnar og þar sem áhöfnin er við störf.	S	Röng staðsetning.		3
				Hvorki stoðir, stög né aðrar hindranir skulu vera í vegi við losun og sjósetningu björgunar-báta.	S	Röng staðsetning.		3
				Skal sérstaklega hugað að því, að björgunarbatúr geti ekki lent innundir neðriþilför skips eða skorðast af undir handriðum, marstursstögum eða öðrum búnaði.	S	Röng staðsetning.		3
gr. 5.2.1				Bátar undir 8 m sem eru í förum á tímabilinu 30. september til 1. apríl skulu búnir björgunarbat.	S	Björgunarbat vantar.		3
gr. 5.2.2				Bátar 8 m – <12 m skulu búnir a.m.k. einum björgunarbat.	S	Björgunarbat vantar.		3
				Bátar 12 m – <15 m skulu búnir a.m.k. tveimur björgunarbatum.	S	Björgunarbat vantar.		3
gr. 9.1				Er skoðun báta í gildi?	S	Skoðun útrunnin.		3
Sjá einnig 2.2.3.1 714/1995	UB009/1999			Eru merkingar í lagi?	S	Merkingu vantar.		3
				Skoðun gúmmíbatís eldri en	S	Skoðun útrunnin.		3

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 30.04.2014 hefur verið lesið 3 sinnum

15.1.4.1.31 3515 Fangalína gúmbjörgunarbáts

3515 Fangalína gúmbjörgunarbáts				3515 Fangalína gúmbjörgunarbáts				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 2.4			Gildistaka 21/03/1994	Fangalína skal tryggilega fest. Bátur skal snúa rétt, gat fanglínu skal snúa inn.	S S	Ekki fest. Snýr ekki rétt.		3 3
	Fangalína gúmmí- björgunarbáts skal ávalt snúa inn í skipið og vera tryggilega fest.							

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.32 3516 Handsylgja á gúmmíbjörgunarbat

3516 Handsylgja á gúmmíbjörgunarbat				3516 Handsylgja á gúmmíbjörgunarbat				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <i>189/1994</i> gr. 7.2.1			Gildistaka 21/03/1994	Hægt skal vera að losa bát með einu handtaki.	S/V	Ekki hægt að losa með einu handtaki.		3
				Skal vera viðurkennd.	S/V	Ekki viðurkennd sylgja.		2
				Festiólar skulu vera strektar utan um hylki bátsins.	V	Festiólar lausar.		3
<i>UB008/1999</i>								

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.33 3519 Losunarbúnaður

3519 Losunarbúnaður				3519 Losunarbúnaður				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr.7			Gildistaka 21/03/1994	Skal vera sjálfvirkur eða fjarstýrður á bátum <12 metrar.	S	Búnað vantar.		3
	Á skoðunarskýrslu skal skrá framleiðanda, tegund og framleiðslunúmer.			Skal vera sjálfvirkur og fjarstýrður á bátum 12 metrar og lengri.	S	Búnað vantar.		3
				Búnaður skal skoðast árlega.	S	Búnaður ekki skoðaður.		2
				Búnað, sem ekki er hægt að skoða eða prófa sjá viðurkenningu búnaðar.	S	Búnaður útrunnin.		3
UB010/1999								

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.34 3523 Flotvinnubúningar < 12 m

3523 Flotvinnubúningar < 12 m				3523 Flotvinnubúningar < 12 m				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 314/1998 gr. 1			Gildistaka 03/06/1998	Skulu vera fyrir alla um borð.	S	Vantar búninga.		3
				Eiga að vera viðurkenndir.	S	Ekki viðurkenndur.		3
UB011/1999				Ef björgunarbúningur er í stað flotvinnubúnings skal skoða hann eins og björgunarbúningur skipa stærri en 12 m.	S	Björgunarbúningur óskoðaður.		3

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.35 3524 Kasthringur

3524 Kasthringur				3524 Kasthringur				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr 4.8			Gildistaka 21/03/1994	Heimilt á bátum styttri en 8 m í stað bjarghrings.	S	Kasthringur ekki í lagi.		2

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.36 3604 Neyðarstýri

3604 Neyðarstýri				3604 Neyðarstýri				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 UB014/1999	Á skoðunskýrslu skal skrá útfærslu neyðarstýris.		Gildistaka 01/01/2004	Neyðarstýri og frágangur þess skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Frágangur ekki samkvæmt teikningu.		2
2.2.1.2 592/1994 V-7 gr. 1.7			Gildistaka 30/11/1994	Er neyðarstýri til staðar og virkt?	V	Ekki virkt.		2
2.2.1.2 S-7 gr. 1.6				Gildir ekki fyrir báta sem stýrt er með : Stýrisveif, utanborðsvél, eða drifi, tveim vélum, tveim stýriskerfum.	S	Vantar um borð.		2

Tilvísanir

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum, 47/2003

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.37 3702 Öryggi á netaspil

3702 Öryggi á netaspil				3702 Öryggi á netaspil				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-30</i> gr.			Gildistaka 30/11/1994	Skal stöðva spilið samstundis ef maður dregst að vindukopp með veiðarfærum.	V	Virkar ekki.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.38 3706 Hurðir út á þilfar

3706 Hurðir út á þilfar				3706 Hurðir út á þilfar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 UB014/1999			Gildistaka 01/01/1983	Staðsetning hurða skulu vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	M	Ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 V-4 gr. 2.2	Á skoðunarskýrslu skal skrá tegund hurðar og fjölda þéttispenna á hverri hurð.		Gildistaka 30/11/1994	Hurðir skal vera mögulegt að opna og loka bæði innan frá og utan.	V/S	Ekki hægt að opna eða loka utan frá eða innan.		2
gr. 3.1				Hurðir á opnum bátum skulu búnar lokunarbúnaði.	S	Lokunarbúnað vantar.		2
gr. 2.3 UB022/1993				Þröskuldar á dyrum til fríborðs-þilfars skulu vera minnst 380 mm háir. Þröskuldar á dyrum til þilfars ofan við fríborðsþilfar skulu vera minnst 300 mm háir.	M	Ekki samkvæmt reglum.		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.39 3712 Fastur björgunarstigi

3712 Fastur björgunarstigi				3712 Fastur björgunarstigi				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <i>UB014/1999</i>			Gildistaka 01/01/2004	Fastur björgunarstigi skal vera samkvæmt samþykkttri fyrirkomulagsteikningu.	M	Ekki samkvæmt teikningu		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-13</i> gr. 7			Gildistaka 30/11/1994	Hægt skal vera að komast um borð, neðsta þrep 300 mm fyrir neðan vatnslínu.	S/M	Neðsta þrep ofar en 300 mm.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>S-13</i>		Á skoðunarskýrslu skal skrá staðsetningu og dýpt fyrir neðan vatnslínu.		Ekki krafist á bátum með öldustokk neðar en 500 mm.		Ekki mögulegt að komast um borð.		3
<i>UB034/1994</i>						Lagfæra skal björgunarstiga		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.40 3715 Austurop

3715 Austurop				3715 Austurop				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <i>UB014/1999</i>			Gildistaka 01/01/2004	Austurop skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Stærð opa undir máli.		3
2.2.1.2 592/1994 <i>V-5</i> gr. 2 <i>V-30</i> gr. 11 <i>S-5</i> <i>UB020/1994</i> Sjá S-5	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda austuropa.		Gildistaka 30/11/1994	Jafndreifð eftir lengd í hverju vinnslurými sem aðskilið er með skilrúmi	S	Rými án austursops.		3

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.41 3718 Akkeri, keðja og tóg

3718 Akkeri, keðja og tóg				3718 Akkeri, keðja og tóg				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-16</i> gr. 2	Á skoðunarskýrslu skal skrá: Akkeri - þynd Akkeriskeðja - lengd, þvermál Akkerisfesti - lengd, þvermál Dráttartóg - lengd, þvermál	Gildistaka 30/11/1994	Skulu vera í samræmi við V-16: Bátar sem eru 8 metrar að mestu lengd eða lengri skulu búnir einu akkeri samkvæmt línuriti og öðru sem vegur 1/3 þeirrar þyngdar.	S/M	Ekki allt um borð.		3	
					S/M	Akkeri of létt.		2
<i>S-16</i> gr. 2			Skulu vera í samræmi við S-16	S/M	Ekki allt um borð.		3	
				S/M	Akkeri of létt.		2	

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.42 3726 Varpakkeri

3726 Varpakkeri				3726 Varpakkeri				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <i>V-16</i> gr. 2.2	Á skoðunarskýrslu skal skrá: Varpakkeri - þyngd		Gildistaka 30/11/1994	Skal vera í bátum lengri en 8 m. Ekki er gerð krafa um að varpakkeri sé tengt akkeriskeðju eða festi.	S/M	Ekki um borð		2
<i>S-16</i> gr. 2.2				Skal vera í bátum lengri en 8 m. Ekki er gerð krafa um að varpakkeri sé tengt akkeriskeðju eða festi.	S/M	Ekki um borð		2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.43 3904 Eldavél eldvörn og bræðivar

3904 Eldavél eldvörn og bræðivar				3904 Eldavél eldvörn og bræðivar				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 UB014/1999			Gildistaka 01/01/2004	Eldavél skal staðsett samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Eldavél ekki staðsett samkvæmt samþykktri teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 V-14 gr. 1.1			Gildistaka 30/11/1994	Eldavélar og ofnar, sem eru þannig upp byggðir að eldsneyti geti farið til spillist við áfyllingu eða ef eldur slökknar, skulu standa í eða vera yfir vökvaheldum bakka, sem er með minst 20 mm háum kanti allan hringinn.	S/M	Ekki samkvæmt reglum.		3
gr. 1.2				Olíukynnt tæki skulu þannig búin að sjálfkrafa lokist fyrir olíurensli til þeirra ef eldur slökknar og einnig ef óhóflegur hiti myndast við tækið.	S	Bræðivar eða sambærilegt ekki til staðar.		2
gr. 1.3				Við hvert gastæki skal vera lokanlegur loki. Lokinn skal vera aðgengilegur sem næst tækinu þó þannig að loka megji fyrir gasið ef eldur kemur upp við tækið. Ef lokinn á gaskútnum er vel aðgengilegur þarf ekki fyrrgreindan loka.	S S	Loki ekki til staðar. Loki rangt staðsettur.		3 2

Tilvísanir

2.2.1.2 Reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum, 592/1994, sbr. 210/1995, 55/1998, 693/1998, 398/1999, 489/1999 og 720/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 30.05.2014 hefur verið lesið 2 sinnum

15.1.4.1.44 3908 Leiðbeininga spjöld

3908 Leiðbeininga spjöld				3908 Leiðbeininga spjöld				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 12.2			Gildistaka 21/03/1994	Öll skip lengri en 8m skulu búinn leiðbeingarspjöldum um notkun gúmmíbjörgunarbáta og leiðarvísir um merkjagjafir við björgun úr sjávarháska.	S	Ekki uppsett.		1

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.45 3909 Salerni > 10 m

3909 Salerni > 10 m				3909 Salerni > 10 m				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 UB014/1999			Gildistaka 01/01/2004	Salerni skal vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	M	Salerni ekki samkvæmt samþykkttri teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 V-12 gr. 1			Gildistaka 30/11/1994	Hver bátur sem er lengri en 10m að mestu lengd skal búin minnst einu salerni.	S	Salerni ekki til staðar.		2
V-5 gr. 3				Lagnir og lokar (sjóinntök o.þ.h).		Ekki í lagi.		2

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.46 3914 Loftræsting

3914 Loftræsting				3914 Loftræsting				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 UB014/1999			Gildistaka 01/01/2004	Loftræsting skal vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	M	Ekki samkvæmt samþykktum teikningum.		2
2.2.1.2 592/1994 V-12 gr. 2.4			Gildistaka 30/11/1994	Inn og útstreimi minnst 7,5 cm ² fyrir hvert sæti í rýminu.	M S	Nær ekki máli. Ekki til staðar.		2 2

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, 189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995, 714/1995, 18/1996, 359/1996, 705/1996, 337/1997, 530/1997, 2/1998, 314/1998, 744/1998, 522/1999, 684/1999, 891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Bragi Óskarsson/Siglingastofnun

15.1.4.1.47 3921 Sjálfvirk tilkynningarskylda

3921 Sjálfvirk tilkynningarskylda				3921 Sjálfvirk tilkynningarskylda				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.4 565/2009 , um breytingu á 672/2006 IV kafli gr. 27.			Gildistaka 15. júní 2009	<p><i>Hafsvæði STK/AIS og/eða A1:</i> Búnaður til sjálfvirkrar tilkynningarskyldu skal vera um borð í skipum sem notuð eru í atvinnuskyni, annað hvort:</p> <ul style="list-style-type: none"> - STK, fram til 1. janúar 2011 eða, - AIS A eða B tæki, ásamt DSC - VHF talstöð sem uppfyllir alþjóðlegar lágmarkskröfur um D-tæki skv. EN 301 025 <p><i>Hafsvæði utan hafsvæða STK/AIS og/eða A1:</i> Skip skulu búin nauðsynlegum tækjakosti til að senda tilkynningar í gegnum gervihnattarsamband.</p>	S	Búnaður óstarfhæfur eða vantar.		3
					S	Búnaður óstarfhæfur eða vantar.		3

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa
189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995

714/1995

18/1996

359/1996

705/1996

337/1997

530/1997

2/1998

314/1998

744/1998

522/1999

684/1999

891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun

Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun

Geir Þ Geirsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 13.10.2010 hefur verið lesið 83 sinnum

15.1.4.1.48 3990 Annað

3990 Annað				3990 Annað				
Reglugerð	Túlkun	Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
				Hér hafa skoðunarmenn möguleika á að dæma á atriði sem ekki eru á skoðunarskýrslu en uppfylla klárlega ekki reglugerð.				

Tilvísanir

2.2.3.1 Reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa
189/1994 sbr. augl. og breytingar nr. 14/1995
714/1995
18/1996
359/1996
705/1996
337/1997
530/1997
2/1998
314/1998
744/1998
522/1999
684/1999
891/1999 og 147/2000.

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:**Ritstjórn**

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun