

15.4.5.10 Aðal- og milliskoðun: bolskoðun skipa með mestu lengd 15 m og lengri

Reglubundin aðalskoðun	Milliskoðun	Endurskoðun	Skipaskrárnúmer
------------------------	-------------	-------------	-----------------

Aðal- og milliskoðun: bolskoðun skipa með mestu lengd 15 m og lengri

Nafn		Umd.nr.	
Mesta lengd	metrar	Skráningarlengd	metrar
Dags. skoðunar:		Gildistími skoðunar	Blað 1 af 1
Hvar skoðað:			
Nr. skýrslu 001			
Nr. mælis			

Efni í bol:	T: Tré	P: Plast	Á: Ál	S: Stál
-------------	--------	----------	-------	---------

Nr.	Skoðunatriði	Dæming				Nr.	Skoðunatriði	Dæming			
		0	1	2	3			0	1	2	3
1000	Bolur utan						Bolur innanborðs				
						<i>1410</i>	Festartæki / pollar*				
<i>1010</i>	Útsúð / Botn*					<i>1217</i>	Austurbrunnur , ristar				
<i>1020</i>	Slíthúð* P										
<i>1450</i>	Tæring Á/S					<i>1220</i>	Skjólborð				
<i>1451</i>	Dældir Á/S					<i>1231</i>	Andveltigeymir				
<i>1030</i>	Framstefni*					<i>1200</i>	Yfirbygging				
<i>1040</i>	Kjölnur*					<i>1310</i>	Lúgur*				
<i>1050</i>	Veltikilur*					<i>1320</i>	Boxalok*				
<i>1060</i>	Afturstefni / Gaffl*					<i>1330</i>	Austurop*				
<i>1062</i>	Bakjárn					<i>3806</i>	Slógrennuloeki* Dags.:				
<i>1063</i>	Skutrenna*					<i>1340</i>	Þilfarsgrind/stoðir				
<i>1070</i>	Suður á bol Á/S					<i>1350</i>	Bönd				
<i>1080</i>	Saumur T					<i>1360</i>	Skilrúm / Þil				
<i>1090</i>	Hemping T					<i>1361</i>	Kjalbak T				
<i>1091</i>	Jarðsambandspl. T/P					<i>1362</i>	Innsúð / lausir hlerar				
<i>1092</i>	Tæringarvörn (Ál, Zink)					<i>1380</i>	Lestarlúgur/karmar				
<i>1120</i>	Stýri					<i>1390</i>	Skálkbúnaður				
<i>1140</i>	Skrúfa					<i>1430</i>	Loftrör tanka				
<i>1150</i>	Öxull og legur Dags.:					<i>1440</i>	Áfylling tanka				
<i>1151</i>	Botnmálning					<i>1441</i>	Skoð./þrýstip.oliugey Dags.:				
<i>1152</i>	Botnhreinsun*					<i>1450</i>	Tæring Á/S				
<i>1160</i>	Hældrif Dags.:					<i>1452</i>	Þykktarm.skýr Á/S Dags.:				
<i>1180</i>	Botnstykki					<i>1461</i>	Loftræst. birðings T				
<i>1181</i>	Utanborðskælar*					<i>1442</i>	Skoð./þrýstip. sjógey Dags.:				
<i>1183</i>	Hliðarskrúfa aftan					<i>1460</i>	Undirstöður véla				
<i>1184</i>	Hliðarskrúfa framan					<i>2480</i>	Botnlokar* Dags.:				
<i>1190</i>	Hleðslumerki					<i>2960</i>	Síðulokar* Dags.:				
	Bolur innanborðs	0	1	2	3	<i>1182</i>	Klósettlokar* Dags.:				
<i>3728</i>	Akkeriskeðja / vír					<i>1990</i>	Annað				
<i>1353</i>	Keðjukassar										
<i>1354</i>	Asdikrými										
<i>1300</i>	Þilfar										
<i>1210</i>	Borðstokkur / stoðir										
<i>1281</i>	Öldustokkur										

Niðurstaða skoðunar: Í milliskoðun skal skoða öll "*" merkt atriði, í fjögura ára skoðun öll atriði.

0 Án athugasemda	1 Lagfæring Úrbætur innan 30 daga	2 Endurskoðun Frestur til: 200__	3 Sjósókn óheimil
------------------	---	--	----------------------

Athugasemdir færast í:
Eftirlitsbók _____ - 200__

Tilvísanir

2.1.1 Lög um eftirlit með skipum
47/2003

Síðustu breytingar og/eða athugasemdir:

Gæðastjóri breytti dæmingu á 1090 Hempting í samræmi við handbók, á eftir að gefa út.

Ritstjórn

Árni Friðriksson/Siglingastofnun
Guðmundur Guðmundsson/Siglingastofnun
Guðmundur Svavarsson/Siglingastofnun

Skjal fyrst lesið þann 23.10.2010 hefur verið lesið 173 sinnum



Bolskoðun 15 m og lengri.docx