

# ความปลอดภัยของเด็กในรถ

## ข้อมูลและคำแนะนำ



## หัวข้อหลัก

### ข้อสำคัญที่ควรทราบ

1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า **150** เซน. ห้ามนั่งเบาะหน้าที่ตรงข้ามกับถุงลมนิรภัยที่เปิดใช้งาน
2. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า **150** เซน. จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันและปกป้องความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความสูงและน้ำหนัก เพียงแค่เข็มขัดนิรภัยอย่างเดียวนั้นไม่นับเป็นอุปกรณ์สำหรับเด็ก
3. ประเภทของเก้าอี้แบ่งตามน้ำหนักของเด็ก
4. ศรีษะของเด็กห้ามเกินขอบของเก้าอี้
5. เข็มขัดนิรภัยจะต้องห้ามบิดและต้องแนบกับลำตัวเด็ก ห้ามใส่เข็มขัดไว้ด้านหลังหรือใต้แขน
6. อุปกรณ์ความปลอดภัยจะต้องเหมาะสมกับเด็กและรถแนะนำให้มองหาร้านเฉพาะทางและนำเด็กไปด้วยเพื่อลองนั่งเก้าอี้ เพื่อที่จะใช้งานเก้าอี้ให้มีประสิทธิภาพและติดตั้งถูกวิธีควรทำตามคำแนะนำจากทางผู้ผลิตเก้าอี้และคู่มือของรถ
7. อายุการใช้งานของเก้าอี้เด็กส่วนใหญ่คือ **10** ปี แต่เก้าอี้เด็กทารกส่วนใหญ่จะมีอายุเพียงแค่ **5** ปี ปีที่ผลิตเก้าอี้จะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของเก้าอี้หรือที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต หากซื้อเก้าอี้ที่ใช้แล้วหรือว่ายี่มมาสำคัญมากที่จะตรวจสอบว่าเก้าอี้เคยได้รับความเสียหายหรือสึกหรอหรือไม่

### กฎระเบียบ

กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันและปกป้องความปลอดภัยในยานพาหนะสามารถหาได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งภายใต้หัวข้อกฎและระเบียบ



# ความปลอดภัยของเด็กในรถ

ข้อมูลและคำแนะนำ

## ควรใช้อุปกรณ์ใด

หันด้านหลัง



หันด้านหน้า



เบาะนั่งมีพนักหลัง



เบาะนั่งไม่มีพนักหลัง



### 1 - เก้าอี้เด็กทารก 0 - 2 ปี (0 - 13 กิโลกรัม)

จะเป็นการปลอดภัยที่สุดให้หันเก้าอี้เด็กทารกไปด้านหลังให้กับทางที่รถขับเคลื่อน  
แนะนำให้ใช้เก้าอี้หันด้านหลังถึงอายุ 3 ขวบ หรือให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
สามารถหาซื้อเก้าอี้ที่ใช้ตั้งแต่แรกเกิดถึงน้ำหนัก 18 กก.

แต่เก้าอี้ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเก้าอี้แบบถือได้เพราะเก้าอี้ติดตั้งไว้กับรถ

คุณสามารถซื้อเก้าอี้เด็กทารกที่มีแทน(ฐาน)

ซึ่งติดตั้งโดยเข็มขัดนิรภัยหรือด้วยอุปกรณ์ติดตั้ง ISOFIX

และเก้าอี้ก็จะสามารถพกพาได้



### 2 - เก้าอี้เด็ก 1 - 4 ปี (9 - 18 กิโลกรัม)

เมื่อเด็กโตเกินเก้าอี้เด็กทารกแล้วจะต้องใช้เก้าอี้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มี  
น้ำหนักถึง 18 หรือ 25 กก.

ซึ่งเก้าอี้จะติดตั้งไว้ในรถโดยเข็มขัดนิรภัยหรือด้วยอุปกรณ์ติดตั้ง ISOFIX



### 3 - เบาะนั่งมีพนักหลัง 4-10 ปี (15 - 36 กิโลกรัม)

ให้ใช้เบาะนั่งที่มีพนักหลังเมื่อเด็กมีน้ำหนักถึง 18 หรือ 25

กก. ด้านหลังเบาะจะมีร่องไว้สอดสายเข็มขัดนิรภัยเพื่อที่จะให้สายแนบกับลำตัว  
เด็กอย่างถูกต้องและไม่ลื่นไถลหากมีการชนปะทะ



### 4 - เบาะนั่งไม่มีพนักหลัง

แนะนำให้ใช้เบาะนั่งที่ไม่มีพนักหลังเฉพาะกับเด็กที่มีความสูงถึง 135 ซม.

เด็กจะรัดด้วยเข็มขัดนิรภัยซึ่งสอดในร่องของเบาะ



### ISOFIX อุปกรณ์ติดตั้ง

ผู้ผลิตเก้าอี้เด็กในรถส่วนใหญ่ได้ผลิตชุดลวดให้มียูปรณ์ความปลอดภัย ฐานติดตั้ง  
ISOFIX และตามกฎหมายของสหภาพยุโรปได้ตั้งเป้าไว้ว่าอุปกรณ์ ISOFIX

จะมีอยู่ในรถทุกคันตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นไป เก้าอี้เด็กในรถที่มีอุปกรณ์ ISOFIX

จะใช้ได้กับรถทุกคันที่มีฐาน ISOFIX

หากขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเหมาะสมกับขนาดของรถ

